

Spárovací a mycí sada pro obkladače 10 l s válečky a mřížkou

PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE



OBJEM KBELÍKU
10 litrů

ŽDÍMACÍ SYSTÉM
Perforované válečky

MATERIÁL
Vysoce odolný PP

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mřížka + hydrohouba

PŘEDNOSTI SPÁROVACÍ A MYCÍ SADY KD10786

- Kompletní 10litrová profesionální obkladačská mycí sada navržena pro rychlé, čisté a vysoce efektivní vymývání spár keramických obkladů a dlažeb
- Dvojice robustních perforovaných vymačkávacích válečků umožňuje snadné vyždímání mycí houby do optimální vlhkosti jediným pohybem
- Vytýmatelná spodní odkapávací mřížka odděluje usazený kal, písek a zbytky spárovací hmoty na dně od čisté vody v horní části nádoby
- Pevná nádoba vyrobená z houževnatého a chemicky odolného polypropylenu (PP) odolávajícího stavební chemii a mrazu
- Ergonomické vyvážené držadlo z masivního ocelového drátu s tvarovaným plastovým madlem pro pohodlné přenášení i při plném zatížení vodou
- Součástí sady je ergonomické hladítko s vysoce savou hydro-houbou s podélnými zářezy pro zachycení maximálního množství nečistot

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI SE STAVEBNÍ CHEMIÍ:

UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI S CEMENTOVOU A EPOXIDOVOU CHEMIÍ: PŘI MYTÍ SPÁROVACÍCH HMOT POUŽÍVEJTE VODOTĚSNÉ PRYŽOVÉ RUKAVICE! CEMENTOVÝ KAL JE VYSOCE ZÁSADITÝ A MŮŽE ZPŮSOBIT CHEMICKÉ POPÁLENINY KŮŽE! KBELIK NEPŘEPLŇUJTE NAD ZNAČKU 10 LITRŮ!

1. TECHNICKÁ DATA A PARAMETRY SADY KD10786

Model a typové označení	KRAFT&DELE KD10786
Typ výrobku	Profesionální mycí a spárovací kbelík s příslušenstvím
Užitný objem nádoby	10 litrů (kalibrovaná ryska uvnitř)
Ždímací mechanismus	Dva paralelní perforované plastové válce na ocelových osách
Filtrační vložka	Plastový vyjímatelný rošt pro sedimentaci spárovacího kalu
Držadlo kbelíku	Ocelové sklopné rameno s ergonomickým plastovým profilem
Mycí náradí v balení	Hladítko s ergonomickou rukojetí a vysoce absorpční hydrohoubou
Materiál kbelíku a válečků	Houževnatý primární polypropylen (PP) odolný alkáliím
Vnější rozměry kbelíku	Cca 440 × 240 × 210 mm
Hmotnost prázdné sady	Cca 1,35 kg

2. HLAVNÍ KOMPONENTY A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

KBELÍK A ŽDÍMACÍ VÁLEČKY Kapacita 10 litrů: Ideální velikost pro dostatek vody bez nadměrné tíhy. Dva perforované válečky: Voda z houby odtéká přímo do kbelíku bez stříkání. Robustní PP plast: Nádoba nepraská ani při nárazu či v nízkých teplotách.	SEDIMENTAČNÍ MŘÍŽKA A HOUBA Plastový rošt: Udrží hrubé částice písku na dně a chrání čistotu vody. Hydrohouba s výřezy: Mimořádná savost a zachycení spárovací hmoty. Ergonomické držadlo: Pohodlná práce při vymývání stěn i podlah.
--	--

ROZSAH POUŽITÍ V OBKLADAČSKÉ PRAXI

Sada Kraft&Dele KD10786 je nepostradatelná při čištění obkladů a dlažeb po aplikaci cementových i epoxidových spárovacích hmot. Zajišťuje rovnoměrné vymytí spáry do stálé hloubky a dokonale čistý povrch keramiky beze šmouh a cementového závoje.

1. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE SE STAVEBNÍMI HMOTAMI

Voda po vymývání spárovací hmoty obsahuje rozpuštěný hydroxid vápenatý s vysokým pH (silně zásadité prostředí). Dbejte následujících pokynů:

- **Ochrana pokožky a rukou:** Vždy používejte nepropustné gumové nebo nitrilové rukavice s dlouhou manžetou. Dlouhodobý kontakt s cementovou vodou způsobuje dermatitidu a popáleniny!
- **Ochrana očí:** Při prudkém ždímání houby o válečky může dojít k odstříknutí kapky zásadité vody – noste ochranné brýle.
- **Protiskluzová obuv:** Mokrá dlažba je extrémně kluzká. Pohybujte se po stavbě v obuvi s protiskluzovou podrážkou.
- **Manipulace s břemenem:** Kbelík naplněný 10 litry vody váží přes 11 kg. Zvedejte jej z kolen s rovnými zády, abyste chránili páteř.

2. ZACHÁZENÍ S ODPADNÍ VODOU A HYGIENA

LIKVIDACE KALOVÉ VODY

- Vodu se spárovací hmotou NIKDY nevylévejte do domovního odpadu ani WC!
- Těžký kal sedimentuje v sifonu a potrubí a způsobí neprůchodné zacementování!
- Nechte kal v kbelíku usadit, čistou vodu slijte a ztvrdlý zbytek vyhoďte do suti.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

- Při práci nejzte, nepijte a nekuřte.
- Po ukončení mytí si důkladně omyjte ruce teplou vodou a ošetřete regeneračním krémem.

UPOZORNĚNÍ: Kbelík nepoužívejte pro skladování pitné vody, potravin ani krmiv pro zvířata!

1. POSTUP SESTAVENÍ KOMPONENTŮ

1. **Vložení sedimentační mřížky:** Vložte plastový rošt na dno kbelíku nožkami dolů. Rošt musí ležet vodorovně a vytvářet prostor pro kal.

2. **Instalace válečků:** Zasuňte kovové osy ždímacích perforovaných válečků do připravených bočních prolisů na horním okraji kbelíku. Zkontrolujte, zda se válečky volně otáčejí.

3. **Montáž madla:** Zkontrolujte pevné zaklapnutí konců ocelového držadla v otvorech po stranách nádoby.

4. **Napuštění vody:** Napustte čistou vlažnou vodu tak, aby hladina sahala cca 2–3 cm nad sedimentační mřížku (cca 6–8 litrů vody).

2. PŘÍPRAVA HYDRO-HOUBY

- Aktivace nové houby:**
Před prvním použitím ponořte hydrohoubu do vody a několikrát ji v ruce promačkejte, aby se z pórů vyplavily zbytky z výroby a materiál získal plnou savost.
- Kontrola povrchu:**
Ujistěte se, že houba je pevně přilepena k plastovému držadlu a podélné mřížkové zářezy jsou čisté a bez kamínků.

DOPORUČENÍ: Častá výměna znečištěné vody v kbelíku za čerstvou je klíčem k dokonalému výsledku beze šmouh a matných závojų na obkladech!

1. METODIKA PRÁCE SE SPÁROVACÍ SADOU

1. **Správné načasování:** S vymýváním začněte teprve ve chvíli, kdy spárovací hmota ve spáře mírně zavadne (matný vzhled, nelepí se na prst – cca 15–30 minut po zaspárování).

2. **Namočení a vyždímání:** Ponořte hladítko s houbou do kbelíku. Poté přiložte houbu na perforované válečky a plynulým tahem od sebe houbu vyždímejte. Přebytečná voda steče otvory zpět.

3. **První fáze (krouživé rozetření):** Krouživými pohyby houby uvolněte přebytečnou spárovací hmotu z povrchu dlaždic a vytvarujte hladký profil spáry.

4. **Vypláchnutí houby:** Houbu vymáchejte ve vodě a opět důkladně vyždímejte na válečkách.

5. **Druhá fáze (diagonální stěr):** Přiložte vyždímanou houbu na plochu a táhněte ji šikmo (diagonálně) přes spáry. Tím setřete veškerý kal, aniž byste vymyli hmotu ze spár!

2. ZPŮSOB SPRÁVNÉHO ŽDÍMÁNÍ NA VÁLEČCÍCH

TECHNIKA STLAČENÍ
Přítlačte hladítko mírným tlakem na oba válečky současně a posouvejte jej dopředu. Válečky vodu vytlačí rovnoměrně v celé ploše houby bez kroucení v rukách.

OPTIMÁLNÍ VLHKOST HOUBY
Houba nesmí být přemóčená (voda by ředila a vyplavovala pigment ze spár), ale ani příliš suchá (dlažba by se špinila). Po vyždímání z ní nesmí kapat voda.

ZÁKAZ MYTÍ PODÉL SPÁRY: Houbu nikdy netahejte rovnoběžně se spárou! Vymetli byste čerstvou hmotu a spáry by zůstaly propadlé a nevzhledné. Vždy stírejte pod úhlem 45°!

1. HARMONOGRAM PÉČE O MYCÍ SADU KD10786

Interval údržby	Prováděný úkon	Požadovaný stav / Pokyn
Ihned po práci	Vylití kalu a důkladné vypláchnutí kbelíku	Vypláchnout čistou vodou dříve, než cement zatvrdne
Po každé práci	Vyprání a vymačkání hydrohouby	Máchání v čisté vodě, nechat uschnout na vzduchu
Týdně	Demontáž a vyčištění os válečků	Odstranění nánosů malty z vnitřku perforací válečků
Dle potřeby	Výměna opotřebované hydrohouby	Instalace nového náhradního potahu na hladítko

2. SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ A PÉČE O HYDROHOUBU

VYMYTÍ HOUBY PO PRÁCI - Houbu proplachujte proudem čisté vody tak dlouho, dokud z ní odtéká kalná voda. - Důkladně ji vyždímejte na válečkích a nechte vyschnout rozloženou houbou nahoru.	SKLADOVÁNÍ KBELÍKU - Ukládejte v suchém prostředí chráněném před přímým sluncem a UV zářením. - Nenechávejte v kbelíku v zimě stát vodu – zamrznutí by mohlo nádobu roztrhnout.
--	---

ZÁKAZ AGRESIVNÍCH ROZPOUŠTĚDEL: Kbelík a válečky nemyjte organickými ředidly (toluen, aceton), která narušují polypropylen a způsobují křehnutí plastu.

1. MOŽNÉ PROBLÉMY PŘI MYTÍ A JEJICH PŘÍČINY

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Na dlažbě zůstávají šedé šmouhy	Znečištěná voda v kbelíku, zanesená houba	Vyměňte vodu za čistou; důkladně vymáchejte houbu.
Spárovací hmota se vymývá do hloubky	Příliš brzké mytí, přemočená houba, podélný tah	Vyčkejte na zavadnutí; lépe vyždímejte; stírejte diagonálně.
Válečky se při ždímání neotáčejí	Zaschnutá spárovací hmota na osách válečků	Vyjměte válečky, oškrábněte zaschlou maltu a omyjte vodou.
Houba ztrácí savost a drolí se	Přírozené opotřebení abrazivními zrny písku	Vyměňte opotřebovanou hydrohoubu za nový náhradní díl.

2. ZÁRUKA A NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení molitanové hydrohouby oděrem o dlažbu ani na poškození kbelíku způsobené ponecháním mrznoucí vody v nádobě.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Náhradní mycí houby, válečky a obkladačské nářadí Kraft&Dele dodává pro ČR společnost **Nejedlý s.r.o.** na portálu www.nasenaradi.cz.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie

Identifikace výrobce a zplnomocněného zástupce:
Společnost: **Foreintrade S.A.**
Sídlo: ul. Modrzewiowa 54, Janówek, 05-555 Tarczyn, Polská republika
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace: **Krzysztof Forein – Prezes Zarządu**

Předmět prohlášení:
Výrobek: **Spárovací a mycí sada pro obkladače 10 l s válečky a mřížkou**
Model / Typové označení: **KRAFT&DELE KD10786**
Funkce a určení: Profesionální dílenské, montážní a servisní zařízení navržené pro spolehlivý provoz v souladu s příslušnými normami.

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že uvedený výrobek splňuje požadavky směrnic EU:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Harmonizované evropské a české technické normy (ČSN, EN, ISO):**
 - ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci)
 - ČSN EN 14428:2015 (Stavební výrobky a sanitární příslušenství - Požadavky a zkušební metody)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Za výrobce Foreintrade S.A.:
Krzysztof Forein – Prezes Zarządu
(podepsáno v zastoupení)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVISNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Na výrobky značky **Kraft&Dele** je poskytována standardní zákonná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) od data prodeje.

Autorizovaný dovozece a centrální servis pro ČR:
Nejedlý s.r.o.
Technická podpora a servis náradí
Internetový portál: **www.nasenaradi.cz**

Uplatnění reklamace a objednávky ND:
Pro uplatnění záruční i pozáruční opravy kontaktujte prodejce nebo navštivte **www.nasenaradi.cz**. Vždy přiložte doklad o koupi (fakturu) a podrobný popis závady.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené zařízení likvidováno společně se směsným komunálním odpadem. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném dvoře nebo u prodejce v režimu zpětného odběru. Doporučené katalogové kódy odpadu dle Katalogu odpadů: **15 01 02 (polypropylenový kbelík, válečky a rošť), 17 04 05 (ocelová osa a madlo), 15 01 01 (kartonový obal).**

ZÁZNAMY O VÝROBNÍ VÝSTUPNÍ KONTROLE, REVIZÍCH A SERVISNÍCH PROHLÍDKÁCH:

Datum	Druh kontroly / Záznam úkonu	Zjištěný stav / Provedené měření	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola výrobce	Zařízení kompletní, bezvadné, funkční test OK	Foreintrade S.A. QC Dept. ✓
.....	Záruční / periodická kontrola		
.....	Pravidelná revize / seřízení		
.....	Pozáruční servisní úkon		