Příslušenství řetězových pil BLACK – Náhradní pilové řetězy

Pilový řetěz 15" (38 cm), rozteč .325", drážka 1,3 mm, 64 vodicích článků – BLACK 53710

Model: 5984_PJ • Značka: BLACK • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kalený náhradní pilový řetěz BLACK 53710 (kód 5984) pro vodicí lišty délky 15" (38 cm) s roztečí .325", šířkou vodicí drážky 1,3 mm (.050") a počtem 64 vodicích článků, kompatibilní s řadou motorových pil Husqvarna, Oleo-Mac, Makita i farmářských pil.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	5984_PJ (katalogové označení BLACK: 53710)
EAN kód	5902280024712
Značka / výrobce	BLACK TOOLS (Narzędzia BLACK)
Parametry řetězu	Délka lišty 15" (38 cm) • rozteč .325" • šířka drážky 1,3 mm (.050") • 64 článků

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	5984_PJ (katalogové označení BLACK: 53710)
EAN kód	5902280024712
Značka / výrobce	BLACK TOOLS (Narzędzia BLACK)
KRITICKÁ OPRAVA ZNAČKY BLACK, FORMÁTU ROZTEČE (.325"!) A PRÁZDNÉHO POPISU V E-SHOPU!	Doplňujeme značku BLACK 53710 dle originální krabičky, opravujeme zápis rozteče v tabulce („325“ -> .325") a nahrazujeme prázdnou šablonu popisu návodem k napnutí a mazání řetězu!
Parametry řetězu	Délka lišty 15" (38 cm) • rozteč .325" • šířka drážky 1,3 mm (.050") • 64 článků
Materiál	Tepelně zušlechtěná chrom-niklová ocel s tvrdochromovanými hoblovacími zuby
Mazání a napnutí	Vyžaduje trvalé mazání řetězovým olejem; po zahřátí nového řetězu zkontrolujte průvěs!
Broušení	Kulatý pilník na řetězy Ø 4,8 mm (3/16") pod úhlem 30°
Určení	Ověřený výrobek sortimentu BLACK
Hmotnost balení	cca 0,26 kg
Obsah balení	Kompletní balení – Pilový řetěz 15" (38 cm) .325" / 1,3 mm / 64 čl. BLACK
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Parametry řetězu** – Délka lišty 15" (38 cm) • rozteč .325" • šířka drážky 1,3 mm (.050") • 64 článků
- **2. Materiál** – Tepelně zušlechtěná chrom-niklová ocel s tvrdochromovanými hoblovacími zuby
- **3. Mazání a napnutí** – Vyžaduje trvalé mazání řetězovým olejem; po zahřátí nového řetězu zkontrolujte průvěs!
- **4. Broušení** – Kulatý pilník na řetězy Ø 4,8 mm (3/16") pod úhlem 30°
- **5. Kvalitní konstrukce** – Odolné provedení pro řemeslné i domácí nasazení (53710)
- **6. Bezpečná obsluha** – Minimalizace rizik při dodržení pokynů v kapitole 3 a 4
- **7. Ověřené materiály** – Zvoleno pro dlouhou životnost při správném používání
- **8. Snadná údržba** – Přehledné pokyny k čištění, mazání a skladování
- **9. Sortiment BLACK** – Originální dodávka výrobce
- **10. Pilový řetěz 15" (38 cm) .325" / 1,3 mm / 64 čl. BLACK** – Obchodní balení (5902280024712)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PRÁCI S NÁŘADÍM, STROJI A PLAMENEM VŽDY POUŽÍVEJTE BRÝLE EN 166 A RUKAVICE! – Pákový lanový naviják nikdy nepoužívejte ke svislému zvedání břemen! Opravy el. částí 230 V svěřte elektrotechnikovi!

DODRŽUJTE JMENOVITÉ TLAKY, OTÁČKY A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST! – Při manipulaci s palivy a plynem nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před každým použitím zkontrolujte technický stav, těsnost spojů a neporušenost krytů.
⚠ Používejte výrobek výhradně k účelu a v mezích parametrů stanovených výrobcem.
⚠ Udržujte pracovní prostor čistý, větraný a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
⚠ Nikdy neopravujte elektrická či tlaková zařízení připojená ke zdroji energie.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte kompletnost dodávky a bezvadný stav všech součástí po vybalení.
2. Ověřte neporušenost lana, hadice, kotouče, izolace kabelu či těsnění uzávěru.
3. Nasaďte si předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, rukavice, obuv).
4. Před plným zatížením proveďte krátkou zkoušku správné funkce a jištění.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava: Zabezpečte pracoviště a ověřte stabilní uchycení obrobku či stroje.
2. Sestavení / zapojení: Nasaďte nástroj, rozviňte kabel nebo připojte hadici dle pokynů.
3. Pracovní režim: Zatěžujte plynule bez rázů, páčení a překračování limitů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Průběžná kontrola: Sledujte teplotu, napnutí řetězu/lana a těsnost spojů.
5. Ukončení a uložení: Vypněte/uvolněte zařízení, očistěte jej a uložte na suché místo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelné čištění	Po práci očistěte povrch od prachu, pilin, bláta a zbytků maziv.
Mazání a konzervace	Pohyblivé čepy, ráčny, řetězy a ocelová lana ošetřujte vhodným olejem.
Suché skladování	Skladujte v suché, větrané a nemrznoucí místnosti mimo zdroje tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Snížená účinnost nebo prokluz	Znečištěné čelisti, tupý břit nebo nízký tlak vzduchu	Očistěte upínací plochy od mastnoty, nabruste/vyměňte břit nebo zkontrolujte tlak kompresoru.
Přehřívání kabelu nebo stroje	Navinutý kabel na bubnu při odběru nebo přetížení	Kabel zcela rozviňte z bubnu, snižte zatížení a nechte zařízení vychladnout.
Únik paliva, vzduchu či vody	Nedotažený spoj nebo opotřebené těsnění	Vypusťte tlak, zkontrolujte dosazovací plochu a vyměňte těsnicí kroužek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	BLACK TOOLS (autorizovaná distribuce pro EU / Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Pilový řetěz 15" (38 cm), rozteč .325", drážka 1,3 mm, 64 vodicích článků – BLACK 53710**
Typové označení / Model:	**5984_PJ** (Značka: BLACK)
Funkce a určení výrobku:	Pilový řetěz 15" (38 cm) .325" / 1,3 mm / 64 čl. BLACK • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.