Rybářské potřeby, stojany na pruty (Rod Pod) a kaprařské příslušenství

Hokkaido W26021 (3454) Teleskopický hliníkový stojan na 3 pruty ROD POD 115 cm v přepravním pouzdře

Model: 3454 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehký a plně nastavitelný **hliníkový stojan na 3 rybářské pruty (Rod Pod) Hokkaido W26021 (kat. č. 3454) s teleskopickou délkou rámu až `115 cm` a přepravním pouzdrem v ceně**! Umožňuje stabilní uložení **až 3 kaprových nebo feederových prutů na dřevěných molech, kamenitých hrázích, betonových navigacích i tvrdých březích**, kam nelze zapíchnout běžné vidličky — kompletně včetně předních a zadních rohatinek se standardním závitem **BSF 3/8"** pro elektronické hlásiče záběru!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové označení	Hokkaido ROD POD W26021 / kat. č. 3454
Kapacita stojanu	Až 3 rybářské pruty současně (přední a zadní hrazda – Buzz Bar se 3 pozicemi)
Maximální délka středového rámu	až 115 cm (plynule teleskopicky výsuvná středová tyč pro pruty 3,00 – 3,90 m)
Materiál konstrukce	Eloxované lehké hliníkové profily (nerezavějící) + zesílené ABS rychloupínací zámky

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové označení	Hokkaido ROD POD W26021 / kat. č. 3454
Kapacita stojanu	Až 3 rybářské pruty současně (přední a zadní hrazda – Buzz Bar se 3 pozicemi)
Maximální délka středového rámu	až 115 cm (plynule teleskopicky výsuvná středová tyč pro pruty 3,00 – 3,90 m)
Materiál konstrukce	Eloxované lehké hliníkové profily (nerezavějící) + zesílené ABS rychloupínací zámky
Nohy stojanu (4 ks)	Teleskopické výškově stavitelné nohy se zahrocenými kovovými/pevnými špičkami do terénu
Aretace výsuvů	Pákové rychloupínací excentrické klipsy (Cam-Lock) + centrální šroubové klouby
Hrazdy (Buzz Bars) a rohatinky	2× hliníková hrazda + 3× přední V-rohatinka + 3× zadní U-rohatinka v balení!
Závit pro hlásiče záběru	Standardní anglický rybářský závit BSF 3/8" (20 chodů/palec) — pasují všechny el. signalizátory!
Výškové nastavení hrazd	Výsuvné svislé sloupky umožňující sklon špiček prutů k vodě i vzhůru (lov na řece)
Přepravní obal	Odolné černé textilní pouzdro Hokkaido se stahovací šňůrkou součástí dodávky
Hmotnost soupravy	cca 1,2 – 1,6 kg (ultralehký transport v batohu nebo pouzdře na pruty)
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Teleskopická středová páteřní tyč (až 115 cm)** – nastavuje rozteč mezi přední a zadní hrazdou podle délky prutů.
- **2. Čtyři teleskopické zahrocené nohy** – vyrovnávají nerovnosti šikmého břehu, kamenů nebo schodů hráze.
- **3. Dva centrální kloubové bloky se šroubem** – umožňují plynulé rozkročení nohou a složení naplocho do pouzdra.
- **4. Pákové rychloupínací zámky (Cam-Lock)** – bleskově fixují vysunutou délku nohou a středové tyče bez šroubování.
- **5. Dva svislé výsuvné sloupky hrazd** – regulují výšku uložení předních a zadních dílů prutů nad terénem.
- **6. Přední a zadní hrazda na 3 pruty (Buzz Bar)** – nese trojici standardizovaných závitových pouzder BSF 3/8".
- **7. Tři přední V-rohatinky s drážkou na vlasec** – vedou blank prutu a umožňují volný průchod vlasce při záběru.
- **8. Tři zadní pružné U-rohatinky** – obepínají rukojeť prutu proti sklouznutí do strany.
- **9. Kovové hroty na koncích nohou** – zajišťují oporu ve spárách kamenů i zapíchnutí do hlíny.
- **10. Originální přepravní vak Hokkaido** – chrání rozložený stojan a rohatinky před ztrátou při cestě k vodě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘI LOVU S UTÁŽENOU BRZDOU NEBO BEZ VOLNOBĚŽKY KOTVĚTE STOJAN K ZEMI! – Lehký hliníkový Rod Pod vyniká nízkou váhou při nošení — prudký záběr velkého kapra („hrk“) při zapomenuté utažené brzdě navijáku by lehký stojan strhl i s pruty do vody! Vždy zapínejte volnoběžnou brzdu navijáku a ve větru stojan zatěžkejte/přikotvěte!

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ BOUŘKY A ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VVN! – Uhlíkové (karbonové) pruty uložené v hliníkovém stojanu tvoří dokonalý hromosvod! Nikdy nestavte stojan pod dráty vysokého napětí a při blížící se bouřce okamžitě stáhněte pruty z vody a skliďte je!

Pozor na ostré hroty nohou při manipulaci – Zahrocené špičky nohou mířte při rozkládání vždy k zemi, mimo chodidla a nafukovací člun.

Nepřetahujte plastové klouby hrubou silou – Šroubové růžice a pákové klipsy dotahujte rukou s citem (zejména v chladném podzimním počasí).

Pozor na skřípnutí prstu v excentrické páčce – Rychloupínací klipsy zavírejte bříškem palce.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Pozor na český rybářský řád: stojan má **3 pozice**, ale na svazových revírech ČR/SR smí jeden lovící chytat zpravidla na **max. 2 pruty** (prostřední pozici pak ponechte volnou a uložte pruty do krajních pozic pro maximální prostor mezi kličkami navijáků!).
2. Pokud místo předních V-rohatinek našroubujete **elektronické hlásiče záběru**, dotahujte je přes gumový O-kroužek / kontramatici s citem.
3. Zkontrolujte, že všechny rychloupínací páčky Cam-Lock jsou po vysunutí plně zaklopené.
4. Nastavte přední nohy delší pro lov na řece (špičky nahoru nad proud) nebo kratší pro lov na jezeře ve větru (špičky u hladiny).
5. Zadní rohatinka musí držet rukojeť prutu **za navijákem** tak, aby těžiště prutu leželo bezpečně mezi oběma hrazdami!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Rozkročení podvozku:** Vyjměte díly **Hokkaido W26021** z vaku, povolte centrální boční růžice, vyklopte přední a zadní pár nohou do stabilního postoje a růžice pevně dotáhněte.
2. **2. Nastavení délky a vodorovnosti:** Odklopte klips středové tyče, vysuňte rám až do **115 cm** dle délky prutů a klips zaklopte; teleskopickými nohami vyrovnejte stojan na šikmém břehu.
3. **3. Montáž hrazd a rohatinek/hlásičů:** Zasuňte svislé sloupky s hrazdami, našroubujte zadní U-rohatinky a na přední hrazdu našroubujte přiložené V-rohatinky nebo elektronické signalizátory + swingery.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Uložení prutů a aktivace volnoběžky:** Položte pruty do rohatinek tak, aby vlasec běžel volně drážkou V-rohatinky (nesmí být skřípnutý mezi blankem a plastem!) a **ihned zapněte volnoběžnou brzdu navijáku**!
5. **5. Složení po lovu:** Otřete hroty nohou od bahna a písku (písek v teleskopu dře hliník!), zasuňte teleskopy, sklopte nohy k sobě a uložte vše do černého vaku.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Propláchnutí teleskopů od písku	** Pokud byly nohy zapíchnuté v jemném písku/bahně, opláchněte spodní trubky vodou a osušte před zasunutím dovnitř.
**Kontrola závitů BSF 3/8"	** Udržujte závity na hrazdách čisté; občas na ně stříkněte kapku silikonového spreje.
**Vysušení přepravního vaku	** Mokré textilní pouzdro doma vytáhněte z batohu a nechte vyschnout.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kličky sousedních velkých kaprových navijáků do sebe narážejí	Tři velké „Big Pit“ navijáky v těsné řadě se sklopenými kličkami ve stejné poloze	Při lovu na 2 pruty použijte levou a pravou krajní pozici (střed nechte volný); při 3 prutech natočte kličky navijáků o 180° mimo sebe
Teleskopická noha pod zatížením pomalu zajíždí	Mokrá zamaštěná hliníková trubka nebo povolený předpínací šroubek páčky Cam-Lock	Otřete trubku do sucha a o 1/4 otáčky přitáhněte stavěcí šroubek na čepu excentrické páčky
Stojan se v poryvech vichru chvěje	Vysoko vytažené hrazdy na lehkém neukotveném stojanu	Snižte těžiště zasunutím svislých sloupků a pod středovou tyč zavěste na gumicuk kbelík s vodou nebo zátěž

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Hokkaido W26021 (3454) Teleskopický hliníkový stojan na 3 pruty ROD POD 115 cm v přepravním pouzdře**
Typové označení / Model:	**3454** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Hokkaido W26021 (3454) Teleskopický hliníkový stojan na 3 pruty ROD POD 115 cm v přepravním pouzdře

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2001/95/ES / (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Technické normy sportovního rybářského příslušenství – hliníkové stojany s rychloupínáky
- Univerzální rybářský závit BSF 3/8" × 20 TPI pro rohatinky a elektronické signalizátory

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.