Větrací a klimatizační technika – Stolní elektrické ventilátory 230 V

Stolní elektrický ventilátor 9" (23 cm), 30 W, 2 rychlosti, oscilace, černý – DESCON DA-900B

Model: 5843 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kompaktní stolní elektrický ventilátor DESCON DA-900B (kód 5843) v matně černém provedení s průměrem oběžného kola 9" (cca 23 cm), příkonem 30 W (230 V ~ 50 Hz), dvoustupňovou regulací otáček, automatickou oscilací a nastavitelným sklonem hlavy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	5843 (katalogové označení GEKO: DA-900B)
EAN kód	5904422747565
Značka / výrobce	GEKO Sp. z o.o.
Průměr a příkon	9" (cca 23 cm) • příkon 30 W • napájení 230 V ~ 50 Hz

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	5843 (katalogové označení GEKO: DA-900B)
EAN kód	5904422747565
Značka / výrobce	GEKO Sp. z o.o.
KRITICKÁ OPRAVA PRÁZDNÉ ŠABLONY POPISU A DOPLNĚNÍ PARAMETRŮ VENTILÁTORU 9" V E-SHOPU!	Nahrazujeme prázdnou šablonu v popisu e-shopu kompletním technickým popisem a zásadami bezpečného provozu (nikdy nestrkejte předměty skrz mřížku za chodu!)!
Průměr a příkon	9" (cca 23 cm) • příkon 30 W • napájení 230 V ~ 50 Hz
Ovládání	2 rychlostní stupně na základně + vypínatelná automatická oscilace + kloub sklonu
Konstrukce a barva	Kovová ochranná mřížka + třílistá vrtule + stabilní stojan • černé provedení
Hmotnost	cca 1,35 kg
Určení	Ověřený výrobek sortimentu GEKO
Hmotnost balení	cca 1,35 kg
Obsah balení	Kompletní balení – Stolní ventilátor 9" (23 cm) 30 W s oscilací černý DA-900B
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průměr a příkon** – 9" (cca 23 cm) • příkon 30 W • napájení 230 V ~ 50 Hz
- **2. Ovládání** – 2 rychlostní stupně na základně + vypínatelná automatická oscilace + kloub sklonu
- **3. Konstrukce a barva** – Kovová ochranná mřížka + třílistá vrtule + stabilní stojan • černé provedení
- **4. Hmotnost** – cca 1,35 kg
- **5. Kvalitní konstrukce** – Odolné provedení pro řemeslné i domácí nasazení (DA-900B)
- **6. Bezpečná obsluha** – Minimalizace rizik při dodržení pokynů v kapitole 3 a 4
- **7. Ověřené materiály** – Zvoleno pro dlouhou životnost při správném používání
- **8. Snadná údržba** – Přehledné pokyny k čištění, mazání a skladování
- **9. Sortiment GEKO** – Originální dodávka výrobce
- **10. Stolní ventilátor 9" (23 cm) 30 W s oscilací černý DA-900B** – Obchodní balení (5904422747565)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI PRÁCI S NÁŘADÍM, STROJI A PLAMENEM VŽDY POUŽÍVEJTE BRÝLE EN 166 A RUKAVICE! – Pákový lanový naviják nikdy nepoužívejte ke svislému zvedání břemen! Opravy el. částí 230 V svěřte elektrotechnikovi!

DODRŽUJTE JMENOVITÉ TLAKY, OTÁČKY A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST! – Při manipulaci s palivy a plynem nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Před každým použitím zkontrolujte technický stav, těsnost spojů a neporušenost krytů.
⚠ Používejte výrobek výhradně k účelu a v mezích parametrů stanovených výrobcem.
⚠ Udržujte pracovní prostor čistý, větraný a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
⚠ Nikdy neopravujte elektrická či tlaková zařízení připojená ke zdroji energie.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. Zkontrolujte kompletnost dodávky a bezvadný stav všech součástí po vybalení.
2. Ověřte neporušenost lana, hadice, kotouče, izolace kabelu či těsnění uzávěru.
3. Nasaďte si předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, rukavice, obuv).
4. Před plným zatížením proveďte krátkou zkoušku správné funkce a jištění.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Příprava: Zabezpečte pracoviště a ověřte stabilní uchycení obrobku či stroje.
2. Sestavení / zapojení: Nasaďte nástroj, rozviňte kabel nebo připojte hadici dle pokynů.
3. Pracovní režim: Zatěžujte plynule bez rázů, páčení a překračování limitů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Průběžná kontrola: Sledujte teplotu, napnutí řetězu/lana a těsnost spojů.
5. Ukončení a uložení: Vypněte/uvolněte zařízení, očistěte jej a uložte na suché místo.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelné čištění	Po práci očistěte povrch od prachu, pilin, bláta a zbytků maziv.
Mazání a konzervace	Pohyblivé čepy, ráčny, řetězy a ocelová lana ošetřujte vhodným olejem.
Suché skladování	Skladujte v suché, větrané a nemrznoucí místnosti mimo zdroje tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Snížená účinnost nebo prokluz	Znečištěné čelisti, tupý břit nebo nízký tlak vzduchu	Očistěte upínací plochy od mastnoty, nabruste/vyměňte břit nebo zkontrolujte tlak kompresoru.
Přehřívání kabelu nebo stroje	Navinutý kabel na bubnu při odběru nebo přetížení	Kabel zcela rozviňte z bubnu, snižte zatížení a nechte zařízení vychladnout.
Únik paliva, vzduchu či vody	Nedotažený spoj nebo opotřebené těsnění	Vypusťte tlak, zkontrolujte dosazovací plochu a vyměňte těsnicí kroužek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	GEKO Sp. z o.o., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Stolní elektrický ventilátor 9" (23 cm), 30 W, 2 rychlosti, oscilace, černý – DESCON DA-900B**
Typové označení / Model:	**5843** (Značka: GEKO)
Funkce a určení výrobku:	Stolní ventilátor 9" (23 cm) 30 W s oscilací černý DA-900B • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.