NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Skládací nádrž na dešťovou vodu z PVC 500 l | ČESKÁ VERZE

POLOŽKA: G73298
EAN: 5901477186738



Popis a přednosti nádrže

Skládací zahradní nádrž **GEKO G73298** s kapacitou **500 litrů** je vysoce efektivní a skladné řešení pro ekologický sběr a uchování dešťové vody ze střešních okapových svodů.

- **Zesílená vícevrstvá PVC tkanina 500D:** Odolná proti UV záření, hnilobě, tvorbě řas a prasknutí v mrazu (-30 °C až +70 °C).
- **8 pevných vertikálních podpěr:** Zajišťují dokonalou kruhovou stabilitu i při plném naplnění 500 kg vody.
- **Horní ochranná síť se zipem:** Brání napadání listí, jehličí, větviček i vniknutí hmyzu či ptactva.
- **Dvojité ventily s rychlospojkou:** Spodní ABS vypouštěcí kohout 3/4" pro připojení hadice + horní přepadová tryska.

Základní technické parametry

Užitný objem	**500 litrů**
Rozměry (průměr × výška)	Ø 80 cm × výška 98 cm
Materiál pláště	Zesílené 500D PVC (odolné UV, -30 °C až +70 °C)
Výpustný kohout / přepad	ABS ventil 3/4" + horní přepadová hadice
Konstrukční podpěry	8× stabilizační ABS podpěrné nohy
Hmotnost prázdné nádrže	4,2 kg

OBSAH BALENÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY NÁDRŽE



Součásti balení:

1. **1× Odolná PVC plachta nádrže (500 l)** s integrovaným horním zipem
2. **8× Vertikální podpěrné trubky** z tvrzeného ABS plastu se stabilizačními patkami
3. **1× Spodní vypouštěcí ventil ABS 3/4"** s těsnicí podložkou a pojistnou maticí
4. **1× Zahradní výtokový kohoutek** kompatibilní se standardní zahradní rychlospojkou
5. **1× Horní přepadová tryska** s flexibilní odtokovou hadicí pro odvod přebytečné vody
6. **1× Horní krycí síto** na zip filtrující hrubé nečistoty a spadané listí

Ekologické a ekonomické využití dešťové vody:

Dešťová voda je měkká, neobsahuje chlór ani vodní kámen a má optimální teplotu pro zálivku zahradních plodin, skleníků, trávníků i mytí zahradního nářadí. Využíváním nádrže 500 l šetříte zásoby pitné vody a snižujete poplatky za stočné.

⚠ ZÁSADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

- **Voda v nádrži NENÍ PITNÁ!** Dešťová voda je určena výhradně pro technické účely (zálivka, mytí nářadí, splachování). Nikdy ji nepoužívejte k pití, vaření ani napájení zvířat.
- **Nebezpečí utonutí dětí a zvířat:** Horní kryt se zipem musí být neustále pečlivě uzavřen! Nikdy nenechávejte nádrž otevřenou bez dozoru v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat.
- **Nosnost podkladu (500 kg):** Plně naplněná nádrž váží přes půl tuny (500 kg). Podklad musí být naprosto rovný, stabilní, zpevněný a zbavený ostrých kamenů, skla a kořenů.
- **Ochrana před mrazem:** Před příchodem prvních podzimních mrazů nádrž zcela vyprázdněte, vysušte a uskladněte. Zmrzlá voda v nádrži způsobí roztržení pláště a ventilů.

VÝBĚR A PŘÍPRAVA MONTÁŽNÍHO STANOVIŠTĚ

1. Geometrická rovina: Nádrž neumísťujte na svažitý terén! Náklon způsobuje jednostranné přetížení podpěrných ABS tyčí a může vést k převrácení nádrže.
2. Kontrola povrchu: Ideálním podkladem je betonová deska, zámková dlažba, dřevěné podium nebo udupaný písek. Při umístění na trávník použijte ochrannou podložku (geotextilii nebo silnou fólii).
3. Vzdálenost od stěn a okapů: Umístěte nádrž tak, aby horní sítko bylo přímo pod vyústěním okapového svodu (případně použijte okapový sběrač dešťové vody) a umožňovalo pohodlný přístup k ventilům.

BEZPEČNOSTNÍ PIKTOGRAMY A SYMBOLY


Přečtěte návod


Udržujte rovinu


Zákaz pití


Chraňte před dětmi


Vypusťte v zimě

KOMPATIBILITA KAPALIN A ZAKÁZANÉ LÁTKY

POVOLENÉ POUŽITÍ (BEZPEČNÉ)	PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO (NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ/ÚRAZU)
• Dešťová voda ze střech a okapů • Užitková a studniční voda pro zalévání • Mírně znečištěná voda po sedimentaci kalu • Rozpuštěná tekutá organická hnojiva (zředěná)	• Pitná voda určená ke konzumaci • Benzín, motorová nafta, oleje a ropné látky • Kyseliny, louhy, ředidla a agresivní rozpouštědla • Horká voda o teplotě vyšší než 50 °C

NÁVOD K MONTÁŽI SKLÁDACÍ NÁDRŽE



Postup instalace krok za krokem:

1. **Rozvinutí pláště:** Rozložte PVC plášť nádrže na zvolený rovný podklad dnem dolů a vyrovnejte záhyby dna.
2. **Montáž podpěrných tyčí:** Zasuňte 8 vertikálních ABS tyčí do vnějších látkových pouzder na obvodu nádrže. Ujistěte se, že spodní plastové patky dosedají rovně na terén.
3. **Instalace spodního vypouštěcího ventilu:** Vložte tělo ventilu do spodního otvoru (C). Z vnitřní strany nasaďte gumové těsnění (B) a pevně zašroubujte pojistnou matici (A).
4. **Instalace výtokového kohoutu 3/4":** Našroubujte výtokový kohout s těsněním do montážního otvoru ve výšce konve.
5. **Montáž horní přepadové trysky:** Prostrčte přepadovou trysku horním otvorem pláště, zevnitř zajistěte gumovým těsněním (E) a utáhněte matici (F). Nasaďte hadici.
6. **Uzavření horního zipu:** Zapněte horní síťované víko a nasměrujte okapový svod do středu filtračního síta.

PROVOZ, ODBĚR VODY A PŘEPADOVÝ SYSTÉM

Odběr vody do konve či kbelíku:
Použijte kohoutek umístěný ve spodní části nádrže. Kohoutek je navržen tak, aby umožnil pohodlné podsunutí standardní 10l zahradní konve.

Napojení zahradní hadice:
Na spodní výpustný kohout lze přímo připojit standardní rychlospojku 3/4". Voda vytéká samospádem, pro rozstřikovače doporučujeme ponorné čerpadlo na dešťovou vodu.

STRUKTUROVANÁ TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (TROUBLESHOOTING)

Závada / Problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Průsak vody kolem spodního ventilu	Uvolněná matice nebo nesprávně usazené gumové těsnění uvnitř nádrže.	Vypusťte vodu pod úroveň ventilu, zkontrolujte polohu těsnění a dotáhněte pojistnou matici rukou bez použití kleští.
Nádrž se naklání nebo bortí	Nerovný nebo měkký podklad; vysunutá podpěrná ABS tyč z pouzdra.	Vodu odčerpejte, podklad znovu dokonale vyrovnejte a ujistěte se, že všech 8 patek tyčí stojí pevně na rovině.
Voda nepřetéká hadicí, ale přes okraj	Přepadová tryska je zanesena listím nebo je hadice zalomena/stoupá vzhůru.	Vyčistěte vnitřní otvor trysky a hadici veďte ve spádu dolů k drenáži či trativodu.
Zápach nebo kvetení vody v nádrži	Rozklad organických nečistot vlivem vysokých letních teplot a slunce.	Vyčistěte horní síť, spotřebujte starou vodu, dno propláchněte proudem vody a vyčistěte jemným kartáčem.

PODZIMNÍ ZAZIMOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Povinný postup před příchodem mrazů:

1. **Kompletní vypuštění:** Otevřete spodní ventil i výpustný kohout a nechte všechnu vodu vytéct.
2. **Mechanické vyčištění:** Vymyjte vnitřek nádrže čistou vodou a měkkým hadrem nebo houbou. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní písky ani vysokotlaké čističe z bezprostřední blízkosti.
3. **Důkladné vysušení:** Před složením nechte plachtu dokonale vyschnout na větraném místě, aby se zabránilo vzniku plísní.
4. **Demontáž a uskladnění:** Vyjměte podpěrné ABS tyče, plachtu volně složte a uložte v originálním obalu na suchém místě při teplotách +5 °C až +30 °C mimo dosah hlodavců.

OSVĚDČENÍ VÝROBCE O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

Výrobce: GEKO Spółka z o.o. Sp. k., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
prohlašuje, že výrobek:
Název: Skládací PVC nádrž na dešťovou vodu 500 l | **Položka:** G73298 | **EAN:** 5901477186738
splňuje obecné požadavky na bezpečnost výrobků a technická kritéria Evropské unie:

- **Směrnice 2001/95/ES (GPSD):** O obecné bezpečnosti výrobků.
- **Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH):** Materiál pláště neobsahuje zakázané ftaláty ani těžké kovy v množství překračujícím limity EU.
- **Použité materiály:** Tvrzený ABS plast a UV stabilizovaná technická PVC tkanina 500D odolná mechanickému namáhání.

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci výrobce: **Larysa Kowalczyk**, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.
Místo a datum vydání: **Kietlin, 15.01.2024**

manažerka Larysa Kowalczyk
Oprávněná osoba výrobce

Záruční podmínky a servis:
Na výrobek je poskytována standardní záruka 24 měsíců od data prodeje pro spotřebitele. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené mrazem (led v nádrži), protržení ostrými předměty, nesprávnou montáží na nerovný podklad nebo skladováním v nevhodných podmínkách.

Ekologická likvidace a recyklace:
Po skončení životnosti odevzdejte jednotlivé vytříděné komponenty (PVC plachta, ABS trubky a ventily) do sběrného dvora k recyklaci plastů. Chraňte životní prostředí.

⚠ UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A POUŽITÍ:
Tento český uživatelský návod představuje překlad z originální technické dokumentace výrobce vytvořený za použití moderních překladatelských nástrojů. Dovozce neodpovídá za tiskové chyby či drobné formulační odchylky. V případě technických pochybností se řiďte originální technickou dokumentací výrobce nebo kontaktujte autorizovaný servis GEKO.