Příslušenství a ochranné obaly pro zahradní grily

Nepromokavý ochranný kryt (plachta) na plynový zahradní gril GEKO CG80515-0

Model: GE1222_CG80515-0 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Tvarovaná černá voděodolná ochranná plachta z pevné tkaniny Oxford s UV stabilizací určená k celoroční ochraně zahradního plynového grilu GEKO G80515 před deštěm, prachem a pylem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_CG80515-0 (GEKO CG80515-0)
Typ výrobku	Tvarovaný ochranný nepromokavý kryt (plachta) na zahradní gril
Určená kompatibilita	Plynový zahradní gril GEKO G80515 (4hořákový s bočními stolky) a rozměrově shodné grily
Materiál plachty	Odolná polyesterová tkanina Oxford s vnitřním voděodolným PU/PVC zátěrem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_CG80515-0 (GEKO CG80515-0)
Typ výrobku	Tvarovaný ochranný nepromokavý kryt (plachta) na zahradní gril
Určená kompatibilita	Plynový zahradní gril GEKO G80515 (4hořákový s bočními stolky) a rozměrově shodné grily
Materiál plachty	Odolná polyesterová tkanina Oxford s vnitřním voděodolným PU/PVC zátěrem
Odolnost vůči povětrnosti	Voděodolné provedení, ochrana proti UV záření, prachu, listí a ptačímu trusu
Tvarový střih	Zvýšená středová kapuce pro víko grilu + snížené bočnice přes postranní police
Zajištění proti větru	Spodní lem se stahovacími/fixačními prvky kolem podvozku grilu
Barevné provedení	Černá matná tkanina s bílým logem GEKO na čelní straně
Provozní podmínka nasazení	VÝHRADNĚ na zcela vychladlý gril s uzavřenou PB lahví
Údržba	Snadno omyvatelný povrch vlhkou houbou nebo zahradní hadicí
Skladnost	Složitelný do plochého tvaru mimo sezónu
Hmotnost balení	cca 0,85 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zvýšený středový díl kapuce** – Kopíruje horní poklop spařovací komory plynového grilu G80515.
- **2. Boční tvarovaná křídla (2×)** – Překrývají levou i pravou odkládací polici grilu a boční vařič.
- **3. Čelní a zadní svislá stěna** – Sahá až ke spodní hraně skříňky grilu těsně nad pojezdová kolečka.
- **4. Vnitřní hydroizolační zátěr** – Zabraňuje prosakování dešťové vody a sněhu ke kovovým dílům grilu.
- **5. Dvojitě prošité konturové švy** – Zajišťují pevnost v tahu při nárazovém větru na zahradě či terase.
- **6. Spodní obvodový lem** – Obepíná spodní rám vozíku grilu a omezuje podfouknutí plachty.
- **7. Fixační pásky se suchým zipem / stahováním** – Umožňují přitažení krytu ke stojinám podvozku proti odfouknutí.
- **8. Čelní potisk loga GEKO** – Označuje přední stranu krytu pro rychlou orientaci při nasazování.
- **9. UV stabilizovaná vnější vrstva** – Omezuje blednutí černé barvy a křehnutí vláken na slunci.
- **10. Spodní větrací mezera nad kolečky** – Umožňuje přirozený odvod zemní vlhkosti a kondenzátu pod grilem.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Kontrola teploty povrchu – Před nasazením plachty vždy dlaní v bezpečné vzdálenosti ověřte úplné vychladnutí grilu.

Pracovní rukavice – Doporučené při manipulaci se znečištěným krytem po zimním období.

Uzavření přívodu plynu – Vždy nejprve uzavřete hlavní ventil propan-butanové lahve pod grilem.

Bezpečný postoj – Při přetahování krytu přes vysoké víko grilu stůjte na pevném a nekluzkém podkladu.

Požární prevence – Nikdy nenasazujte syntetickou plachtu na horký nebo doutnající gril — hrozí roztavení a požár!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že jsou všechny hořáky vypnuté, ventil PB lahve pevně uzavřený a gril je ZCELA studený na dotek.
2. Ověřte, že z bočních polic grilu byly uklizeny ostré grilovací vidlice, nože a kartáče, které by plachtu prořízly.
3. Zkontrolujte, že povrch grilu není mokrý po dešti (dlouhodobé uzavření mokrého grilu podporuje kondenzaci).
4. Prohlédněte vnitřní zátěr a švy plachty, zda nejsou poškozené nebo znečištěné ostrými úlomky.
5. Ujistěte se, že pojezdová kolečka grilu jsou zabrzděná a gril stojí na chráněném rovném místě.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nechte gril po ukončení grilování minimálně 60–90 minut zcela vychladnout na okolní teplotu a uzavřete PB lahev.
2. Rozložte ochranný kryt tak, aby bílé logo GEKO směřovalo k čelnímu ovládacímu panelu grilu G80515.
3. Oběma rukama přetáhněte středovou kapuci přes horní víko grilu a usazujte boční křídla přes postranní stolky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Stáhněte plachtu rovnoměrně až ke spodní hraně skříňky grilu a zajistěte spodní fixační pásky proti podfouknutí větrem.
5. Při dlouhodobém zimním odstavení grilu kryt zhruba jednou měsíčně za suchého dne krátce nadzvedněte a vyvětrejte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Plachtu omývejte vlažnou vodou s jemným mýdlovým roztokem pomocí měkké houby; nepoužívejte pračku, sušičku ani ředidla.
Pravidelně	Před složením a uložením nechte kryt vždy z obou stran dokonale vyschnout ve stínu, aby nevznikaly plísně.
Pravidelně	V zimě ze střechy krytu pravidelně smetejte těžkou vrstvu mokrého sněhu měkkým smetákem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přilepení nebo propálení vnitřní strany plachty	Nasazení krytu na nedostatečně vychladlé víko grilu	Kryt nikdy nenasazujte na teplý gril; poškozenou plachtu již nepoužívejte na horkých plochách.
Kondenzace vlhkosti na nerezovém víku pod plachtou	Dlouhodobé zakrytí po dešti bez přístupu vzduchu	Spodní lem neuzavírejte vzduchotěsně k zemi a gril občas za slunečného počasí odvětrejte.
Odfouknutí plachty při silné vichřici	Nezajištěné fixační pásky nebo umístění grilu v průvanu	Utáhněte spodní úchyty kolem stojin grilu a přesuňte gril ke stěně nebo do závětří.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nepromokavý ochranný kryt (plachta) na plynový zahradní gril GEKO CG80515-0**
Typové označení / Model: **GE1222_CG80515-0** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nepromokavý ochranný kryt (plachta) na plynový zahradní gril GEKO CG80515-0

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 811 (Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.