Originální náhradní díly a tepelné deflektory pro zahradní plynové grily

NEREZOVÉ KRYTY HOŘÁKŮ – AROMATIZÉRY PRO PLYNOVÝ GRIL G80516 (SADA 4 KS) – GEKO CG80516-4

Model: GE1222_CG80516-4 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální sada 4 kusů žáruvzdorných nerezových aromatizérů (krycích V-profilových stříšek plynových hořáků / rozptylovačů tepla) GEKO CG80516-4 (katalogový kód GE1222_CG80516-4) určená pro zahradní plynový gril GEKO G80516 se 4 hlavními trubkovými hořáky. Stříšky chrání trysky hořáků před ucpáním odkapávající marinádou, omezují nebezpečné šlehání plamenů hořícího tuku a okamžitým odpařením šťáv dodávají grilovaným pokrmům charakteristické grilovací aroma.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model dílu	GEKO CG80516-4 (katalogový kód GE1222_CG80516-4)
Určeno pro plynový gril	GEKO G80516 (4hořáková grilovací komora)
Počet kusů v balení	4 ks shodných profilovaných stříšek
Materiál	Broušená korozivzdorná nerezová ocel (Stainless Steel) pro styk s tepelnou zónou

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model dílu	GEKO CG80516-4 (katalogový kód GE1222_CG80516-4)
Určeno pro plynový gril	GEKO G80516 (4hořáková grilovací komora)
Počet kusů v balení	4 ks shodných profilovaných stříšek
Materiál	Broušená korozivzdorná nerezová ocel (Stainless Steel) pro styk s tepelnou zónou
Geometrie profilu	Stříškový V-profil s koncovým výřezem a obvodovými dilatačními/západkovými otvory
Průhledové a konvekční otvory	4 boční oválné otvory v každém kusu pro vizuální kontrolu plamene hořáku
Uchycení v grilu	Volné uložení s aretačními drážkami na nosné lišty grilovací vany (bez šroubování)
Hlavní funkce 1	Ochrana otvorů plynových hořáků před zanesením tukem a šťávou
Hlavní funkce 2	Rovnoměrná distribuce sálavého tepla pod litinovým/smaltovaným roštem
Hlavní funkce 3	Odpařování odkapávajících šťáv pro vytvoření kouřového grilovacího aroma
Údržba	Mechanické očištění grilovacím kartáčem + omytí teplou vodou s odmašťovačem
Předpis bezpečnosti	ČSN EN 498 (Příslušenství venkovních grilů na zkapalněné uhlovodíkové plyny)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Sada 4 ks V-profilů** – Kompletní obměna všech 4 krytů hořáků v grilu G80516.
- **2. Středová hřebenová hrana** – Rozděluje odkapávající tuk po šikmých stěnách mimo osu hořáku.
- **3. Šikmé odpařovací stěny** – Rozpálené plochy přeměňující kapky marinády v aromatický dým.
- **4. Boční kontrolní otvory (4×)** – Umožňují vizuální kontrolu modrého plamene hořáku shora přes rošt.
- **5. Přední / zadní V-výřez** – Přesné usazení nad křížovým přepalovacím kanálem grilu.
- **6. Spodní podélné výřezy (2×)** – Zapadají do vodicích výstupků ve stěně grilovací vany proti posuvu.
- **7. Kartáčovaný nerezový povrch** – Vyšší odolnost proti propálení oproti běžným smaltovaným plechům.
- **8. Tepelná dilatační vůle** – Uložení na lištách umožňuje volnou roztažnost plechu při žáru.
- **9. Odkapová spodní hrana** – Odvádí přebytečný tuk do spodní sběrné zásuvky grilu.
- **10. Symetrické stohovatelné tělo** – Snadné vyjmutí a mytí mimo grilovací sezónu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI POŘEZÁNÍ (ČSN EN 388)! – Při manipulaci a čištění ostrých hran nerezových výlisků.

ŽÁRUVZDORNÉ GRILOVACÍ RUKAVICE (ČSN EN 407)! – Při jakékoliv obsluze roštu v zahřátém grilu.

OCHRANA ZRAKU PŘI KARTÁČOVÁNÍ! – Zamezení odlétnutí uhlíkových krust a štětin kartáče do očí.

UZAVŘENÁ OBUV U GRILU! – Ochrana nohou před upuštěním plechu nebo horkým tukem.

VENKOVNÍ VĚTRANÝ PROSTOR! – Plynový gril provozujte výhradně venku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ NEBEZPEČÍ TĚŽKÉHO POPÁLENÍ! AROMATIZÉRY DOSAHUJÍ ZA PROVOZU PLYNOVÉHO GRILU TEPLOT PŘES +350 °C – výměnu i čištění provádějte VÝHRADNĚ při uzavřené lahvi PB a zcela vychladlém grilu!
- ⚠️ POZOR NA OSTRÉ LISOVANÉ HRANY A VÝŘEZY TENKOSTĚNNÉHO NEREZOVÉHO PLECHU! Při vybalování, osazování do vany grilu a ručním mytí VŽDY používejte ochranné rukavice proti pořezání!
- ⚠️ PRAVIDELNĚ SEŠKRABUJTE NAPálenOU VRSTVU TUKU ZE STŘÍŠEK – nahromaděný tuk může vzplanout nekontrolovaným požárem tuku (nikdy nehaste hořící tuk vodou – uzavřete ventil PB lahve a přiklopte víko)!
- ⚠️ NIKDY NEPROVOZUJTE PLYNOVÝ GRIL BEZ OSAZENÝCH AROMATIZÉRŮ NAD TRUBKOVÝMI HOŘÁKY!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Uzavřete hlavní ventil propan-butanové lahve, vypněte všechny regulační knoflíky grilu a vyčkejte do úplného vychladnutí!
2. Vyjměte grilovací rošty a odstraňte staré propálené nebo zkorodované krycí stříšky.
3. Při odkrytých hořácích zkontrolujte čistotu výstupních otvorů nerezových trubek hořáků (případné pavučiny a usazeniny vykartáčujte).
4. Vyčistěte také spodní odkapovou vanu na tuk pod hořáky.
5. Překontrolujte všech 4 nových nerezových aromatizérů CG80516-4 a sejměte případnou ochrannou transportní fólii, je-li nalepena!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vložte všech 4 aromatizérů CG80516-4 stříškou vzhůru do prolisů přední a zadní stěny vany grilu G80516 přímo nad trubkové hořáky.
2. Ověřte, že spodní obdélníkové výřezy sedí jistě na opěrných výstupcích a stříšky se nekývou ani nedotýkají zapalovacích elektrod.
3. Položte zpět grilovací rošty a před prvním vložením potravin nechte gril 10–15 minut vypálit naprázdno při zavřeném víku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Skrze 4 boční otvory ve stříškách zkontrolujte rovnoměrné modré hoření hořáků.
5. Při grilování extrémně tučného masa používejte střední výkon hořáků, aby tuk na stříškách odpařoval a nevzněcoval se.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění po grilování	Po vypálení a vychladnutí seškrábněte z vnějších stěn stříšek připečené zbytky mosazným/nerezovým kartáčem nebo dřevěnou škrabkou.
Hloubkové odmaštění	Pravidelně stříšky vyjměte a omyjte v teplé vodě se saponátem (změna barvy nerezi do zlatohněda/modra žárem je přirozený fyzikální jev a není vadou).
Zimní konzervace	Na konci sezóny očištěné a suché stříšky lehce potřete jedlým olejem a uložte gril v suchu pod obalem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Časté šlehání vysokých žlutých plamenů do masa	Na povrchu aromatizérů zůstala silná vrstva starého tuku z minulého grilování	Po vychladnutí stříšky vyjměte a důkladně oškrábejte a odmastěte.
Aromatizér v lůžku vany nesedí rovně a sjíždí	Otočení stříšky o 180° nebo zanesení opěrného prolisu vany uhlíkem	Vyčistěte nosné lišty vany grilu a zasaďte spodní drážky stříšky přesně na dorazy.
Povrch nerezi ztmavl do duhově modré/hnědé barvy	Běžná popouštěcí oxidace nerezové oceli nad +300 °C	Nejde o závadu ani korozi – funkčnost a hygienická nezávadnost zůstávají 100% zachovány.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**NEREZOVÉ KRYTY HOŘÁKŮ – AROMATIZÉRY PRO PLYNOVÝ GRIL G80516 (SADA 4 KS) – GEKO CG80516-4**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG80516-4** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	NEREZOVÉ KRYTY HOŘÁKŮ – AROMATIZÉRY PRO PLYNOVÝ GRIL G80516 (SADA 4 KS) – G

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 498 / ČSN EN 1860-1 (Bezpečnost konstrukcí a tepelných částí venkovních grilů)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.