Náhradní příslušenství a spojky hadic pro krbové vysavače popela

PŘECHODOVÝ ADAPTÉR SACÍ HADICE PRO VYSAVAČ POPELA S OKLEPEM FILTRU – GEKO CG81085B

Model: GE1222_CG81085B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální stupňovitý spojovací adaptér GEKO CG81085B (katalogový kód GE1222_CG81085B) z houževnatého teplotně odolného technického plastu určený pro krbové vysavače popela s poloautomatickým oklepem (otřásáním) filtru řady GEKO G81085. Slouží jako těsná přechodová koncovka mezi ohebnou kovovou sací hadicí, vstupním/výfukovým hrdlem vysavače a hliníkovou sací trubicí nebo štěrbinovou hubicí.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model dílu	GEKO CG81085B (katalogový kód GE1222_CG81085B)
Typ náhradního dílu	Stupňovitý přechodový adaptér / koncovka sací hadice
Určené stroje	Krbový vysavač popela s oklepem filtru GEKO G81085 a příbuzné modely
Konstrukce těla	Dvouprůměrové válcové pouzdro se středovým dorazovým nákružkem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model dílu	GEKO CG81085B (katalogový kód GE1222_CG81085B)
Typ náhradního dílu	Stupňovitý přechodový adaptér / koncovka sací hadice
Určené stroje	Krbový vysavač popela s oklepem filtru GEKO G81085 a příbuzné modely
Konstrukce těla	Dvouprůměrové válcové pouzdro se středovým dorazovým nákružkem
Materiál	Nárazuvzdorný technický kopolymer PP/ABS (černý)
Maximální teplota popela	Max. +40 °C (výhradně vychladlý popel z krbů, kamen a grilů!)
Způsob spojení	Kuželové samosvorné násuvné osazení / zaskočení na hadici a hubici
Vnitřní průchod	Hladký kruhový kanál minimalizující usazování popílku a ucpávání
Funkce oklepu filtru	Umožňuje těsné ucpání ústí hadice při aktivaci tlačítka oklepu filtru
Odolnost	Odolný vůči alkalickému dřevěnému popelu a mechanickému otěru
Obsah balení	1× plastový přechodový adaptér CG81085B
Technické normy	ČSN EN 60335-2-2 (Bezpečnost vysavačů včetně vysavačů popela)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Širší násuvné hrdlo** – Část adaptéru určená k osazení na kovovou opletenou sací hadici / vstup.
- **2. Užší kuželový čep** – Výstupní hrdlo pro nasunutí hliníkové trubice nebo štěrbinové hubice.
- **3. Středový dorazový límec** – Vymezuje hloubku zasunutí a zabraňuje zapadnutí adaptéru do hrdla.
- **4. Vnitřní dorazové osazení** – Tvoří těsné čelo pro konec spirálové hadice uvnitř adaptéru.
- **5. Jemná kuželovitost stěn** – Zajišťuje vzduchotěsné samosvorné sevření bez falešného přisávání.
- **6. Hladký vnitřní kanál** – Zamezuje zachytávání dřevěných třísek a spékanců popela.
- **7. Zesílená hrana ústí** – Chrání čelo adaptéru při ucpání dlaní nebo podložkou během oklepu filtru.
- **8. Úchopový obvodový plášť** – Umožňuje snadné pootočení a vytažení hubice při čištění.
- **9. Náběhové zkosení čepu** – Usnadňuje rychlé nasazení hliníkové sací trubice.
- **10. Antistatická černá směs** – Omezuje ulpívání jemného elektrostatického popílku na povrchu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

RESPIRÁTOR FFP2 (ČSN EN 149)! – Ochrana dýchacích cest před jemným polétavým popílkem při vysypávání a čištění hadice.

OCHRANNÉ BRÝLE! – Zamezení vniknutí alkalického dřevěného popela do očí při rozpojování hadice.

PRACOVNÍ RUKAVICE! – Ochrana pokožky rukou před vysušujícím popelem a sazemi. **PRACOVNÍ ODĚV! – Ochrana před ušpiněním od krbových sazí.**

PEVNÁ OBUV! – Bezpečný pohyb kolem topeniště a krbových dvířek.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ROZTAVENÍ PLASTOVÉHO ADAPTÉRU! Vysavačem popela NIKDY nevysávejte žhavý popel, doutnající uhlíky ani popel o teplotě vyšší než +40 °C!
- ⚠️ PŘED VYSÁVÁNÍM PROHRÁBNĚTE POPEL POHRABÁČEM A ZKONTROLUJTE, ŽE POD VRSTVOU CHLADNÉHO POPELA NEZŮSTALY SKRYTÉ ŽHAVÉ UHLÍKY!
- ⚠️ NIKDY NEVYSÁVEJTE BEZ ŘÁDNĚ OSAZENÉHO NEHOŘLAVÉHO HEPA FILTRU A PŘEDFILTRU V NÁDOBĚ VYSAVAČE!
- ⚠️ NEVYSÁVEJTE VODU, MOKRÝ KAL, HOŘLAVÉ SAZE Z KOMÍNA PŘI ZÁTOPĚ ANI VÝBUŠNÉ PRACHY!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že popel v krbu či kotli chladl dostatečně dlouho (min. 12–24 h) a má teplotu pod +40 °C!
2. Zkontrolujte průchodnost vnitřního kanálu adaptéru CG81085B (nesmí v něm vězet uhlík nebo hřebík z palet).
3. Nasaďte širší část adaptéru pevně na konec sací hadice vysavače G81085.
4. Do užšího hrdla lehkým pootočením zasuňte hliníkovou sací trubici.
5. Zkontrolujte, že spoj nikde nepřisává falešný vzduch (jinak klesá účinnost oklepu filtru!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vysávejte vychladlý popel plynulými tahy hliníkové hubice bez zaboření trubice až na dno hromady (přisávání vzduchu chladí motor a nese popel).
2. Klesne-li během práce sací výkon, ucpěte ústí hliníkové hubice / adaptéru o nehořlavou podložku a 3–5× stiskněte tlačítko oklepu filtru na víku vysavače.
3. Sledujte teplotu hadice a plastového adaptéru rukou – pokud by se zahřívaly, okamžitě vysavač vypněte a vyneste ven na nehořlavou plochu!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po skončení vysávání nechte vysavač 3 sekundy běžet naprázdno, aby se vyčistila hadice i adaptér.
5. Hubici z adaptéru uvolňujte lehkým pootočením v ose a tahem (nelámejte spoj do boku).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění adaptéru	Pravidelně vyklepejte usazený popel a adaptér můžete omýt vlažnou vodou se saponátem; před montáží jej dokonale osušte!
Kontrola ucpání	Uvízne-li v přechodu kus kůry či uhlíku, vypněte vysavač ze sítě a překážku vytlačte dřevěnou tyčkou.
Skladování	Chraňte plastový díl před přímým sálavým žárem v těsné blízkosti roztopených krbových kamen.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Oklep filtru nefunguje dostatečně účinně	Netěsně nasazený adaptér přisává vzduch při ucpání hubice	Zatlačte adaptér s mírným pootočením nadoraz na hadici i do hliníkové trubice.
Sací výkon náhle klesl na nulu, motor mění zvuk	Vzpříčený kousek dřevěného uhlí v zúžení adaptéru CG81085B	Vypněte vysavač, sejměte hliníkovou trubici z adaptéru a vyklepněte uvízlý předmět.
Deformace hrdla adaptéru	Nasátí horkého popela nad +40 °C	Deformovaný adaptér ihned vyměňte a zkontrolujte stav HEPA filtru uvnitř nádoby!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **PŘECHODOVÝ ADAPTÉR SACÍ HADICE PRO VYSAVAČ POPELA S OKLEPEM FILTRU – GEKO CG81085B**
Typové označení / Model: **GE1222_CG81085B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: PŘECHODOVÝ ADAPTÉR SACÍ HADICE PRO VYSAVAČ POPELA S OKLEPEM FILTRU – GEKO C

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-2-2 (Elektrické spotřebiče pro domácnost – Vysavače a vysavače popela)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.