Průmyslové a dílenské vysavače, náhradní sací trubky a příslušenství Ø 32 mm

GEKO CG81088B Pevná plastová prodlužovací sací trubka 41 cm × Ø 32 mm pro průmyslové a dílenské vysavače

Model: GE1222_CG81088B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praskla nebo se ztratila jedna ze skládacích sacích trubek vašeho dílenského vysavače, takže musíte při vysávání dílny a auta pracovat v předklonu? **Originální tuhá plastová prodlužovací sací trubka `GEKO CG81088B` o délce `410 mm` (`41 cm`) se standardizovaným připojovacím průměrem `Ø 32 mm` a kónickým samosvorným spojem (hrdlo / čep)** pasuje přímo na rukojeť hadice, další prodlužovací segmenty i podlahové a štěrbinové hubice vysavačů `GEKO G81088` a všech `32mm` průmyslových vysavačů!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / Kód dílu	GEKO • Kód dílu CG81088B • Kat. č. GE1222_CG81088B
Typ příslušenství	Přímý prodlužovací segment sací trubky pro suché i mokré vysávání
Celková délka segmentu	410 mm (41 cm)
Jmenovitý systémový průměr	Ø 32 mm (standardní připojení 32 mm průmyslových a dílenských vysavačů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / Kód dílu	GEKO • Kód dílu CG81088B • Kat. č. GE1222_CG81088B
Typ příslušenství	Přímý prodlužovací segment sací trubky pro suché i mokré vysávání
Celková délka segmentu	410 mm (41 cm)
Jmenovitý systémový průměr	Ø 32 mm (standardní připojení 32 mm průmyslových a dílenských vysavačů)
Konstrukce koncovek	1× kónické zásuvné hrdlo (samice) + 1× kónický zásuvný čep (samec) pro stohování trubek do sebe
Materiál	Houževnatý nárazuvzdorný technický polymer PP / ABS v lesklém černém provedení
Vnitřní povrch	Zrcadlově hladký kanál minimalizující aerodynamické ztráty a zachytávání hoblin
Odolnost vůči kapalinám	100% nerezavějící a voděodolné provedení ideální i pro mokré vysávání vody a sněhové břečky!
Kompatibilita	GEKO 25 l (G81088), GEKO 15–30 l a další vysavače se systémem trubek Ø 32 mm
Možnost skládání	Spojením 2 nebo 3 kusů CG81088B získáte ergonomickou pracovní délku 80 až 120 cm
Hmotnost	Ultralehké provedení neunavující zápěstí při vysávání stropů a regálů
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Silnostěnné válcové tělo 410 mm** – odolává podtlaku turbíny i nárazům o hrany pracovních stolů v dílně.
- **2. Rozšířené kónické násuvné hrdlo (vstup)** – přijímá koleno sací hadice Ø 32 mm nebo čep předchozí prodlužovací trubky.
- **3. Zúžený kónický výstupní čep (výstup)** – zasouvá se přímo do podlahové hubice, kartáče nebo další trubky CG81088B.
- **4. Přesný samosvorný kuželový přechod** – zajišťuje vzduchotěsné spojení pouhým zasunutím s lehkým pootočením.
- **5. Hladký vnitřní průtokový profil** – zabraňuje ucpávání dlouhými třískami a minimalizuje pískání proudu vzduchu.
- **6. Zaoblená čelní hrana ústí** – umožňuje i přímé bodové odsávání pilin u vrtačky bez nasazené hubice.
- **7. Vnitřní dorazové osazení hrdla** – brání příliš hlubokému zaražení a roztržení spoje.
- **8. Voděodolný nenasákavý polymer** – nekoroduje při čerpání rozlité vody, chladicích emulzí či mytí interiéru auta.
- **9. Snadno omyvatelný vnější lesklý povrch** – prach a saze lze setřít vlhkým hadříkem.
- **10. Kompaktní 41cm modulární délka** – vejde se do držáků příslušenství na podvozku vysavače G81088.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ ŽHAVÉHO POPELA, UHLÍKŮ A HORKÝCH KOVOVÝCH ŠPON PLASTOVOU TRUBKOU CG81088B! – Plastový polymer PP/ABS měkne a taví se nad +70 °C — žhavý uhlík trubku propálí a zapálí filtr vysavače! Pro popel používejte výhradně kovovou sací hubici krbového vysavače!

ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ HOŘLAVÝCH ROZPOUŠTĚDEL, BENZÍNU A VÝBUŠNÝCH PRACHŮ (TŘÍDA ATEX)! – Proudění suchého prachu plastovou trubkou může generovat elektrostatický náboj.

NEPÁČTE TRUBKOU TĚŽKÉ PŘEDMĚTY (PALETY, SKŘÍNĚ) A NEŠLAPEJTE NA NI NA PODLAZE! – Šlápnutí na ležící plastovou trubku způsobí její podélné prasknutí.

Při přímém odsávání prachu z broušení používejte ochranné brýle (ČSN EN 166) a respirátor (ČSN EN 149) – Hygiena práce v dílně.

Nikdy nepřikládejte otevřené ústí trubky pod plným podtlakem k očím, uším či volné pokožce! – Silný podtlak průmyslového vysavače způsobí poranění.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že vaše sací hadice a podlahové hubice používají připojovací standard **`Ø 32 mm`** (nikoliv `35 mm` nebo `38 mm`).
2. Nahlédněte skrz trubku `CG81088B` proti světlu, zda je vnitřní průřez zcela volný.
3. Otřete kuželové konce hadice i hubic od písku a jemného sádrového prachu, aby se kónický spoj nezadíral.
4. Zkontrolujte neporušenost ústí trubky bez prasklin.
5. Sestavte požadovaný počet dílů (typicky 2 nebo 3 kusy `41 cm`).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Spojení s kolenem hadice s jemným pootočením:** Zasuňte koncovku rukojeti sací hadice `Ø 32 mm` do rozšířeného hrdla trubky `CG81088B` a **současně o čtvrt otáčky pootočte** — kužel se pevně a těsně zamkne!
2. **2. Stohování více prodlužovacích trubek:** Pro práci ve stoje zasuňte zúžený konec první trubky do rozšířeného hrdla druhé trubky `CG81088B` (získáte pohodlnou délku ~`80 cm`).
3. **3. Nasazení pracovní hubice:** Na spodní zúžený konec trubky nasaďte podlahovou hubici na suché/mokré vysávání, kulatý kartáč nebo štěrbinovou hubici `Ø 32 mm`.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Plynulé suché i mokré vysávání:** Veďte hubici bez křečovitého prohýbání trubky; plastové provedení je ideální i pro odsávání vody ze zatopené podlahy garáže.
5. **5. Rozpojení po práci opačným pootočením:** Trubky nerozpojujte lámáním do boku — uchopte oba díly u spoje a pootočením s tahem v ose je lehce vysuňte z kužele.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
**Propláchnutí čistou vodou po mokrém vysávání špinavé břečky	** Propláchněte vnitřek trubky proudem vody a nechte svisle okapat, aby uvnitř nezapáchalo zaschlé bláto.
**Udržování čistých spojovacích kuželů	** Prach v kuželovém spoji působí jako brusivo — kužely občas otřete vlhkým hadříkem.
**Zasunutí do držáků na podvozku vysavače	** Chrání trubku před přejetím kolečky či rozšlápnutím.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Trubky se při vysávání koberce samy rozpojují	Spoj byl pouze lehce nasunut rovně s vrstvou kluzkého prachu na kuželu	Očistěte oba kužely vlhkým hadrem, osušte a spojte je důrazným osovým tlakem spojeným se čtvrtotáčkou
Dvě trubky se v kuželu pevně zakously a nejdou vytáhnout	Zarazily se do sebe velkou silou při nárazu hubice do překážky	Nepáčte je do boku! Uchopte obě trubky v gumových rukavicích těsně u spoje a protisměrným ukroucením kužel uvolněte
V trubce hlasitě píská vzduch a klesl tah	Uvnitř trubky se příčně vzpříčila tříska, špejle nebo list papíru	Odpojte trubku a překážku vytlačte z užší strany ke širšímu hrdlu

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**GEKO CG81088B Pevná plastová prodlužovací sací trubka 41 cm × Ø 32 mm pro průmyslové a dílenské vysavače**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81088B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	GEKO CG81088B Pevná plastová prodlužovací sací trubka 41 cm × Ø 32 mm pro průmyslové a dílenské vysavače

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2023/988/EU (Obecná bezpečnost výrobků – příslušenství průmyslových vysavačů)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-2-69 (Průmyslové a komerční vysavače pro suché a mokré vysávání)
- ISO 3951 / Rozměrová kompatibilita kónických sacích spojů Ø 32 mm

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.