Průmyslové a dílenské vysavače, filtrační papírové prachové sáčky pro 25litrové vysavače

GEKO CG81088H Vícevrstvý filtrační papírový sáček s těsnicí gumovou membránou pro průmyslové vysavače 25 l (G81088)

Model: GE1222_CG81088H • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysáváte s `25l` dílenským vysavačem `GEKO G81088` piliny, prach z vrtání a dílenské nečistoty a nebaví vás po každém vysypání nádoby vyklepávat ucpaný skládaný HEPA filtr v oblaku prachu? **Originální vícevrstvý filtrační papírový sáček `GEKO CG81088H` pro průmyslové vysavače o objemu `25 l` s tuhou kartonovou přírubou a bílou pružnou pryžovou těsnicí membránou** zachytí hrubé i jemné suché nečistoty uvnitř sáčku, chrání hlavní filtr i motor a umožní čisté bezprašné vynesení odpadu!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / Kód dílu	GEKO • Kód dílu CG81088H • Kat. č. GE1222_CG81088H
Typ příslušenství	Jednorázový vícevrstvý papírový prachový sáček pro suché vysávání
Určeno primárně pro model	Průmyslový / dílenský vysavač GEKO 25 l — model G81088 (i kompatibilní 20–25l vysavače se stejným hrdlem)
Objemová třída nádoby	25 litrů (horizontální obvodové rozvinutí sáčku podél stěny nerezové/plastové nádoby)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / Kód dílu	GEKO • Kód dílu CG81088H • Kat. č. GE1222_CG81088H
Typ příslušenství	Jednorázový vícevrstvý papírový prachový sáček pro suché vysávání
Určeno primárně pro model	Průmyslový / dílenský vysavač GEKO 25 l — model G81088 (i kompatibilní 20–25l vysavače se stejným hrdlem)
Objemová třída nádoby	25 litrů (horizontální obvodové rozvinutí sáčku podél stěny nerezové/plastové nádoby)
Filtrační materiál	Dvouvrstvý / vícevrstvý pevnostní filtrační sulfátový papír (hnědá mikroporézní celulóza)
Upínací límec (příruba)	Tuhá obdélníková kartonová příruba se zářezy pro zasunutí do vodítek sacího hrdla
Těsnění sacího vstupu	Integrovaná bílá pružná pryžová membrána obepínající sací trubku uvnitř nádoby bez úniku prachu!
Určení vysávání	VÝHRADNĚ SUCHÉ NEČISTOTY (piliny, hobliny, omítka v malém množství, prach z vrtání, garáž, auto)
Zákaz použití	Mokré vysávání kapalin, horký popel, žhavé okuje a ostré střepy skla/plechu
Funkce v kaskádě filtrace	1. stupeň filtrace — prodlužuje životnost skládaného HEPA/patronového filtru až 5×!
Likvidace	Hygienické vyjmutí plného sáčku z nádoby bez víření prachu
Záruka	24 měsíců (na výrobní neporušenost lepených švů a příruby)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vícevrstvé tělo z filtračního papíru (25 l)** – propouští čistý proud vzduchu při vysokém záchytu jemných prachových částic.
- **2. Tuhá kartonová upínací příruba** – drží sáček přesně zajištěný na vnitřním sacím nátrubku nádoby vysavače.
- **3. Bílá elastická pryžová těsnicí membrána** – těsně obemkne vnitřní trubku sacího hrdla a brání vyfouknutí prachu mimo sáček!
- **4. Středový kruhový prostřih v membráně** – roztáhne se při nasouvání na hrdlo a vytvoří samosvorný límec za osazením trubky.
- **5. Boční skládané záhyby (klíny) sáčku** – umožňují plné rozvinutí objemu sáčku podél vnitřního obvodu 25l nádoby.
- **6. Pevnostní lepené podélné a koncové švy** – odolávají podtlaku turbíny 1200–1600 W bez rozlepení.
- **7. Boční vodicí výřezy na kartonové přírubě** – zajišťují správnou polohu příruby v drážkách hrdla vysavače G81088.
- **8. Zvýšená prodyšnost celulózových vláken** – udržuje silný sací výkon vysavače i při zaplnění sáčku z 2/3.
- **9. Kompaktní ploché složení před montáží** – minimální nároky na skladování zásobních sáčků v dílně.
- **10. Ekologicky odbouratelný celulózový plášť** – snadná likvidace s běžným směsným odpadem (dle povahy vysátého materiálu).

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘED PŘECHODEM NA MOKRÉ VYSÁVÁNÍ VODY NEBO VLHKOSTI VŽDY PAPÍROVÝ SÁČEK CG81088H Z NÁDOBY VYJMĚTE! – Nasátí vody nebo mokrého bláta okamžitě rozmáčí filtrační papír, podtlak sáček roztrhne a mokrá papírová kaše ucpe patronový filtr i sací turbínu!

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ ŽHAVÉHO POPELA Z KRBU, CIGARETOVÝCH NEDOPALKŮ A JISKŘÍCÍCH ŠPON! – Papírový sáček v proudu vzduchu okamžitě vzplane uvnitř vysavače!

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PAPÍROVÝ SÁČEK BEZ SOUČASNĚ NAMONTOVANÉHO HLAVNÍHO PATRONOVÉHO / PĚNOVÉHO FILTRU NA KOŠI MOTORU! – Pokud by ostrý hřebík nebo střep v nádobě papírový sáček protrhl, hlavní filtr ochrání elektromotor před zadřením.

Při výměně plného sáčku s jemným stavebním prachem používejte respirátor FFP2 (ČSN EN 149) – Ochrana dýchacích cest.

Nevysávejte do papírového sáčku ostré skleněné střepy a dlouhé ostré soustružnické špony! – Pro ostrý kovový a skleněný odpad vysávejte přímo do nerezové nádoby přes hlavní filtr.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odpojte vysavač `GEKO 25 l (G81088)` ze zásuvky `230 V` a odepněte spony motorové hlavy.
2. Vyprázdněte a vytřete vnitřek `25l` sběrné nádoby **zcela dosucha** (na dně nesmí zůstat ani kapka vody z předchozího mokrého vysávání!).
3. Zkontrolujte, že je na motorové hlavě čistý a řádně upevněný hlavní skládaný filtr.
4. Opatrně rozložte složený papírový sáček `CG81088H` rukama bez trhání za kartonovou přírubu.
5. Zkontrolujte bílou pryžovou membránu ve středu kartonového štítku.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **1. Nasazení kartonové příruby s bílou gumovou membránou na vnitřní hrdlo:** Uchopte kartonovou přírubu oběma rukama a **pevně ji nasuňte na vnitřní trubku sacího hrdla nádoby až za zarážku/zápich** tak, aby bílá guma těsně obepnula trubku po celém obvodu!
2. **2. Rozprostření těla sáčku kolem stěny nádoby:** Zahněte dlouhé tělo papírového sáčku podél vnitřního obvodu `25l` nádoby (ne přes střed na plovák motoru!), aby při nasazení hlavy nedošlo ke skřípnutí sáčku pod víko.
3. **3. Uzavření motorové hlavy vysavače:** Nasaďte hlavu s hlavním filtrem na nádobu a zacvakněte boční přezky — zkontrolujte, že nikde nevyčnívá okraj papíru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **4. Efektivní suché vysávání (max. do 2/3–3/4 objemu):** Vysávejte suchý prach a piliny; u těžkého sádrového/cihelného prachu měňte sáček dříve (při ~50 % objemu), aby těžký obsah neutrhl přírubu.
5. **5. Čisté vyjmutí plného sáčku:** Po otevření vysavače uchopte kartonovou přírubu (otvor přikryjte dlaní nebo přelepte páskou), stáhněte ji z hrdla a celý neporušený sáček vložte do pytle na odpad.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	**Papírový sáček CG81088H je jednorázový — NIKDY jej nevysypávejte a neperte!** Póry papíru jsou po naplnění nasycené jemným prachem a opakované použití přetěžuje chlazení motoru.
**Skladování náhradních sáčků v suchu	** Skladujte v suché skříňce dílny mimo dosah vlhkosti.
**Občasné vyklepání hlavního skládaného filtru	** Díky sáčku zůstává hlavní filtr téměř čistý, přesto jej při každé 3. výměně sáčku zlehka vyfoukněte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prach je rozfoukaný všude v nádobě mimo sáček	Kartonová příruba s bílou gumou nebyla dotlačena až za osazení vnitřního hrdla a spadla	Očistěte trubku vnitřního hrdla a dotlačte přírubu až nadoraz za zajišťovací lem trubky
Sáček uvnitř nádoby praskl se slyšitelným lupnutím	Byla nasáta voda/vlhkost, ostrý předmět NEBO byl sáček přeplněn těžkou sutí a ucpaná hadice vyvinula max. podtlak	Vysušte nádobu, vyčistěte hlavní filtr, nasaďte nový sáček a kontrolujte jeho zaplnění
Vysavač má slabý tah, i když je v sáčku objemově málo odpadu	Byl vysáván extrémně jemný brusný sádrový prach bez oklepu, který zalepil mikropóry papíru	U jemného sádrového prachu natřeste vypnutý sáček nebo jej vyměňte dříve za nový

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**GEKO CG81088H Vícevrstvý filtrační papírový sáček s těsnicí gumovou membránou pro průmyslové vysavače 25 l (G81088)**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81088H** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	GEKO CG81088H Vícevrstvý filtrační papírový sáček s těsnicí gumovou membránou pro průmyslové vysavače 25 l (G81088)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2023/988/EU (Obecná bezpečnost výrobků – filtrační sáčky pro průmyslové vysavače 25 l)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 60335-2-69 (Průmyslové a komerční vysavače pro suché a mokré vysávání)
- DIN EN 1822 / Filtrační celulózová média pro záchyt suchého dílenského prachu

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.