Příslušenství a náhradní díly průmyslových vysavačů – pevná sací trubice / válcová hubice Ø 32 mm × 35 cm

Náhradní pevná sací trubice (válcová tryska / nástavec) Ø 32 mm × 35 cm pro průmyslový vysavač (G81096) – GEKO CG81096B

Model: GE1222_CG81096B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Originální pevná plastová sací trubice / válcová hubice GEKO CG81096B o připojovacím průměru Ø 32 mm a délce 35 cm (350 mm) s kónicky osazeným spojovacím hrdlem určená pro průmyslový a dílenský vysavač GEKO G81096 (i další vysavače se systémem Ø 32 mm) – slouží jednak k sestavení vícedílné prodlužovací sací trubky pro vysávání ve stoje, jednak samostatně jako přímá válcová sací tryska pro odsávání pilin, hoblovaček a stavební suti.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_CG81096B (GEKO CG81096B)
Výrobce / Značka	GEKO – originální příslušenství vysavačů
Určený vysavač	Průmyslový / dílenský vysavač GEKO G81096 a vysavače s hubicovým systémem Ø 32 mm
Typ dílu	Rovná pevná sací / prodlužovací trubice (válcový nástavec)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_CG81096B (GEKO CG81096B)
Výrobce / Značka	GEKO – originální příslušenství vysavačů
Určený vysavač	Průmyslový / dílenský vysavač GEKO G81096 a vysavače s hubicovým systémem Ø 32 mm
Typ dílu	Rovná pevná sací / prodlužovací trubice (válcový nástavec)
Jmenovitý připojovací průměr	Ø 32 mm
Celková délka dílu	350 mm (35 cm)
Spojovací systém	Nástrčný kónický spoj (1× rozšířené hrdlo samice + 1× mírně kónické ústí samec)
Možnost stohování (prodlužování)	ANO – spojením 2 nebo 3 kusů vznikne pevná sací tyč 70 až 100 cm
Materiál	Odolný houževnatý černý polypropylen (PP) s hladkým vnitřním povrchem proti ucpávání
Odolnost vůči vlhkosti	100% nerezavějící omyvatelný plast vhodný pro suché i mokré vysávání (Wet & Dry)
Teplotní limit nasávaného materiálu	max. +40 °C (ZÁKAZ vysávání žhavého popela a uhlíků plastovou trubicí!)
Hmotnost	cca 95 g (ultralehké provedení neunavující zápěstí)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Válcové tělo trubice 35 cm (1×)** – Pevný samonosný tubus přenášející sací proud vzduchu bez deformace podtlakem.
- **2. Rozšířené nástrčné hrdlo (1×)** – Pravý konec pro pevné nasunutí koncovky sací hadice Ø 32 mm nebo další trubice.
- **3. Kónický přední konec Ø 32 mm (1×)** – Levý konec zasouvatelný do podlahové/štěrbinové hubice nebo sloužící přímo jako sací ústí.
- **4. Hladká vnitřní stěna kanálu (1×)** – Zabraňuje zachytávání dřevěných hoblin, vlasů a papírových ústřižků uvnitř trubky.
- **5. Zaoblená přední sací hrana (1×)** – Šetrná k čištěným povrchům při přímém odsávání hrubých nečistot.
- **6. Zesílený lem spojovacího hrdla (1×)** – Zvyšuje odolnost proti rozštípnutí při pádu trubky na betonovou podlahu dílny.
- **7. Samosvorný kuželový přechod (1×)** – Zajišťuje vzduchotěsné spojení pouhým zasunutím s lehkým pootočením.
- **8. Vnější lesklý omyvatelný povrch (1×)** – Snadné setření stavebního prachu a kalu po mokrém vysávání.
- **9. Modulární délka 35 cm (1×)** – Vejde se do držáků příslušenství na podvozku vysavače G81096.
- **10. Identifikace dílu GEKO CG81096B (1×)** – Originální rozměrový standard Ø 32 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYSÁVÁNÍ ŽHAVÉHO POPELA A JISKŘÍCÍCH ŠPON! – Trubice CG81096B je vyrobena z termoplastu (PP) – nasátí žhavých uhlíků z krbu/kotle nebo horkých okují od úhlové brusky trubici roztaví a zapálí filtr vysavače!

Zákaz vysávání hořlavých kapalin a výbušného prachu – Nikdy nevysávejte rozlitý benzin, ředidla ani tonerový prach necertifikovaným vysavačem (riziko elektrostatické jiskry v plastové trubici!)

Ochrana sluchu a dýchání dle vysavače – Při vysávání jemného brusného prachu používejte sáček a HEPA filtr ve vysavači G81096

Nepřikládejte sací ústí k očím, uším ani pokožce – Silný podtlak průmyslového vysavače může způsobit poranění

Kontrola průchodnosti – Neucpávejte trubici úmyslně dlaní na dlouhou dobu – zhoršuje se chlazení motoru by-pass vysavače

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Změřte posuvným měřítkem připojovací průměr vaší hadice a hubic – model CG81096B je určen pro systém Ø 32 mm (nikoli Ø 35/36 mm!).
2. Zkontrolujte čistotu vnitřního kužele rozšířeného hrdla i vnějšího kužele zúženého konce (nalepený prach snižuje samosvornost a trubky se při vysávání rozpojují).
3. Před vysáváním kovových špon či střepů zkontrolujte, zda uvnitř trubice nezůstala příčně vzpříčená tříska nebo hřebík.
4. Ověřte, že vysávaný materiál je zcela studený (pod 40 °C).
5. Při mokrém vysávání vody zkontrolujte, že je z vysavače G81096 vyjmut papírový filtrační sáček a nasazen pěnový filtr dle návodu k vysavači.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. POUŽITÍ JAKO PRODLUŽOVACÍ TRUBKA: Zasuňte zakřivenou rukojeť sací hadice Ø 32 mm do rozšířeného hrdla trubice CG81096B s mírným pootočením o 1/4 otáčky; na opačný zúžený konec nasaďte další díl trubice a podlahovou či kartáčovou hubici.
2. POUŽITÍ JAKO PŘÍMÁ VÁLCOVÁ TRYSKA: Nasaďte 35cm trubici přímo na rukojeť hadice bez koncové hubice – plný průřez Ø 32 mm je ideální pro rychlé odsávání hoblin z pracovního stolu, pilin kolem pokosové pily nebo listí v garáži.
3. ROZPOJENÍ PO PRÁCI: Netahejte trubice od sebe hrubým páčením do boku (došlo by k vyosení nebo prasknutí hrdla) – rozpojujte je tahem v ose současně s pootočením!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívejte plastovou trubici k odtlačování těžkých předmětů po podlaze ani na ni nešlapejte.
5. Po skončení práce zasuňte 35cm díly do parkovacích otvorů na základně vysavače G81096.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po mokrém vysávání kalu a špinavé vody propláchněte vnitřek trubice čistou vlažnou vodou a nechte svisle okapat a vyschnout.
Pravidelně	Spojovací kužely občas otřete vlhkým hadříkem od jemného sádrového či cementového prachu, aby spoje perfektně těsnily a neskřípaly.
Pravidelně	Neskladujte trubici opřenou blízko horkovzdušných topidel ani pod těžkými břemeny, aby neztratila kruhový průřez.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Trubice se při vysávání koberce sama rozpojuje	Zaprášené spojovací kužely nebo pouhé volné nasunutí bez pootočení	Otřete oba spojované konce od prachu a při spojení je do sebe zatlačte s pootočením o 90°.
Klesl sací výkon a trubice hlasitě sviští	Uvnitř 32mm trubice se příčně vzpříčil dlouhý úlomek dřeva, hřebík nebo kus papíru	Vypněte vysavač, odpojte trubici, podívejte se skrz ni proti světlu a ucpávku vytlačte z širší strany ven.
Trubice nejde rozpojit po silném naražení	Zakousnutý samosvorný kužel se zrnky písku	Uchopte oba díly co nejblíže spoji a střídavým pootáčením vlevo/vpravo za současného tahu spoj uvolněte (příp. opláchněte hrdlo teplou vodou).

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Náhradní pevná sací trubice (válcová tryska / nástavec) Ø 32 mm × 35 cm pro průmyslový vysavač (G81096) – GEKO CG81096B**
Typové označení / Model:	**GE1222_CG81096B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Náhradní pevná sací trubice (válcová tryska / nástavec) Ø 32 mm × 35 cm pro průmyslový vysavač (G81096) – GEKO CG81096B

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality příslušenství průmyslových vysavačů GEKO

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.