Dílenské organizéry a závěsné prvky

Sada 2 ks plochých kovových závěsných S-háčků (9–32 mm) pro dílnu, garáž a domácnost

Model: GE1222_G00845 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická sada 2 kusů plochých kovových závěsných S-háčků GEKO G00845 s asymetrickým rozevřením oblouků (9 mm a 32 mm) je univerzálním závěsným prvkem pro dílnu, garáž, sklad, zahradu, kuchyni i šatnu. Menší i větší oblouk umožňuje háčky okamžitě zavěsit bez jakéhokoliv vrtání na trubky do průměru 32 mm, hrany polic, lišty, žebříky, pletivo nebo regálové stojny a pověsit na ně ruční nářadí, prodlužovací kabely, stříkací pistole, hadice, kbelíky s barvou či pracovní oděvy.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G00845 (G00845)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Sada plochých kovových závěsných S-háčků
Počet kusů v balení	2 ks

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G00845 (G00845)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ produktu	Sada plochých kovových závěsných S-háčků
Počet kusů v balení	2 ks
Rozevření menšího / většího oblouku	cca 9 mm / 32 mm
Profil materiálu	Plochý kovový pás (nekroutí se do stran jako drátěné háčky)
Materiál a povrch	Kovová slitina / nerez / eloxovaný hliník s matnou povrchovou úpravou
Instalace	Okamžité zavěšení bez vrtání, šroubování a lepení
Doporučené zatížení	až cca 5 – 10 kg (dle pevnosti nosné tyče/lišty)
Hmotnost sady	cca 45 g
Použití	Zavěšení nářadí, kabelů, hadic, kbelíků na žebříku, kuchyňského a dílenského vybavení
Odolnost	Korozivzdorné provedení pro interiér i exteriér

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Širší horní závěsný oblouk (až 32 mm)** – Velký ohyb pro zavěšení na trubky, zábradlí a příčky žebříků.
- **2. Užší spodní závěsný oblouk (cca 9 mm)** – Menší ohyb pro oka nářadí nebo opačné zavěšení na tenkou lištu.
- **3. Středový přímý dřík** – Plochá spojovací část přenášející tah.
- **4. Zaoblené náběhové konce** – Hladce opracované konce pásoviny nepoškozující zavěšené předměty.
- **5. Plochý průřez profilu** – Obdélníkový profil zamezující přetáčení háčku na kulaté tyči.
- **6. Vnitřní dosedací plocha velkého oblouku** – Poloměr optimalizovaný pro trubky do 1" (32 mm).
- **7. Vnitřní dosedací plocha malého oblouku** – Lůžko pro šňůry, poutka a drátěná ucha.
- **8. Antikorozní povrchová vrstva** – Matný povrch odolný proti vlhkosti.
- **9. Druhý háček sady** – Identický párový S-háček.
- **10. Zvýšená ohybová tuhost** – Tvarová stálost pod zatížením.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Běžná opatrnost při zavěšování břemen – Při zavěšování plechovky s barvou na žebřík dbejte na stabilitu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že nosná tyč, příčka žebříku nebo lišta, na kterou háček věšíte, má dostatečnou pevnost a průměr max. 32 mm.
- ⚠️ Nepoužívejte tyto organizační S-háčky pro jeřábové zvedání těžkých břemen, jištění osob ani vlečení vozidel!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že nosná tyč, příčka žebříku nebo lišta, na kterou háček věšíte, má dostatečnou pevnost a průměr max. 32 mm.
2. Nepoužívejte tyto organizační S-háčky pro jeřábové zvedání těžkých břemen, jištění osob ani vlečení vozidel!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Podle tloušťky nosné tyče nebo lišty zvolte orientaci S-háčku: pro silné trubky (do 32 mm) zavěste háček širším obloukem nahoru; pro tenké lišty a drátěné sítě (do 9 mm) můžete háček otočit užším obloukem nahoru.
2. Do spodního volného oblouku zavěste požadované nářadí, smotaný kabel, hadici nebo ucho kbelíku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Pro zavěšení dlouhých předmětů (vodováhy, latě, trubky) použijte oba háčky z balení v rozestupu vedle sebe.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Háčky jsou zcela bezúdržbové; při znečištění je otřete vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Nepřetěžujte háčky nad rámec běžného dílenského nářadí.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Háček nejde nasadit na trubku Ø 40 mm	Maximální rozevření většího oblouku je 32 mm	Používejte na trubky a profily do průměru 32 mm
Silné oko nářadí se nevejde do spodního 9mm oblouku	Háček je zavěšen širším obloukem nahoře	Pokud věšíte na tenkou lištu (< 9 mm), otočte S-háček vzhůru nohama – dole vám zůstane volný široký 32mm oblouk
Posouvání háčku po hladké chromované tyči	Nízké tření kovu na kov při šikmém tahu	Zatěžujte háček svisle směrem dolů
Ohnutí háčku	Přetížení těžkým strojním dílem	Používejte pro ruční nářadí, kabely a dílenské pomůcky do 10 kg

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 2 ks plochých kovových závěsných S-háčků (9–32 mm) pro dílnu, garáž a domácnost**
Typové označení / Model:	**GE1222_G00845** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 2 ks plochých kovových závěsných S-háčků

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- GPSR (EU) 2023/988 (Obecná bezpečnost výrobků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.