Čisticí a lešticí kartáče, autokosmetika a příslušenství pro aku šroubováky

Sada 10 ks čisticích kartáčů, brusných roun a leštících kotoučů se stopkou 1/4" HEX do vrtačky a šroubováku

Model: GE1222_G00881 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velká 10dílná profesionální sada čisticích rotačních kartáčů a rounových kotoučů GEKO G00881 se šestihrannou stopkou 1/4" (6,35 mm HEX) pro aku šroubováky a vrtačky. Kombinuje 3 tvarové nylonové kartáče s unášecím talířem Ø 100 mm na suchý zip a 6 čisticími výseky z netkané textilie (3× červené jemné rouno a 3× zelené hrubší abrazivní rouno typu Scotch-Brite) pro komplexní čištění čalounění, koberců, disků kol, sklokeramických desek, nerezových dřezů, obkladů a připálenin.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	GEKO G00881 (kód produktu GE1222_G00881)
Typ sady	Kombinovaná 10dílná čisticí a drhnoucí sada do aku šroubováku
Celkový počet dílů v sadě	10 ks
Nylonové kartáče v sadě (3 ks)	Plochý Ø 50 mm, plochý Ø 100 mm, kulový/kuželový rohový Ø 88 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	GEKO G00881 (kód produktu GE1222_G00881)
Typ sady	Kombinovaná 10dílná čisticí a drhnoucí sada do aku šroubováku
Celkový počet dílů v sadě	10 ks
Nylonové kartáče v sadě (3 ks)	Plochý Ø 50 mm, plochý Ø 100 mm, kulový/kuželový rohový Ø 88 mm
Unášecí talíř v sadě (1 ks)	Kruhový unášecí talíř Ø 100 mm se suchým zipem a stopkou 1/4" HEX
Čisticí rounové pady Ø 100 mm (6 ks)	3× červený pad (středně jemný) + 3× zelený pad (hrubší drhnoucí)
Upínací stopka	Šestihran 1/4" (6,35 mm HEX) na všech kartáčích i unášecím talíři
Doporučené otáčky	300 – 1 200 ot./min
Způsob použití	Suché i mokré čištění (výhradně s AKU nářadím!)
Použití červených padů	Sklokeramika, obklady, sklo sprchových koutů, vany, plasty
Použití zelených padů	Nerezové hrnce, rošty grilů, zašlá dlažba, litina, silné připáleniny
Hmotnost sady	cca 0,36 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Velký plochý nylonový kartáč Ø 100 mm** – Pro rychlé šamponování koberců, autokoberců a velkých ploch dlažby.
- **2. Kulový rohový nylonový kartáč Ø 88 mm** – Pro čištění rohů, umyvadel, ráfků kol a profilovaných ploch.
- **3. Malý detailní nylonový kartáč Ø 50 mm** – Pro bodové čištění skvrn a úzkých spár.
- **4. Unášecí talíř Ø 100 mm se suchým zipem** – Nosič co stopkou 1/4" HEX, na který se přitlačují čisticí rounové pady.
- **5. Červené čisticí rounové pady Ø 100 mm (3 ks)** – Jemnější abrazivní rouno pro šetrné odstranění vodního kamene a mastnoty.
- **6. Zelené čisticí rounové pady Ø 100 mm (3 ks)** – Intenzivní drhnoucí rouno pro připálené hrnce, plechy, grily a hrubou dlažbu.
- **7. Šestihranné stopky 1/4" HEX (4×)** – Rychlé upnutí do sklíčidla aku vrtačky nebo šroubováku.
- **8. Pěnová tlumicí vrstva unášecího talíře** – Zajišťuje rovnoměrné přilnutí rounového padu k čištěnému povrchu.
- **9. Háčky suchého zipu na talíři** – Spolehlivě drží vlákna čisticích padů i při mokrém provozu.
- **10. Polypropylenové korpusy kartáčů** – 100% odolné vodě a běžným čisticím přípravkům.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – POVINNÁ ochrana zraku před odstřikujícími kapkami čisticích a odmašťovacích prostředků!

Ochranné rukavice (ČSN EN 374 / EN 388) – Ochrana pokožky rukou před čisticí chemií.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ POZOR: Při mokrém čištění s vodou a pěnou používejte VÝHRADNĚ akumulátorový šroubovák nebo aku vrtačku (nikdy elektrickou vrtačku do zásuvky 230 V)!
- ⚠️ Zvolte správný nástroj: nylonové kartáče na textil/čalounění/spáry, červený pad na keramiku/sklo, zelený pad pouze na odolné ne-lakované kovy a hrubou dlažbu (zelený pad nikdy nepoužívejte na autolak ani lesklé plasty – zmatnil by je!).
- ⚠️ Při použití rounového padu jej vycentrujte na unášecí talíř Ø 100 mm a pevně přitlačte do háčků suchého zipu.
- ⚠️ Nastavte na aku šroubováku 1. rychlostní stupeň (nízké otáčky).
- ⚠️ Vyzkoušejte účinek nejprve na malé skryté plošce.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. POZOR: Při mokrém čištění s vodou a pěnou používejte VÝHRADNĚ akumulátorový šroubovák nebo aku vrtačku (nikdy elektrickou vrtačku do zásuvky 230 V)!
2. Zvolte správný nástroj: nylonové kartáče na textil/čalounění/spáry, červený pad na keramiku/sklo, zelený pad pouze na odolné ne-lakované kovy a hrubou dlažbu (zelený pad nikdy nepoužívejte na autolak ani lesklé plasty – zmatnil by je!).
3. Při použití rounového padu jej vycentrujte na unášecí talíř Ø 100 mm a pevně přitlačte do háčků suchého zipu.
4. Nastavte na aku šroubováku 1. rychlostní stupeň (nízké otáčky).
5. Vyzkoušejte účinek nejprve na malé skryté plošce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Upněte zvolený kartáč nebo unášecí talíř s padem stopkou 1/4" HEX do aku šroubováku.
2. Naneste čisticí prostředek na povrch (nebo přímo na pad/kartáč).
3. Přiložte nástroj celou plochou k čištěnému povrchu a teprve poté stiskněte spoušť šroubováku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Plynulými krouživými tahy s lehkým přítlakem vyčistěte povrch.
5. Setřete uvolněné nečistoty vlhkým hadrem nebo je odsajte mokrým vysavačem.
6. Po práci kartáč i rounový pad propláchněte v teplé vodě a nechte uschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém použití propláchněte kartáče a rounové pady čistou vodou a vymačkejte z padů zbytky saponátu.
Pravidelně	Pady odlepujte z unášecího talíře tahem za okraj.
Pravidelně	Ohnuté štětiny nylonových kartáčů narovnáte krátkým ponořením do horké vody (70–80 °C).
Pravidelně	Skladujte v suchu.
Pravidelně	Opotřebené rounové pady vyměňte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Poškrábání (zmatnění) lesklého plastu nebo smaltu	Použit hrubý zelený drhnoucí pad na choulostivý povrch	Zelený pad je určen na nerezové dřezy, rošty a hrubou dlažbu; na jemné povrchy používejte nylonový kartáč nebo červený pad
Rounový pad odlétává z talíře	Pad nebyl vycentrován nebo jsou háčky talíře zanesené vlákny	Vyčistěte suchý zip talíře a přitlačte pad rovnoměrně
Rozstřikování pěny	Spuštění vrtačky ve vzduchu na vysoké otáčky	Spouštějte i zastavujte vrtačku vždy v kontaktu s čištěnou plochou na 1. rychlost
Ohýbání štětin kartáče	Příliš velký tlak na vrtačku	Nechte pracovat otáčky a špičky štětin s lehkým přítlakem

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 10 ks čisticích kartáčů, brusných roun a lešticích kotoučů se stopkou 1/4" HEX do vrtačky a šroubováku**
Typové označení / Model:	**GE1222_G00881** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 10 ks čisticích kartáčů, brusných roun a lešticích kotoučů s

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.