Příslušenství pro hydraulické zvedáky a pneuservis

Ochranná pryžová (gumová) podložka s drážkou pro hydraulické pojízdné zvedáky 2 t a 2,5 t

Model: GE1222_G01065A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ochranná pryžová (gumová) podložka GEKO G01065A je speciálně tvarována pro sedla oblíbených kompaktních i nízkoprofilových hydraulických pojízdných zvedáků (heverů typu „žába“) s nosností 2,0 t a 2,5 t. Křížová/podélná drážka a protiskluzové čelisti na horní straně podložky chrání svislý prahový lem (falc) samonosných karoserií osobních automobilů před ohnutím a sedřením ochranného laku, čímž předcházejí následné korozi prahů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G01065A (G01065A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Ochranná gumová podložka pro pojízdné zvedáky 2 t / 2,5 t
Určení dle nosnosti zvedáku	Pojízdné hydraulické zvedáky 2,0 t a 2,5 t (standardní i nízkoprofilové)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G01065A (G01065A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Ochranná gumová podložka pro pojízdné zvedáky 2 t / 2,5 t
Určení dle nosnosti zvedáku	Pojízdné hydraulické zvedáky 2,0 t a 2,5 t (standardní i nízkoprofilové)
Materiál	Odolná vulkanizovaná technická pryž (tvrdost cca 80 Shore A)
Horní profil	Protiskluzový wafle reliéf / vodicí drážka pro prahový lem
Spodní profil	Osazení zapadající do misky zvedacího talíře 2T/2,5T
Odolnost	Odolná proti proříznutí, olejům, posypové soli a mrazu
Hmotnost	cca 70 – 110 g
Použití	Bezpečné zvedání osobních automobilů bez poškození prahů a laku
Barva	Černá
Kompatibilita	Zvedáky GEKO 2T / 2,5T a univerzální pojízdné hevery

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vulkanizované pryžové tělo** – Houževnatý gumový blok přenášející tlak až 2,5 tuny.
- **2. Vodicí drážka pro prahový falc** – Drážka obepínající svislý lem prahu proti jeho ohnutí.
- **3. Horní opěrné segmenty s mřížkou** – Protiskluzové plošky přiléhající k podvozku.
- **4. Spodní středicí nákružek** – Vystouplý lem zapadající do misky zvedáku 2T/2,5T.
- **5. Tlumicí jádro podložky** – Středová vrstva chránící před zuby ocelového talíře heveru.
- **6. Boční válcová stěna** – Obvodový plášť odolný proti roztržení.
- **7. Zkosené náběhové hrany** – Zaoblené okraje usnadňující navedení pod práh.
- **8. Odvodňovací kanálky** – Mezery v mřížce odvádějící vlhkost.
- **9. Olejivzdorná směs** – Guma odolávající provozním kapalinám v garáži.
- **10. Rozměrový standard 2T/2,5T** – Přesné lícování s běžnými pojízdnými hevery.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (EN 388) a pevná obuv (EN ISO 20345) – Při výměně kol a zvedání vozidla.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zvedáním vždy zatáhněte parkovací brzdu vozidla, zařaďte 1. rychlostní stupeň (nebo P) a podložte kola na opačné straně zakládacími klíny!
- ⚠️ Zkontrolujte, že gumová podložka sedí rovně v talíři zvedáku.
- ⚠️ Nikdy nepracujte pod vozidlem, které drží pouze hydraulický zvedák bez mechanických podpěrných koz!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před zvedáním vždy zatáhněte parkovací brzdu vozidla, zařaďte 1. rychlostní stupeň (nebo P) a podložte kola na opačné straně zakládacími klíny!
2. Zkontrolujte, že gumová podložka sedí rovně v talíři zvedáku.
3. Nikdy nepracujte pod vozidlem, které drží pouze hydraulický zvedák bez mechanických podpěrných koz!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vložte gumovou podložku G01065A do ocelové misky vašeho 2t nebo 2,5t pojízdného zvedáku.
2. Zasuňte zvedák pod práh vozidla v místě vyznačeném trojúhelníčkem / šipkou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Natočte drážku v gumové podložce rovnoběžně s prahovým lemem (falcem) karoserie a zdvihem páky zvedáku nechte lem zapadnout do drážky.
4. Zvedněte vozidlo do požadované výšky a podložte jej podpěrným stojanem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Udržujte podložku čistou od štěrku (kamínek zamáčknutý v gumě může poškrábat lak prahu) a mastnoty.
Pravidelně	Při prořízntutí podložky skrz střed ji vyměňte za novou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prahový lem se do gumy zařezává napříč	Drážka podložky je otočena kolmo na práh	Před přitlačením zvedáku pootočte gumovou podložku v misce tak, aby drážka kopírovala směr prahu
Podložka má v talíři velkého 3,5t zvedáku vůli	Model G01065A je určen pro menší talíře 2T/2,5T zvedáků	Pro velké 3T/3,5T zvedáky použijte větší podložku GEKO G01062A
Sklouznutí zvedáku při zvedání	Šikmý terén nebo nezabrzděné vozidlo	Zvedejte výhradně na rovné pevné podlaze se zaklínovanými koly
Znečištění podložky vazelínou	Kontakt s namazaným čepem	Odmastěte podložku čističem brzd nebo teplou saponátovou vodou

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranná pryžová (gumová) podložka s drážkou pro hydraulické pojízdné zvedáky 2 t a 2,5 t**
Typové označení / Model: **GE1222_G01065A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranná pryžová

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 1494+A1 (Pojízdné nebo přemístitelné zvedáky)
- GPSR (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.