Sponky a spojovací materiál pro sponkovačky

Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky a kladivové sešívačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 6 mm)

Model: GE1222_G01332B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 1 000 ks plochých širokozádých sponek GEKO G01332B typu G / typu 140 o rozměrech 1,2 × 11,3 × 6 mm z pozinkované oceli je určena pro vysokozátěžové ruční, elektrické, pneumatické a zejména kladivové sponkovačky (sešívačky). Oproti běžným drátěným sponkám (typ 53) má typ G / 140 plochý válcovaný profil drátu šířky 1,2 mm, který poskytuje výrazně větší styčnou plochu hřbetu a zabraňuje vytržení parotěsných fólií, střešních membrán, asfaltové lepenky, štítků a kartonů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01332B (GEKO G01332B)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (kompatibilní s Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G, Bosch G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	6 mm (krátká délka bez rizika npobití tenkých desek)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm (kompatibilní se šachtami 10,6–11,3 mm dle normy G/140)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01332B (GEKO G01332B)
Typové označení sponek	Typ G / Typ 140 / Typ 11 / T50 (kompatibilní s Rapid 140, Stanley G, Arrow T50, Novus G, Bosch G)
Délka nožiček (hloubka zaražení)	6 mm (krátká délka bez rizika ɲpobití tenkých desek)
Vnější šířka hřbetu sponky	11,3 mm (kompatibilní se šachtami 10,6–11,3 mm dle normy G/140)
Šířka plochého drátu	1,2 mm (plochý válcovaný profil proti prořížnutí fólií)
Počet kusů v balení	1 000 ks
Materiál sponek	Pevnostní kalená uhlíková ocel
Povrchová úprava	Galvanický zinek (zvýšená odolnost proti korozi na stavbách)
Provedení hrotů	Ostré dlátové hroty (Chisel Point)
Doporučené použití délky 6 mm	Parozábrany, tenké střešní fólie, paletové štítky, terčové papíry, tenké textilie
Kompatibilní nářadí	Kladivové sešívačky (Hammer Tacker) a sponkovačky pro ploché sponky typu G / 140
Hmotnost balení	0,10 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široký plochý hřbet (1,2 × 11,3 mm)** – Plochý ocelový pásek přitlačující fólii velkou plochou bez jejího protržení ve větru.
- **2. Krátké nožičky (6 mm)** – Tuhé stojiny pro rychlé přibití do prken, latí a palet.
- **3. Dlátové hroty (Chisel Point)** – Šikmo seříznuté konce nožiček pro okamžitý průnik i při švihu kladivovou sponkovačkou.
- **4. Válcovaný plochý profil (1,2 mm)** – Zploštělý drát s vysokou ohybovou tuhostí.
- **5. Galvanické zinkování** – Ochrana proti korozi pod střešní krytinou a v parozábranách.
- **6. Zásobníkový pásek** – Pevný sloupec sponek pro rychlé nabíjení na stavbě či střeše.
- **7. Spojovací pryskyřice** – Lepidlo zajišťující odolnost pásku proti rozpadnutí v kapse montérek.
- **8. Pravoúhlá ramena** – Tvarově stálé rohy sponky odolávající rázovému úderu.
- **9. Ploché boční vedení** – Široká boční hrana 1,2 mm vedená širokým úderníkem typu G.
- **10. Kartonová krabička (1 000 ks)** – Skladovací obal s označením Typ G / 6 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Povinná ochrana zraku při práci s kladivovou či ruční sponkovačkou.

Pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Ochrana rukou při montáži střešních fólií a parozábran.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ DŮLEŽITÉ: Ověřte, že vaše sponkovačka nebo kladivová sešívačka je určena pro PLOCHÉ sponky typu G / typu 140 (tloušťka 1,2 mm) – tyto sponky nelze vložit do sponkovaček na tenký drát typu 53 (0,7 mm)!
- ⚠️ Zkontrolujte čistotu podávací šachty sponkovačky.
- ⚠️ Před plněním zásobníku zajistěte spoušť nebo odpojte stroj od napájení.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. DŮLEŽITÉ: Ověřte, že vaše sponkovačka nebo kladivová sešívačka je určena pro PLOCHÉ sponky typu G / typu 140 (tloušťka 1,2 mm) – tyto sponky nelze vložit do sponkovaček na tenký drát typu 53 (0,7 mm)!
2. Zkontrolujte čistotu podávací šachty sponkovačky.
3. Před plněním zásobníku zajistěte spoušť nebo odpojte stroj od napájení.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevření zásobníku: Uvolněte západku podavače na spodní nebo zadní straně sponkovačky / kladivové sešívačky.
2. Vložení pásku typu G (6 mm): Vsuňte pásek plochých sponek GEKO G01332B do vodicí drážky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Uzavření podavače: Zasuňte pružinový podavač zpět až do plného zajištění.
4. Aplikace: Přitiskněte sponkovačku k fólii a stiskněte páku (u kladivové sešívačky proveďte plynulý úder naplocho do latě).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Sponky skladujte v suchu.
Pravidelně	Pravidelně čistěte ústí kladivové sešívačky od asfaltu z lepenky a pryskyřice ze dřeva.
Pravidelně	Nepoužívejte deformované zlomky pásků.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pásek sponek nejde zasunout do výstřelové drážky	Sponkovačka je určena pro tenké drátěné sponky typu 53 (0,7 mm)	Ploché sponky typu G / 140 (1,2 mm) používejte výhradně ve sponkovačkách s označením Typ G / 140 / T50.
Fólie se kolem sponky prosekává	Kladivová sešívačka dopadá na lať pod úhlem (hranou)	Vždy veďte úder kladivovou sešívačkou rovnoběžně s povrchem latě.
Sponka 6 mm nedrží v měkké izolační desce	Délka 6 mm je určena pro tenké fólie na pevném dřevě	Pro silnější materiály zvolte sponky typu G délky 10, 12 nebo 14 mm.
Zaseknutí sponky v hlavě	Nástřel do hřebíku nebo suku v lati	Vyjměte podavač se sponkami a uvolněte zdeformovanou sponku z ústí.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky a kladivové sešívačky – typ G / typ 140 (1,2 × 11,3 × 6 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01332B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 1 000 ks plochých sponek do sponkovačky a kladivové sešívačk

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- DIN EN 10218
- Nařízení (EU) 2023/988

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.