Elektroinstalační materiál a organizéry kabelů

Oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli – organizér kabelů k zastřižení na míru (délka 5 m × šířka 10 mm)

Model: GE1222_G01398 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální oboustranná stahovací páska se suchým zipem v návinu GEKO G01398 o celkové délce 5 metrů a šířce 10 mm umožňuje ustřihnout přesně takovou délku úvazku, jakou v daném okamžiku potřebujete – bez jakéhokoliv odpadu. Na jedné straně pásky jsou po celé délce 5 m mikroháčky a na druhé straně jemný smyčkový velur; páska se tak okamžitě chytá sama do sebe v libovolném místě.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01398 (GEKO G01398)
Typ produktu	Oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli (Cut-to-Length Velcro Tape)
Celková délka návinu v roli	5,0 m (5 000 mm)
Šířka pásky	10 mm (úzké provedení pro datové, síťové, audio a PC kabely)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01398 (GEKO G01398)
Typ produktu	Oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli (Cut-to-Length Velcro Tape)
Celková délka návinu v roli	5,0 m (5 000 mm)
Šířka pásky	10 mm (úzké provedení pro datové, síťové, audio a PC kabely)
Konstrukce povrchu	Strana A: mikroháčky po celé délce / Strana B: smyčkový velur po celé délce
Minimální doporučený přesah spoje	30–50 mm
Materiál	Měkký polyamid / polypropylen šetrný k optickým a datovým kabelům Cat6/Cat7
Barva provedení	Černá
Hmotnost role	0,03 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 5metrový souvislý návin** – Role pásky umožňující vytvořit např. 25 kusů 20cm pásků nebo 50 kusů 10cm pásků.
- **2. Háčková vrstva (strana A)** – Nízkoprofilové mikroháčky po celé délce jedné strany pásky.
- **3. Velurová smyčková vrstva (strana B)** – Měkký flaušový povrch na opačné straně pásky.
- **4. Laminované nosné jádro** – Pevné spojení obou vrstev odolné rozlepení.
- **5. Šířka 10 mm** – Kompaktní šířka ideální do datových rozvaděčů (racků) a za pracovní stůl.
- **6. Libovolná linie střihu** – Páska se po přestřižení nůžkami v žádném místě netřepí.
- **7. Měkké hrany pásky** – Nezařezávají se do pláště UTP/FTP a optických patchcordů (na rozdíl od plastových zdrhovacích pásek).
- **8. Překryvná zóna spoje** – Samojistné spojení pouhým přiložením konce na předchozí závit.
- **9. Středová dutinka role** – Umožňuje plynulé odvíjení pásky.
- **10. Opakovaně rozebíratelný spoj** – Snadné přidání dalšího kabelu do svazku bez stříhání.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Při stříhání nůžkami dbejte běžné opatrnosti.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zvolte délku stříhaného kusu tak, aby páska obepnula svazek kabelů s přesahem alespoň 4–5 cm.
- ⚠️ Udržujte roli v čistotě mimo kovové piliny a prach.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zvolte délku stříhaného kusu tak, aby páska obepnula svazek kabelů s přesahem alespoň 4–5 cm.
2. Udržujte roli v čistotě mimo kovové piliny a prach.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odměření délky: Obtočte konec role GEKO G01398 kolem svazku kabelů a přidejte cca 5 cm na překrytí.
2. Ustřižení na míru: Ustřihněte pásku běžnými nůžkami nebo odlamovacím nožem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Sepnutí svazku: Obtočte pásku těsně kolem kabelů (měkkou velurovou stranou ke kabelům nebo háčky dovnitř) a přitiskněte překrývající se část prsty k sobě.
4. Fixace na jeden kabel: Pokud chcete, aby páska z kabelu nespadla, udělejte na jejím konci dva malé boční zářezy a vytvořte smyčku kolem jednoho kabelu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte roli sepnutou sama do sebe, aby se samovolně nerozmotávala.
Pravidelně	Pro těžší silové kabely a hadice použijte širší 20mm verzi GEKO G01399.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Konec pásky se ze svazku odlepuje	Přesah konce přes předchozí závit je kratší než 2 cm	Ustřihněte delší kus s přesahem alespoň 4–5 cm (nebo obtočte svazek 1,5× dokola).
Páska se při střihu kroutí	Tupé nůžky	Použijte ostré nůžky a stříhejte kolmo k podélné ose pásky.
Prach v háčcích	Páska spadla do pilin na podlaze	Vykartáčujte háčkovou stranu.
Šířka 10 mm je úzká pro zahradní hadici	10mm páska je určena pro slaboproudé a síťové kabely	Pro hadice a prodlužovačky použijte 20mm roli GEKO G01399.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli – organizér kabelů k zastřižení na míru (délka 5 m × šířka 10 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01398** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.