Elektroinstalační materiál a organizéry kabelů

Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli – organizér kabelů k zastřižení na míru (délka 5 m × šířka 20 mm)

Model: GE1222_G01399 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v 5metrové roli GEKO G01399 o šířce 20 mm poskytuje dvojnásobnou styčnou plochu a pevnost oproti 10mm variantě. Je určena k zastřižení na libovolnou délku pro organizaci silných kabelových svazků v rozvaděčích, serverovnách, dílnách, karavanech, při upevňování chrániček, hadic, stanových prutů nebo vyvazování rostlin a stromků.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G01399 (GEKO G01399)
Typ produktu	Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli (20 mm × 5 m)
Celková délka návinu v roli	5,0 m (5 000 mm)
Šířka pásky	20 mm (zvýšená přídržná síla pro silné svazky a hadice)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G01399 (GEKO G01399)
Typ produktu	Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli (20 mm × 5 m)
Celková délka návinu v roli	5,0 m (5 000 mm)
Šířka pásky	20 mm (zvýšená přídržná síla pro silné svazky a hadice)
Konstrukce povrchu	Oboustranný suchý zip (háčky na jedné straně, velurové smyčky na druhé)
Minimální doporučený přesah spoje	40–60 mm
Materiál	Pevnostní polyamid / polypropylen odolný třepení po přestřižení
Barva provedení	Černá
Hmotnost role	0,06 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 5metrový návin šířky 20 mm** – Souvislý pás k odstřižení přesně potřebné délky od několika cm až po 5 metrů.
- **2. Široká háčková strana (20 mm)** – Husté pole mikroháčků přenášející vysoké smykové zatížení.
- **3. Široká velurová strana (20 mm)** – Měkký smyčkový povrch šetrný k lakovaným povrchům a kabelům.
- **4. Laminované nosné jádro** – Pevnostní spojení obou funkčních vrstev.
- **5. Netřepivá struktura** – Umožňuje přímé stříhání na míru bez nutnosti zatavovat konce.
- **6. Plošné rozložení tlaku** – Šířka 20 mm nedeformuje trubky ani izolaci vodičů.
- **7. Překryvný spoj** – Spojení libovolným přesahem po celém obvodu svazku.
- **8. Měkké boční hrany** – Bezpečné pro ruce i kabely.
- **9. Kompaktní role** – Snadné uložení v kapse montérek nebo v brašně elektrikáře.
- **10. Opakovatelná fixace** – Možnost rychlého rozepnutí a přepnutí.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Běžná opatrnost při stříhání nůžkami.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Odměřte délku s přesahem alespoň 5–6 cm pro plnou pevnost spoje.
- ⚠️ Chraňte odvíjenou pásku před znečištěním olejem a pilinami.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odměřte délku s přesahem alespoň 5–6 cm pro plnou pevnost spoje.
2. Chraňte odvíjenou pásku před znečištěním olejem a pilinami.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odměření a ustřižení: Odměřte potřebnou délku kolem svazku kabelů/trubek (+ 6 cm přesah) a ustřihněte pásku GEKO G01399 nůžkami.
2. Stažení svazku: Obtočte pásku pevně kolem svazku a přitlačte překrývající se konec po celé délce 6 cm.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Rozšíření svazku: Při přidávání dalšího kabelu konec jednoduše odlepte, vložte kabel a pásku znovu přitlačte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Volný konec 5m role vždy přitiskněte k roli, aby se v brašně nerozvinula.
Pravidelně	Nečistoty z háčků odstraňte kartáčkem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Spoj se pod velkým tahem rozepíná	Malý přesah konce pásky	Při stahování pružných hadic nechte přesah pásky 8–10 cm (nebo obtočte svazek dvakrát).
Páska se lepí na textilní potah v kufru auta	Háčková strana byla otočena směrem ven	Obtáčejte svazek tak, aby háčková strana směřovala dovnitř ke kabelům a venku zůstala hladká velurová strana!
Křivý zástřih konce	Tupé nůžky	Použijte ostré nůžky.
Snížená lepivost po práci v prachu	Prach v mikroháčcích	Vyfoukejte pásku stlačeným vzduchem nebo vykartáčujte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli – organizér kabelů k zastřižení na míru (délka 5 m × šířka 20 mm)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G01399** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Široká oboustranná stahovací páska se suchým zipem v roli

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.