Ruční řezné nářadí – náhradní odlamovací čepele 9 mm

Sada náhradních odlamovacích čepelí 9 mm z oceli SK5 – 10 ks v plastovém zásobníku

Model: GE1222_G01858 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Sada 10 kusů přesných náhradních odlamovacích čepelí GEKO G01858 o šířce 9 mm (80 × 9 × 0,4 mm) z japonské uhlíkové nástrojové oceli SK5 je určena pro všechny standardní úzké modelářské, tapetářské, grafické a kancelářské odlamovací nože 9 mm. Každá čepel disponuje 13 odlamovacími segmenty (celkem 130 čerstvých ostrých špiček v jednom balení).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GE1222_G01858 (G01858)
Počet čepelí v zásobníku	10 ks
Šířka čepele	9,0 mm
Délka čepele	80 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GE1222_G01858 (G01858)
Počet čepelí v zásobníku	10 ks
Šířka čepele	9,0 mm
Délka čepele	80 mm
Tloušťka čepele	0,38 – 0,40 mm
Počet odlamovacích segmentů	13 segmentů na 1 čepeli (celkem 130 špiček v balení)
Materiál čepelí	Japonská uhlíková nástrojová ocel SK5 (kalená)
Tvrdost ostří	60 – 62 HRC
Úhel špičky segmentu	59° (standardní univerzální úhel)
Upínací otvor	Kruhový otvor Ø 3 mm na konci čepele
Balení	Bezpečnostní plastové pouzdro s posuvným víčkem
Hmotnost balení	0,03 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Sada 10 čepelí 9 mm SK5** – Náhradní segmentové nože vysoké ostrosti.
- **2. Trojitě broušené ostří** – Zajišťuje hladký řez bez zadrhávání v tapetách a fóliích.
- **3. Lomové dělicí drážky (12 drážek / 13 dílků)** – Přesně oslabené linie pro rovné odlomení tupé špičky.
- **4. Upínací otvor na patě čepele** – Slouží k zaháknutí na kolíček jezdce 9mm nože.
- **5. Hřbet čepele** – Hladká vodící hrana klouzající v ocelové liště nože.
- **6. Konzervační olejový film** – Jemná vrstva chránící uhlíkovou ocel SK5 před korozí.
- **7. Plastový zásobník čepelí** – Chrání prsty před pořezáním v kapse nebo brašně.
- **8. Výsuvné víčko zásobníku** – Umožňuje vysunutí vždy jen jedné čepele.
- **9. Závěsné očko pouzdra** – Pro pověšení zásobníku na stěnu dílny.
- **10. Zadní přihrádka / kryt** – Umožňuje bezpečné odkládání odlomených segmentů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Nutné při odlamování segmentů čepelí.

Opatrnost při manipulaci (Bezpečnost práce) – Čepele SK5 mají žiletkovou ostrost – uchopujte je výhradně za tupé boky nebo hřbet!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před výměnou čepele zkontrolujte čistotu vodítka vašeho 9mm odlamovacího nože.
- ⚠️ Ověřte, že otvor nové čepele přesně sedí na unášecím čepu jezdce.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před výměnou čepele zkontrolujte čistotu vodítka vašeho 9mm odlamovacího nože.
2. Ověřte, že otvor nové čepele přesně sedí na unášecím čepu jezdce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Povolte koncovku 9mm nože a vysuňte jezdec co starou čepelí.
2. Z plastového zásobníku vysuňte jednu novou čepel 9 mm SK5 (držte ji za hřbet).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Nasaďte otvor čepele na čep jezdce, zasuňte do vodítka nože a zajistěte zadní koncovkou.
4. Při práci vysouvejte čepel pouze o 1 dílek; při otupení odlomte koncový segment pomocí drážky v koncovce nože.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zásobník čepelí skladujte v suchu.
Pravidelně	Použité a odlomené segmenty bezpečně zlikvidujte v uzavřeném obalu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Tapeta se při řezání trhá místo hladkého prořízntutí	Otupená špička prvního segmentu o omítku	Odlomte koncový segment pomocí koncovky nože, čímž získáte novou špičku
Čepel vyjíždí z nože při tahu	Čepel nebyla nasazena otvorem na kolíček jezdce	Sejměte zadní krytku a řádně zahákněte otvor čepele na čep jezdce

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada náhradních odlamovacích čepelí 9 mm z oceli SK5 – 10 ks v plastovém zásobníku**
Typové označení / Model: **GE1222_G01858** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Čepele pro odlamovací nože 9 mm SK5, 10 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.