Upínací a transportní technika / Upínací gumy s karabinami

Elastická upínací transportní guma s bezpečnostními karabinami Ø 10 mm × 120 cm – GEKO G02342

Model: GE1222_G02342 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zesílená elastická transportní guma GEKO G02342 o průměru 10 mm a klidové délce 120 cm s dvojicí kovových bezpečnostních karabin slouží k rychlému a bezpečnému zajištění zavazadel, krycích plachet přívěsů, kempingového vybavení a nářadí v zavazadlovém prostoru či na nosiči.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G02342 (GEKO G02342)
Průměr elastického lana	10 mm
Klidová délka	120 cm (1 200 mm)
Maximální bezpečné pracovní protažení	až cca 180 cm (+50 %)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G02342 (GEKO G02342)
Průměr elastického lana	10 mm
Klidová délka	120 cm (1 200 mm)
Maximální bezpečné pracovní protažení	až cca 180 cm (+50 %)
Koncové úchyty	2× uzavřená kovová karabina s pružinovou západkou
Materiál jádra a opletu	Elastické pryžové jádro + otěruvzdorný polypropylenový (PP) oplet
Koncové zajištění	Zalisované kovové spony s ochranným krytem
Odolnost	Odolná vlhkosti, mrazu a UV záření
Určení	Zavazadlové prostory, přívěsné vozíky (plachty), střešní koše, dílna a zahrada
Počet kusů v balení	1 ks
Bezpečnostní omezení	Nepoužívat ke zvedání břemen ani místo pevnostních ráčnových pásů!
Hmotnost	cca 145 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Elastické pryžové jádro Ø** – 10 mm délky 120 cm
- **2. Ochranný pletený polypropylenový plášť** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **3. Přední uzavřená karabina** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **4. Zadní uzavřená karabina** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **5. Pružinové pojistky karabin** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **6. Lisované kovové objímky ok** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **7. Ochranné plastové krytky objímek** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **8. Koncové smyčky lana** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **9. Nýty západek karabin** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **10. Označení délky 120 cm** – Funkční konstrukční prvek zařízení

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Ochrana očí proti zpětnému šlehnutí při napínání gumy

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při manipulaci a kotvení

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte neporušenost opletu a pevnost zalisování obou karabin.
- ⚠️ Nenapínejte gumu na více než 1,5násobek klidové délky.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost opletu a pevnost zalisování obou karabin.
2. Nenapínejte gumu na více než 1,5násobek klidové délky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zajistěte první karabinu do kotevního oka.
2. Pevným úchopem natáhněte gumu mimo osu obličeje a zacvakněte druhou karabinu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Při uvolňování držte karabinu pevně až do úplného smrštění gumy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Chraňte před ostrými hranami, horkým výfukem a ropnými látkami.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Snížená pružnost po dlouhé době	Trvalé přetížení na maximální protažení	Nepřekračujte doporučené protažení +50 %.
Poškození opletu	Tření o ostrou hranu	Vyřaďte poškozenou gumu z provozu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Elastická upínací transportní guma s bezpečnostními karabinami Ø 10 mm × 120 cm – GEKO G02342**
Typové označení / Model: **GE1222_G02342** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Transportní guma s karabinami 10 mm × 120 cm

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Směrnice 2001/95/ES
- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.