Upínací a transportní technika / Upínací gumy s karabinami

Elastická upínací transportní guma s bezpečnostními karabinami Ø 10 mm × 150 cm – GEKO G02343

Model: GE1222_G02343 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prodloužená elastická transportní guma GEKO G02343 o průměru 10 mm a klidové délce 150 cm je vybavena dvojicí uzavřených kovových karabin s pružinovou západkou. Ideální pro bezpečné přichycení rozměrnějších zavazadel na střešním nosiči, korbě pick-upu, přívěsném vozíku nebo v dílně.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G02343 (GEKO G02343)
Průměr elastického lana	10 mm
Klidová délka (včetně karabin)	150 cm (1 500 mm)
Maximální bezpečné pracovní protažení	až cca 225 cm (+50 % klidové délky)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G02343 (GEKO G02343)
Průměr elastického lana	10 mm
Klidová délka (včetně karabin)	150 cm (1 500 mm)
Maximální bezpečné pracovní protažení	až cca 225 cm (+50 % klidové délky)
Koncové úchyty	2× uzavřená kovová karabina s pružinovou pojistkou
Materiál jádra	Vícepramenné elastické latexové/pryžové jádro
Materiál vnějšího opletu	Otěruvzdorné polypropylenové (PP) vlákno odolné UV a vlhkosti
Koncové spoje	Kovové lisované spony s plastovou krytkou
Určení	Fixace zavazadel, plachet, lehkých beden a sportovního vybavení
Počet kusů v balení	1 ks
Bezpečnostní omezení	Nepoužívat ke zvedání břemen ani místo pevnostních kurtovacích pásů!
Hmotnost	cca 170 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Elastické pryžové jádro Ø** – 10 mm délky 150 cm
- **2. Ochranný polypropylenový oplet** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **3. Přední uzavřená kovová karabina** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **4. Zadní uzavřená kovová karabina** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **5. Pružinové pojistné západky karabin** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **6. Zalisované ocelové spony ok** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **7. Ochranné plastové krytky spon** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **8. Koncová oka lana** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **9. Čepy západek karabin** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **10. Štítek s označením 10** – mm × 150 cm

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (ČSN EN 166) – Ochrana očí před případným zpětným šlehnutím napínané gumy

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při napínání a kotvení

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte neporušenost opletu a lisovaných koncovek u obou karabin.
- ⚠️ Nenapínejte gumu přes ostré hrany plechů.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost opletu a lisovaných koncovek u obou karabin.
2. Nenapínejte gumu přes ostré hrany plechů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zacvakněte první karabinu do pevného kotevního oka.
2. Natáhněte gumu přes zavazadlo (nestůjte obličejem v ose tahu!) a zacvakněte druhou karabinu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Při odepínání uvolňujte tah gumy kontrolovaně.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte v suchu a stínu mimo dosah olejů a rozpouštědel.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Třepení opletu	Kontakt s ostrou hranou nosiče	Vyřaďte poškozenou gumu a ostré hrany chraňte podložkou.
Nedostatečné napnutí u malého předmětu	Délka 150 cm je příliš velká	Obtočte gumu dvakrát nebo použijte kratší model 90/120 cm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Elastická upínací transportní guma s bezpečnostními karabinami Ø 10 mm × 150 cm – GEKO G02343**
Typové označení / Model: **GE1222_G02343** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Transportní guma s karabinami 10 mm × 150 cm

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Směrnice 2001/95/ES
- ČSN EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.