Autodoplňky a organizéry do kufru

Elastická kapsa (síťka) na suchý zip – organizér do zavazadlového prostoru vozidla 40 × 25 cm

Model: GE1222_G02408 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Střední elastická kapsa (síťka) GEKO G02408 o rozměrech 40 × 25 cm se širokými pásy suchého zipu slouží k přehlednému uspořádání povinné výbavy, autokosmetiky, startovacích kabelů, tažného lana a provozních kapalin v zavazadlovém prostoru vozidla. Díky šířce 40 cm pojme více předmětů vedle sebe a pevně se přichytí na plstěné čalounění bočnic kufru nebo zadních opěradel.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G02408 (GEKO G02408)
Typ produktu	Elastický síťový organizér (kapsa) na suchý zip – střední velikost
Rozměry v klidovém stavu (Š × V)	40 × 25 cm (400 × 250 mm)
Maximální pružné roztažení	až cca 52 × 32 cm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G02408 (GEKO G02408)
Typ produktu	Elastický síťový organizér (kapsa) na suchý zip – střední velikost
Rozměry v klidovém stavu (Š × V)	40 × 25 cm (400 × 250 mm)
Maximální pružné roztažení	až cca 52 × 32 cm
Materiál síťoviny	Pružné polypropylenové (PP) a latexové vlákno s vysokou hustotou ok
Systém uchycení	Široké obvodové lišty s háčkovým suchým zipem (Velcro) po bocích a dole
Určený podklad pro přichycení	Textilní čalounění (plsť / autokoberec) zavazadlového prostoru
Horní okraj kapsy	Zesílená pružná gumová lemovka přitlačující obsah ke stěně kufru
Barva provedení	Černá
Doporučené zatížení kapsy	do 3,5 kg
Údržba	Ruční praní ve vlažné vodě do 30 °C
Hmotnost	0,10 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná síťovina 40 × 25 cm** – Hustě pletená elastická síť obepínající předměty různé velikosti.
- **2. Horní elastický stahovací lem** – Silná gumová obruba zabraňující vypadnutí lahví při brzdění.
- **3. Boční upínací pásy se suchým zipem** – Svislé fixační lišty přenášející tah napnuté sítě do čalounění.
- **4. Spodní nosný pás se suchým zipem** – 40 cm dlouhá spodní lišta uzavírající dno kapsy.
- **5. Zesílené rohové stehy** – Křížové prošití v rozích odolávající pnutí při plném zatížení.
- **6. Mikroháčkový povrch (Velcro)** – Vysokopřídržná vrstva háčků na rubové straně lišt.
- **7. Obvodová textilní lemovka** – Pevný polyesterový pás spojující síťovinu se suchým zipem.
- **8. Elastická jádra příze** – Gumová vlákna zajišťující návrat síťky do původního tvaru.
- **9. Široký horní vstup (40 cm)** – Prostor pro uložení autolékárničky, trojúhelníku i 2–3 lahví vedle sebe.
- **10. Zakončovací obšití** – Ochrana okrajů proti párání při častém odlepování.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez speciálních OOPP – Produkt nevyžaduje speciální ochranné pomůcky při instalaci.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že zamýšlené místo v kufru (bočnice nebo zadní strana sedadel) je potaženo kobercovou plstí vhodnou pro suchý zip.
- ⚠️ Vysajte povrch čalounění od prachu a nečistot pro maximální přídržnost mikroháčků.
- ⚠️ Ověřte čistotu suchého zipu na rubu kapsy.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že zamýšlené místo v kufru (bočnice nebo zadní strana sedadel) je potaženo kobercovou plstí vhodnou pro suchý zip.
2. Vysajte povrch čalounění od prachu a nečistot pro maximální přídržnost mikroháčků.
3. Ověřte čistotu suchého zipu na rubu kapsy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Příprava umístění: Přiložte kapsu 40 × 25 cm na vyčištěnou kobercovou stěnu v zavazadlovém prostoru.
2. Uchycení spodní a boční hrany: Pevně přitiskněte spodní lištu a jednu svislou boční lištu do vlasu čalounění.
3. Vypnutí síťky: Mírně napněte kapsu vodorovně a přitlačte druhou boční lištu dlaní po celé výšce 25 cm.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vložení předmětů: Uložte autokosmetiku, škrabku na led, startovací kabely nebo láhev s olejem za pružný horní lem.
5. Demontáž: Při přemisťování odlepujte suchý zip tahem od kraje, přičemž druhou rukou přidržujte koberec kufru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Při znečištění umyjte kapsu ve vlažné vodě s jemným saponátem a nechte uschnout mimo zdroje sálavého tepla.
Pravidelně	Háčky suchého zipu pravidelně čistěte od zachycených vláken kartáčkem.
Pravidelně	Nevkládejte do sítě nechráněné ostré kovové nástroje.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kapsa nedrží na plastovém obložení kufru	Suchý zip vyžaduje vláknitý povrch (koberec/plsť)	Upevněte kapsu na zadní stranu opěradel zadních sedadel nebo na kobercovou podlahu.
Spodní okraj se odchlipuje pod váhou lahví	Těžké láhve visí jen na síťce místo opření o podlahu kufru	Upevněte kapsu těsně nad podlahou kufru tak, aby dna těžších lahví spočívala přímo na podlaze.
Síťka nedostatečně přitlačuje ploché předměty	Kapsa byla nalepena příliš volně	Odlepte jednu boční stranu, více ji napněte do šířky a znovu přitlačte.
Snížená lepivost suchého zipu po delší době	Háčky jsou zanesené prachem a vlákny z koberce	Vyčistěte plochu suchého zipu tuhým kartáčkem nebo hřebínkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Elastická kapsa (síťka) na suchý zip – organizér do zavazadlového prostoru vozidla 40 × 25 cm**
Typové označení / Model: **GE1222_G02408** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Elastická kapsa

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.