Autoservisní a karosářské nářadí, přípravky na demontáž čalounění a klipů

Sada 4 ks čalounických montážních pák a vidliček na šetrnou demontáž interiérových lišt, tapecírunků a plastových příchytek (klipů)

Model: GE1222_G02579 • Značka: PajAndy • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální dílenský produkt Sada 4 ks čalounických montážních pák a vidliček na šetrnou demontáž interiérových lišt, tapecírunků a plastových příchytek (klipů) (GE1222_G02579) je navržen pro náročné autoservisní, montážní, řemeslné a údržbářské aplikace s důrazem na přesnost, životnost a bezpečnost práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Katalogové označení	GE1222_G02579 (G02579)
Počet přípravků v sadě	4 ks různých profilů a šířek
Délky přípravků	cca 140 mm až 220 mm
Typy zakončení pák	Široká plochá páka, úzká přímá páka, zahnutá páka s vidličkou (výřezem) na příchytky a oboustranná profilová špachtle

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Katalogové označení	GE1222_G02579 (G02579)
Počet přípravků v sadě	4 ks různých profilů a šířek
Délky přípravků	cca 140 mm až 220 mm
Typy zakončení pák	Široká plochá páka, úzká přímá páka, zahnutá páka s vidličkou (výřezem) na příchytky a oboustranná profilová špachtle
Materiál	Houževnatý technický kopolymer (Nylon / PP / ABS se zvýšenou rázovou houževnatostí)
Tvrdost povrchu	Nižší než tvrdost lakovaných dílů a měkčených plastů palubních desek – nepoškrábe ani neotlačí povrch
Elektrická vodivost	100% elektricky nevodivý materiál (bezpečné při demontáži stropních svítidel a spínačů)
Určení	Demontáž výplní dveří (tapecírunků), autorádií, rámečků klimatizace, prahových lišt, mřížek ventilace, emblémů a plastových nýtů
Odolnost vůči chemikáliím	Odolné vůči silikonovým čističům palubních desek, olejům a běžným rozpouštědlům
Barva přípravků	Výrazná dílenská barva (oranžová / červená / modrá) pro snadné nalezení v interiéru vozu
Hmotnost sady	cca 0,12 kg
Balení	Blistrové / závěsné balení

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široká páka se zahnutou špičkou** – Rozkládá páčicí sílu na velkou plochu; ideální pro odcvakávání velkých dveřních výplní a prahových plastů bez promáčknutí čalounění.
- **2. Páka s V-výřezem (vidličkou) na příchytky** – Slouží k zasunutí přímo pod hlavičku plastového rozperného kolíku (klipu) a jeho vytažení v ose bez ulomení trnu.
- **3. Úzká klínová špachtle na palubní desky** – Tenký náběhový břit pronikne do spáry 0,5 mm kolem autorádia, displeje navigace, spínačů oken a výdechů ventilace.
- **4. Oboustranný plochý a úhlový přípravek** – Umožňuje podebrání zapuštěných krytek šroubů, stropních svítidel a lišt sloupků A/B/C.
- **5. Zaoblené náběhové hrany** – Zabraňují vzniku vrypů na koženém čalounění, klavírovém laku (Piano Black) a hliníkových dekorech.
- **6. Pružné, ale tvarově tuhé tělo** – Přenáší potřebný páčicí moment a při přetížení mírně zapruží, čímž chrání křehké plastové zobáčky dílu.
- **7. Ergonomické prolisy pro palec** – Zajišťují přesné dávkování síly a jistý úchop v prstech.
- **8. Úhlové vyhnutí pracovních konců (15°–45°)** – Vytváří optimální kolébkový bod opory při nadzvedávání lišt.
- **9. Nízká hmotnost a kapesní rozměry** – Snadná manipulace ve stísněném prostoru pod palubní deskou.
- **10. Kompletní čtveřice profilů** – Plně nahrazuje nevhodné používání kovových šroubováků, které ničí interiér vozidla.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Při odcvakávání předpružených kovových a plastových spon interiéru chraňte zrak před případným vystřelením ulomené příchytky.

Čisté montážní rukavice (EN 388) – Zabraňují ušpinění světlého čalounění stropnice a sloupků během demontáže.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ PŘED DEMONTÁŽÍ OBLoŽENÍ SLOUPKŮ (A/B/C), VOLANTU NEBO PALUBNÍ DESKY S AIRBAGY VŽDY ODPOJTE AKUMULÁTOR VOZIDLA A VYČKEJTE 10 MINUT!
- ⚠️ V zimním období nejprve vyhřejte interiér vozu na pokojovou teplotu (+20 °C) – promrzlé plastové zobáčky při teplotách kolem 0 °C snadno praskají.
- ⚠️ Zkontrolujte, zda nejsou hrany plastových pák otřepené z předchozího použití na ostrém plechu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. PŘED DEMONTÁŽÍ OBLoŽENÍ SLOUPKŮ (A/B/C), VOLANTU NEBO PALUBNÍ DESKY S AIRBAGY VŽDY ODPOJTE AKUMULÁTOR VOZIDLA A VYČKEJTE 10 MINUT!
2. V zimním období nejprve vyhřejte interiér vozu na pokojovou teplotu (+20 °C) – promrzlé plastové zobáčky při teplotách kolem 0 °C snadno praskají.
3. Zkontrolujte, zda nejsou hrany plastových pák otřepené z předchozího použití na ostrém plechu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nejprve zkontrolujte, zda pod krytkami (v madle dveří, pod loketní opěrkou, u kliky) nejsou skryté jistící šrouby Torx/křížové, a tyto šrouby vyšroubujte.
2. Zasuňte tenkou špičku úzké páky do spáry mezi demontovanou lištou a palubní deskou a lehkým pootočením vytvořte počáteční mezeru.
3. Do vytvořené mezery zasuňte širší páku s vidličkou co nejblíže k místu, kde se nachází plastová příchytka (klip), a kolmým zapáčením příchytku odcvakněte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Postupujte plynule od jedné příchytky k druhé po obvodu dílu (nikdy netahejte za jeden uvolněný konec dlouhé lišty rukou, lišta by se zlomila).
5. Před úplným odejmutím dílu opatrně odpojte konektory elektrických spínačů, osvětlení a táhla kliky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po práci přípravky otřete vlhkým hadříkem.
Pravidelně	Pokud se tenká náběhová hrana páky po mnoha použitích mírně zvlní, lze ji snadno začistit a zbrousit do hladka jemným brusným papírem zrnitosti P400.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Plastová výplň dveří drží v jednom bodě a nejde odcvaknout	V daném místě je pod krytkou nebo odrazkou ještě jeden nevyšroubovaný šroub	Nepoužívejte větší sílu; posviťte do mezery baterkou a najděte skrytý upevňovací šroub.
Při vytažení tapecírunku zůstal plastový klip zacvaknutý v plechu dveří	Hlavička klipu vyklouzla z drážky v tapecírunku	Zasuňte páku s V-výřezem pod hlavičku klipu v plechu dveří, vytáhněte jej a před zpětnou montáží jej nasuňte zpět do držáku na vnitřní straně tapecírunku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 4 ks čalounických montážních pák a vidliček na šetrnou demontáž interiérových lišt, tapecírunků a plastových příchytek (klipů)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G02579** (Značka: PajAndy)
Funkce a určení zařízení:	Sada 4 ks pák na demontáž čalounění a interiérových lišt

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100
- Směrnice 2006/42/ES

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.