Dílenský nábytek a organizéry

Hluboká šikmá magnetická miska z nárazuvzdorného ABS plastu – Ø 148 × 112 mm – GEKO G03203

Model: GE1222_G03203 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Chytrá hluboká kulatá magnetická miska GEKO G03203 (Ø 148 × výška 112 mm) z modrého nárazuvzdorného a olejuvzdorného plastu ABS se zkoseným kapsovým tvarem a silnou pogumovanou magnetickou základnou – díky vysoké zadní stěně 112 mm udrží nejen zmagnetizované šrouby a matice na vodorovném stole, ale po přicvaknutí NA SVISLÝ SLOUP AUTOSERVISNÍHO ZVEDÁKU nebo bok dílenského vozíku v ní zůstanou bezpečně ležet i plastové příchytky, hliníkové podložky a nerezové vruty!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G03203 (GE1222_G03203)
Rozměry misky	Průměr Ø 148 mm × celková výška zadní stěny 112 mm
Tvar korpusu (DLE FOTO!)	Šikmo seříznutá hluboká kapsová miska (vysoká zadní stěna + snížený přední vstup s úchopovým očkem!)
Materiál misky (DLE FOTO!)	Modrý nárazuvzdorný technický kopolymer ABS s vnitřním protiskluzovým žebrováním – nepoškrábe choulostivé díly a nerezonuje!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G03203 (GE1222_G03203)
Rozměry misky	Průměr Ø 148 mm × celková výška zadní stěny 112 mm
Tvar korpusu (DLE FOTO!)	Šikmo seříznutá hluboká kapsová miska (vysoká zadní stěna + snížený přední vstup s úchopovým očkem!)
Materiál misky (DLE FOTO!)	Modrý nárazuvzdorný technický kopolymer ABS s vnitřním protiskluzovým žebrováním – nepoškrábe choulostivé díly a nerezonuje!
Magnetická základna (DLE FOTO!)	Silný feritový magnet v černém pryžovém ochranném pouzdře – nepoškrábe lak blatníku auta ani dílenského vozíku!
Klíčová výhoda oproti ploché nerezové misce	Při svislém přicvaknutí na sloup zvedáku (vysokou stěnou dolů!) tvoří hlubokou kapsu, ze které nevypadnou ani NEMAGNETICKÉ plastové čudlíky podběhů, měděné podložky a O-kroužky!
Odolnost materiálu ABS	Odolává motorovým olejům, brzdové kapalině (krátkodobě), vazelínám a běžným dílenským nečistotám
Přední jazýček s otvorem (DLE FOTO!)	Usnadňuje odklopení silného magnetu od kovové plochy i zavěšení misky na háček
Použitelné polohy	Vodorovně (na ponku, kapotě), šikmo i svisle 90° (sloup dvousloupového zvedáku, bok montážního vozíku, regál)
Bezpečnostní magnetická zóna	Odstup min. 25–30 cm od kardiostimulátorů (ICD), autoklíčů s citlivou elektronikou, řídicích jednotek a karet!
Maximální teplota podkladu	Nepřikládejte na rozpálené výfukové svody a brzdové kotouče (max. +70 °C)!
Balení	1 ks šikmé magnetické ABS misky Ø 148 × 112 mm GEKO G03203

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hluboký šikmý ABS korpus (Ø 148 mm)** – Tvar kapsy brání vysypání spojovacího materiálu i při svislém uchycení.
- **2. Vysoká zadní/spodní stěna (112 mm)** – Při otočení dolů na sloupu zvedáku zachytí i plastové klipy a hliníkové šrouby!
- **3. Černá pogumovaná magnetická patka** – Silně drží na oceli a chrání autolak před poškrábáním.
- **4. Integrovaný permanentní magnet** – Přenáší magnetické pole i do dna misky pro přidržení ocelových šroubků a matic.
- **5. Vnitřní obvodové prolisy (žebra)** – Zabraňují vykutálení kulatých podložek a kuliček ložisek.
- **6. Přední úchopový jazýček s otvorem** – Pro snadné odklopení misky od sloupu zvedáku nebo zavěšení na stěnu.
- **7. Spodní opěrný výstupek u patky** – Stabilizuje náklon misky při svislém přicvaknutí pod zatížením.
- **8. Zaoblený vstupní lem** – Pohodlné sahání prsty i v pracovních rukavicích bez ostrých kovových hran.
- **9. Odolný modrý ABS povrch** – Výborná viditelnost tmavých šroubků a černých plastových příchytek na modrém dně!
- **10. Pryžový ochranný kryt magnetu** – Zabraňuje drolení magnetu při nárazu a zvyšuje smykové tření na svislém plechu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ PRO OSOBY S KARDIOSTIMULÁTOREM NEBO ICD! – Silný magnet základny může v těsné blízkosti ovlivnit kardiostimulátor – udržujte odstup min. 30 cm!

ČISTÁ GUMOVÁ PATKA PŘED PŘILOŽENÍM NA LAK AUTOMOBILU! – Vždy zkontrolujte a otřete černou gumovou základnu magnetu před přiložením na lakovaný blatník – jediné přichycené ocelové zrnko z brusky by poškrábalo autolak!

SUNDEJTE MISKU PŘED JÍZDOU VOZIDLA NEBO SPUŠTĚNÍM POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ! – Před sklopením kapoty, spuštěním ramen zvedáku nebo zkušební jízdou vždy zkontrolujte odebrání magnetické misky z karoserie/podvozku!

Nepoužívejte agresivní ketony (aceton / nitroředidlo C6000)! – Aceton rozpouští plast ABS – misku čistěte mýdlovou vodou, technickým benzínem nebo čističem brzd bez acetonu!

Nepřikládejte k horkým částem motoru a výfuku! – Vysoká teplota nad +70 °C by deformovala ABS plast a oslabila magnet.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že černá pryžová krytka magnetické základny je dokonale čistá, bez nalepených kovových špon a zrn písku.
2. Otřete místo přiložení (sloup zvedáku, bok vozíku) od hrubé vrstvy oleje, aby miska pod vahou kolových šroubů neklouzala.
3. Při montáži na svislou plochu orientujte misku VYSOKOU 112mm STĚNOU DOLŮ (šikmý otvor směřuje šikmo nahoru k vám jako kapsa!).
4. Ověřte, že v blízkosti nejsou magneticky citlivé přístroje nebo karty.
5. Nepřetěžujte misku těžkými kladivy (je určena na spojovací materiál, kolové šrouby, spony a drobné díly).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Přiložte čistou pogumovanou patku misky G03203 na ocelový povrch (ponk, sloup zvedáku, montážní vozík).
2. Na svislém sloupu zvedáku otočte misku tak, aby nízký jazýček s dírkou byl NAHOŘE a hluboké dno 112 mm DOLE.
3. Odkládejte demontované ocelové šrouby, matice i nemagnetické plastové příchytky nárazníků a podběhů přímo do modré kapsy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při sejmutí misky uchopte horní okraj / jazýček a misku nejprve naklopte na hranu magnetu (netahejte smykem po laku!).
5. Po dokončení opravy vysypte zbylé podložky a zkontrolujte, že na dně ani zvenku na magnetu nezůstala zapomenutá matička.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vnitřek ABS misky myjte teplou vodou se saponátem nebo běžným odmašťovačem bez acetonu/nitroředidla.
Pravidelně	Černou pryžovou spodní plochu magnetu pravidelně kontrolujte a zbavujte kovových pilin lepicí páskou.
Pravidelně	Skladujte přicvaknutou na kovovém boku dílenského vozíku mimo přímé sálavé teplo.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Miska na svislém mastném sloupu zvedáku pomalu sjíždí pod váhou 20 kolových šroubů	Olejový film mezi gumovou patkou a lakem sloupu snížil smykové tření	Odmastěte gumovou patku i místo na sloupu hadříkem s čističem brzd – na suchém kovu drží guma nehybně!
Zmatnění modrého povrchu misky	Polito agresivním nitroředidlem C6000 nebo acetonem	Plast ABS čistěte výhradně vodou se saponátem, lihem nebo benzínovým čističem.
Drobné škrábance na blatníku	Na vnější straně magnetu se v dílně přichytila ocelová špona	Na lakované díly karoserie vždy nejprve vložte ochrannou blatníkovou plachtu a patku misky před přiložením otřete.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Hluboká šikmá magnetická miska z nárazuvzdorného ABS plastu – Ø 148 × 112 mm – GEKO G03203**
Typové označení / Model:	**GE1222_G03203** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Hluboká šikmá magnetická miska z nárazuvzdorného ABS plastu – Ø 148 × 112 mm – GEKO G03203

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost autoservisního a dílenského vybavení)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.