Upínací a transportní technika / Ráčnové upínací pásy (sady)

Sada 4 ks dvoudílných upínacích pásů s ráčnou a háky 4,5 m × 25 mm, pevnost 700 kg – GEKO G03941

Model: GE1222_G03941 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zvýhodněná kompletní sada 4 ks dvoudílných upínacích pásů (kurten) GEKO G03941 s prodlouženou délkou 4,5 m, šířkou popruhu 25 mm a pevnosti 700 kg (0,7 t) s ráčnou a háky. Čtyřdílná sada představuje ideální sestavu pro 4bodové zakurtování čtyřkolky (ATV), motocyklu, zahradního traktůrku nebo paletového nákladu na přívěsu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G03941 (GEKO G03941)
Obsah balení	4 kompletní dvoudílné sady (4× ráčna s hákem + 4× dlouhý pás s hákem)
Celková délka jednoho pásu	4,5 m (450 cm)
Šířka popruhu	25 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G03941 (GEKO G03941)
Obsah balení	4 kompletní dvoudílné sady (4× ráčna s hákem + 4× dlouhý pás s hákem)
Celková délka jednoho pásu	4,5 m (450 cm)
Šířka popruhu	25 mm
Maximální pevnost (v obepnutí)	700 kg (700 daN / 0,7 t na každý pás)
Materiál popruhu	100% vysokopevnostní polyester (PES)
Napínací mechanismus	4× ocelová pozinkovaná rohatková ráčna 25 mm
Koncové kování	Ocelové háky na obou koncích každého pásu
Bezpečnostní norma	ČSN EN 12195-2
Určení	4bodové kotvení motocyklů, čtyřkolek, sekaček a nákladu na přívěsech a v dodávkách
Zákaz použití	Nepoužívat ke zvedání břemen!
Celková hmotnost sady (4 ks)	cca 1,55 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Volné polyesterové popruhy délky cca 4,1 m × 25 mm s hákem** – (4 ks)
- **2. Krátké kotevní konce s ráčnou a hákem** – (4 ks)
- **3. Ocelové pozinkované ráčny 25 mm** – (4 ks)
- **4. Rukojeti ráčen** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **5. Odjišťovací pojistky ráčen** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **6. Drážkové navíjecí hřídele** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **7. Koncové ocelové háky** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **8. Pevnostní švy** – Funkční konstrukční prvek zařízení
- **9. Modré štítky dle EN** – 12195-2
- **10. Prodejní balení 4 ks** – Funkční konstrukční prvek zařízení

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při kurtování a napínání 4 pásů

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před použitím zkontrolujte stav všech 4 pásů a háků.
- ⚠️ Při kotvení motocyklu nebo čtyřkolky táhněte pásy symetricky do 4 rohů přívěsu.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před použitím zkontrolujte stav všech 4 pásů a háků.
2. Při kotvení motocyklu nebo čtyřkolky táhněte pásy symetricky do 4 rohů přívěsu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zahákněte háky všech 4 pásů do rohových kotevních ok přívěsu.
2. Provlékněte popruhy hřídelemi ráčen a ručně je dotáhněte.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. Postupně a rovnoměrně napněte všechny 4 ráčny (1,5–3 oviny na hřídeli) a rukojeti uzamkněte.
4. Po ujetí několika kilometrů zkontrolujte rovnoměrné napnutí všech 4 pásů.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po přepravě v dešti nechte pásy vyschnout před srolováním.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přeplnění cívky ráčny	Nedotažení popruhu rukou před ráčnováním	Před pohybem pákou ráčny vždy protáhněte volný popruh rukou natěsno.
Poškození popruhu o ostrou hranu	Chybějící chránič hrany	Podložte ostré kovové hrany chráničem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 4 ks dvoudílných upínacích pásů s ráčnou a háky 4,5 m × 25 mm, pevnost 700 kg – GEKO G03941**
Typové označení / Model:	**GE1222_G03941** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 4 ks upínacích pásů s ráčnou 4,5 m × 25 mm / 700 kg

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 12195-2

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.