Dílenský a kancelářský kovový nábytek, nástěnné skříňky na klíče

# Kovová uzamykatelná skříňka (krabice) na 48 klíčů 250 × 180 × 75 mm – GEKO G10906

**Model: GE1222_G10906 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

## ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Přehledná nástěnná ocelová uzamykatelná skříňka na klíče GEKO G10906 s kapacitou 48 háčků a kompaktními vnějšími rozměry 250 × 180 × 75 mm! Díky vnitřnímu oboustrannému otočnému listu (12 háčků na zadní stěně + 2×12 háčků na otočném mezilistu + 12 háčků na vnitřní straně dvířek) pojme 48 svazků klíčů na minimální ploše stěny; opatřena černým strukturním práškovým lakem, zaoblenými rohy a cylindrickým zámkem.

## KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

| | |
|---|---|
| **Kód produktu / model** | GEKO G10906 (GE1222_G10906) |
| **Kapacita úložiště (DLE FOTO!)** | 48 pozic pro klíče (4 háčkové lišty × 12 pozic = 48 háčků) |
| **Vnitřní uspořádání (DLE FOTO!)** | Zadní stěna (12 háčků) + vnitřní oboustranné otočné křídlo (24 háčků) + dvířka (12 háčků) |
| **Vnější rozměry (V × Š × H)** | 250 × 180 × 75 mm |

## 1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

| Technický parametr / Vlastnost | Jmenovitá hodnota / Specifikace |
|---|---|
| Kód produktu / model | GEKO G10906 (GE1222_G10906) |
| Kapacita úložiště (DLE FOTO!) | 48 pozic pro klíče (4 háčkové lišty × 12 pozic = 48 háčků) |
| Vnitřní uspořádání (DLE FOTO!) | Zadní stěna (12 háčků) + vnitřní oboustranné otočné křídlo (24 háčků) + dvířka (12 háčků) |
| Vnější rozměry (V × Š × H) | 250 × 180 × 75 mm |
| Materiál korpusu (DLE FOTO!) | Lisovaný ocelový plech se zaoblenými rohy bez ostrých hran |
| Povrchová úprava (DLE FOTO!) | Odolný matný černý strukturní práškový lak (komaxit) |
| Zamykání (DLE FOTO!) | Chromovaný cylindrický rozvorový/jazýčkový zámek (obvykle se 2 klíči v balení) |
| Montáž na stěnu (DLE FOTO!) | 2 předvrtané kotevní otvory v horní části zadní stěny korpusu |
| Zavěšení dvířek a mezilistu | Skryté vnitřní čepové panty chráněné před vypáčením zvenčí |
| Určení (nikoliv certifikovaný trezor) | Organizovaná úschova a evidence klíčů v dílnách, kancelářích, vrátnicích, servisech a penzionech |
| Provozní prostředí | Suché vnitřní prostory (+5 °C až +40 °C, rel. vlhkost < 70 %) |
| Balení | 1× kovová skříňka na 48 klíčů GEKO G10906 + klíče k zámku a montážní příslušenství dle šarže |

## 2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelový korpus 250 × 180 × 75 mm** – Pevná plechová schránka se zaoblenými rohy v černém strukturním laku.
- **2. Přední plná kovová dvířka** – Zakrývají obsah skříňky před nepovolaným pohledem i prachem.
- **3. Vnitřní otočný oboustranný list** – Zdvojnásobuje úložnou plochu o 24 háčků při zachování malého půdorysu 250 × 180 mm.
- **4. Čtyři dvanáctimístné háčkové lišty** – Celkem 48 kovových háčků (12 zadní stěna + 24 otočný list + 12 dvířka).
- **5. Cylindrický zámek s jazýčkem** – Zajišťuje dvířka proti neoprávněnému otevření.
- **6. Sada klíčů ke skříňce** – Slouží k zamykání a odemykání hlavního cylindrického zámku.
- **7. Dva zadní kotevní otvory** – Průchozí otvory v zadní stěně pro pevné přišroubování na zeď.
- **8. Vnitřní čepy pantů dvířek** – Umožňují plné otevření dvířek pro pohodlné listování otočnou přepážkou.
- **9. Otočné uložení středového listu** – Plynulé překlápění vnitřního panelu vlevo a vpravo.
- **10. Vnitřní dorazový lem korpusu** – Vymezuje uzavřenou polohu dvířek a záběr závory zámku.

## 3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

**PŘED VRTÁNÍM KOTEVNÍCH OTVORŮ DO ZDI VŽDY OVĚŘTE DETEKTOREM NEPŘÍTOMNOST ELEKTRICKÝCH KABELŮ A POTRUBÍ! – Navrtání skrytého vedení 230 V způsobí smrtelný úraz elektrickým proudem!**

**NIKDY NENECHÁVEJTE NÁHRADNÍ KLÍČ OD SKŘÍŇKY UVNITŘ ZAMČENÉ SKŘÍŇKY! – Po zabouchnutí či ztrátě jediného klíče by bylo nutné zámek odvrtat.**

**SKŘÍŇKA SLOUŽÍ K ORGANIZACI KLÍČŮ, NIKOLI JAKO BEZPEČNOSTNÍ TREZOR DLE EN 1143-1! – Klíče od trezorů, zbraní nebo vysoce chráněných objektů ukládejte do certifikovaného sejfu.**

**UKOTVĚTE SKŘÍŇKU DO ÚNOSNÉHO ZDIVA POMOCÍ KVALITNÍCH HMOŽDINEK A VRUTŮ! – Plně obsazená skříňka s 48 svazky klíčů má výraznou hmotnost – v sádrokartonu použijte speciální kotvy do dutin.**

**POZOR NA PŘISKŘÍPNUTÍ PRSTŮ MEZI OTOČNÝ LIST A HRANU DVÍŘEK! – Před zavřením dvířek přiklopte vnitřní otočný list zcela dovnitř korpusu.**

**Výstraha pro obsluhu:** Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

## 4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

## 5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

**Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:**
1. Po vybalení nejprve vyjměte klíče od zámku a vyzkoušejte hladké odemykání a zamykání ještě před montáží na zeď.
2. Zvolte místo ve výšce očí (cca 140–160 cm od podlahy) s dostatečným prostorem pro otevření dvířek o min. 110°.
3. Zkontrolujte detektorem vedení, že v místě dvou zadních otvorů nevede elektroinstalace ani vodovod.
4. Přiložte skříňku s vodováhou a tužkou přes zadní otvory označte přesné body vrtání.
5. Zvolte hmoždinky a vruty s podložkou odpovídající materiálu stěny (cihla, beton, pórobeton, SDK).

## 6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyvrtejte otvory, osaďte hmoždinky a přišroubujte zadní stěnu skříňky pevně a vodorovně ke zdi.
2. Očíslujte si jednotlivé pozice 1–48 (nebo přiřaďte barevné visačky na klíče) a vytvořte evidenční seznam.
3. Těžší a objemnější svazky klíčů zavěšujte přednostně na zadní stěnu, plošší klíče s visačkami na otočný list a dvířka.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před zavřením dvířek zkontrolujte, že žádný klíč nevyčnívá přes spodní lem, přiklopte otočný list a zamkněte cylindrický zámek.
5. Rezervní klíč od skříňky uložte odděleně u odpovědného správce objektu.

## 7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

| Interval údržby | Předepsaný servisní úkon / Ošetření |
|---|---|
| Pravidelně | Povrch skříňky otírejte měkkým vlhkým hadříkem se saponátem bez abraziv a rozpouštědel. |
| Pravidelně | Jednou ročně kápněte do vložky zámku a na čepy pantů kapku speciálního spreje na cylindrické vložky (PTFE/grafit). |
| Pravidelně | Pravidelně kontrolujte pevnost dotažení kotevních vrutů ve zdi. |

## 8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

| Symptom poruchy | Pravděpodobná příčina | Doporučené nápravné opatření |
|---|---|---|
| Dvířka nelze dovřít a zamknout | Příliš objemný svazek klíčů na středovém otočném listu koliduje s klíči na dvířkách | Přesuňte silné svazky s dálkovými ovladači na krajní háčky nebo vynechte protilehlou pozici. |
| Zámek jde ztuha otočit klíčem | Dvířka pruží o přeplněný vnitřek skříňky | Při zamykání mírně přitlačte dvířka dlaní k tělu skříňky, aby jazýček zámku volně zapadl za lem. |
| Skříňka se na zdi uvolňuje | Nevhodné hmoždinky v pórovitém zdivu nebo sádrokartonu | Nahraďte hmoždinky uzlovacími nebo kovovými kotvami do dutých příček s širší podložkou pod hlavou vrutu. |

## 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

**Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):**
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

**Dovozce / Zplnomocněný zástupce:** **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
**Identifikační údaje (IČO):** 21946288
**Výrobek a obchodní název:** **Kovová uzamykatelná skříňka (krabice) na 48 klíčů 250 × 180 × 75 mm – GEKO G10906**
**Typové označení / Model:** **GE1222_G10906** (Značka: GEKO)
**Funkce a určení zařízení:** Kovová uzamykatelná skříňka (krabice) na 48 klíčů 250 × 180 × 75 mm – GEKO G10906

**splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:**

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

**a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):**

- Interní oborová norma kovových nástěnných skříněk na klíče GEKO G10906

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

**Záruční podmínky a servis:** Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.