Dům, stavba a oplocení — uzamykatelné poštovní schránky

Kovová uzamykatelná poštovní schránka 300 × 207 × 65 mm (černá, 2 klíče) GEKO G10920

Model: GE1222_G10920 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní nástěnná a plotová poštovní schránka GEKO G10920 o rozměrech 300 × 207 × 65 mm z práškově lakovaného ocelového plechu v černém strukturním provedení, vybavená horní odklápěcí stříškou vhozu proti dešti, bočně otevíranými dvířky s cylindrickým zámkem, 2 klíči, jmenovkou a průzory.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G10920 (GE1222_G10920)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	300 × 207 × 65 mm
Vhodný formát zásilek	Standardní dopisy C5 / C6, pohlednice, složenky a menší tiskoviny

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G10920 (GE1222_G10920)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	300 × 207 × 65 mm
Vhodný formát zásilek	Standardní dopisy C5 / C6, pohlednice, složenky a menší tiskoviny
Materiál korpusu	Pozinkovaný / antikorozně upravený ocelový plech s odolným práškovým lakem
Barevné provedení	Černá jemná struktura (matná prášková barva odolná UV záření)
Vhozový otvor	Horní vhoz krytý šikmou odklápěcí dešťovou stříškou na bočních čepech
Otevírání výběrových dvířek	Přední bočně zavěšená dvířka s cylindrickým zámkem
Počet klíčů v balení	2 ks klíčů s plastovou hlavou na kroužku
Kontrolní prvky na dvířkách	Horní plastové okénko pro jmenovku + 3 spodní kontrolní průhledové štěrbiny
Uchycení	Montážní otvory v zadní stěně pro přišroubování na fasádu, zeď nebo plotový dílec
Umístění	Venkovní ploty, branky, fasády rodinných domů i vnitřní chodby bytových domů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Ocelový korpus schránky 300 × 207 × 65 mm** – 1 ks — pevná skříňka s černou strukturní práškovou úpravou
- **2. Horní výklopná ochranná stříška** – 1 ks — se šikmým sklonem pro odvod dešťové vody mimo vhozový otvor
- **3. Boční otočné čepy stříšky** – 2× — umožňují snadné nadzvednutí stříšky doručovatelem
- **4. Horní vhozová štěrbina** – Pod stříškou — chrání vložené dopisy před deštěm a vytažením rukou
- **5. Přední uzamykatelná dvířka** – 1 ks — umožňují pohodlný výběr doručené pošty
- **6. Cylindrický lamelový zámek** – 1 ks — chromovaná vložka s otočnou závorou
- **7. Sada klíčů** – 2 ks — hlavní a záložní klíč
- **8. Průhledné okénko na jmenovku** – 1 ks — chrání papírový štítek se jménem a číslem popisným
- **9. Spodní kontrolní průzory** – 3 výřezy — umožňují na pohled zjistit přítomnost dopisu bez odemykání
- **10. Zadní kotvicí otvory** – 4× — pro šrouby s hmoždinkami nebo plotové držáky

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) při vrtání do zdiva – Chrání zrak před odletujícím zdivem a omítkou při montáži schránky.

Detektor vedení ve zdi před vrtáním! – Před vrtáním kotevních otvorů u domovního zvonku/interkomu vždy ověřte, že ve zdi nevede elektrický kabel!

Pracovní rukavice (EN 388) – Chrání ruce při vrtání a manipulaci s plechovými díly a šrouby.

Bezpečné zaoblené umístění ve výšce – Instalujte schránku mimo zúžený průchod ve výšce 110–150 cm, aby o roh schránky nezavadily děti.

Uložení záložního klíče – Druhý klíč uložte odděleně v domácnosti před prvním uzamčením schránky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyjměte svazek 2 klíčů, vyzkoušejte hladké zamykání a odemykání zámku a volné sklápění horní stříšky.
2. Zvolte přehledné místo přístupné poštovnímu doručovateli (doporučená výška vhozu cca 120–150 cm nad terénem).
3. Před vrtáním do sloupku branky nebo fasády zkontrolujte trasu kabelů zvonku, elektrického zámku branky a pohonu brány!
4. Připravte si kotvicí materiál odpovídající podkladu (hmoždinky do betonu/cihly, speciální hmoždinky do zateplení ETICS nebo nerezové šrouby s podložkami na plot).
5. Vložte čitelně vypsanou jmenovku z vnitřní strany průhledného okénka na dvířkách.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odemkněte přední dvířka, přiložte zadní stěnu schránky s vodováhou na zvolené místo a tužkou označte polohu zadních montážních otvorů.
2. Vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky a přišroubujte schránku přes ploché podložky (mezi zadní stěnu a hrubou omítku doporučujeme vložit tenké gumové podložky, aby se schránka nekřížila a pod ní větrala vlhkost!).
3. Nepřetahujte upevňovací vruty nadměrnou silou, aby nedošlo k prohnutí korpusu a drhnutí předních dvířek.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vložte jmenovku do horního okénka, dvířka uzavřete, uzamkněte o 90° a klíč vyjměte.
5. Vybírejte poštu pravidelně, aby přeplněná schránka nebránila úplnému dovření horní dešťové stříšky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před zimním obdobím stříkněte do cylindrického zámku bezolejové grafitové nebo PTFE mazivo na zámky, aby vložka v mrazu nezamrzala.
Pravidelně	Povrch práškového laku omývejte vlažnou vodou s jemným saponátem (nepoužívejte drátěnky ani abrazivní písky).
Pravidelně	Občas zkontrolujte dotažení kotevních šroubů na plotě, který je namáhán otřesy při zavírání branky.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Dvířka po přišroubování na zeď drhnou o rám	Nerovný povrch zdiva nebo sloupku zkřížil zadní stěnu schránky	Mírně povolte šroub v propadlém rohu a vypodložte zadní stěnu gumovou či plastovou distanční podložkou.
Do schránky zatekla voda při prudkém dešti	Velká obálka nebo reklamní leták zůstal trčet z horního vhozu a nadzvedl stříšku	Vybírejte schránku pravidelně; pro objemné katalogy A4 zvolte větší model (např. GEKO G10922).
Zámek jde v mrazu ztuha otočit	Zkondenzovaná a zamrzlá vlhkost uvnitř lamel zámku	Odmrazte zámek rozmrazovačem zámků a ošetřete PTFE sprejem — nikdy nelamte klíč v zámku kleštěmi!

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kovová uzamykatelná poštovní schránka 300 × 207 × 65 mm (černá, 2 klíče) GEKO G10920**
Typové označení / Model: **GE1222_G10920** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kovová uzamykatelná poštovní schránka 300 × 207 × 65 mm (černá, 2 klíče) GEKO G10920

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13724 (Poštovní služby — Vhozové otvory domovních schránek a dodávací schránky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.