Dům, stavba a oplocení — uzamykatelné poštovní schránky

Kovová uzamykatelná poštovní schránka 320 × 215 × 80 mm (antracitově šedá) GEKO G10921

Model: GE1222_G10921 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Elegantní nástěnná a plotová poštovní schránka GEKO G10921 o rozměrech 320 × 215 × 80 mm v moderním tmavě šedém (antracitovém) práškovém laku s čelní výklopnou klapkou vhozu, směrem dolů výklopnými dvířky s horním cylindrickým zámkem, 2 klíči a jmenovkou.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G10921 (GE1222_G10921)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	320 × 215 × 80 mm
Vhodný formát zásilek	Dopisy C5, C6, DL a běžná listovní korespondence

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G10921 (GE1222_G10921)
Značka / výrobce	GEKO
Vnější rozměry (V × Š × H)	320 × 215 × 80 mm
Vhodný formát zásilek	Dopisy C5, C6, DL a běžná listovní korespondence
Materiál korpusu	Antikorozně chráněný ocelový plech se strukturním práškovým lakováním
Barevné provedení	Tmavě šedá / antracitová struktura
Provedení vhozu	Přední horní výklopná vhozová klapka s okapovou hranou (vhodné i pod převis či do sestav schránek)
Provedení dvířek	Spodní pant — dvířka se vyklápějí směrem dopředu a dolů pro přehledný výběr pošty
Uzamykání	Horní cylindrický zámek s 2 dodávanými klíči
Okénko jmenovky	Čiré plastové pouzdro ve spodní části předních dvířek
Uchycení	4 kotevní otvory v zadní stěně (v rozích korpusu)
Typické použití	Rodinné domy, plotové sloupky, vchodové sestavy bytových domů a sídla firem

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hranatý ocelový korpus 320 × 215 × 80 mm** – 1 ks — čistý architektonický tvar v tmavě šedé barvě
- **2. Čelní výklopná klapka vhozu** – 1 ks — otevírá se směrem ven a vlastní vahou okamžitě uzavírá vhoz
- **3. Vnitřní dorazová příčka pod vhozem** – 1× — odděluje vhozovou štěrbinu od horního okraje dvířek a slouží pro zapadnutí závory zámku
- **4. Spodně zavěšená výklopná dvířka** – 1 ks — vyklápějí se na spodních čepech směrem k uživateli
- **5. Spodní otočné čepy dvířek** – 2× — skryté v bocích korpusu
- **6. Cylindrický zámek v horní části dvířek** – 1 ks — s kovovou závorou
- **7. Sada klíčů** – 2 ks — s plastovým hmatníkem a kroužkem
- **8. Plastový rámeček jmenovky s krytkou** – 1 ks — ve spodní třetině dvířek
- **9. Zadní montážní otvory** – 4× — umožňují pevné čtyřbodové přišroubování na zeď nebo plot
- **10. Zvýšený spodní práh korpusu** – Zabraňuje okamžitému vypadnutí dopisů na zem při otevření dvířek

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) při montáži – Chrání oči při vrtání děr do cihlového, betonového nebo kovového sloupku.

Kontrola skrytých rozvodů ve zdi! – Před vrtáním v blízkosti zvonkového tabla a osvětlení vchodu použijte detektor kabelů!

Pracovní rukavice (EN 388) – Chrání ruce při montáži a manipulaci s nářadím.

Nepokládejte těžké předměty na otevřená dvířka – Spodně vyklopená dvířka slouží pouze k vyjmutí pošty, nikoli jako odkládací polička na tašky!

Oddělené uložení náhradního klíče – Záložní klíč sejměte z kroužku a uložte doma.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před montáží odemkněte schránku a zkontrolujte volný chod přední vhozové klapky i spodních čepů dvířek.
2. Díky čelnímu vhozu lze model G10921 instalovat i těsně pod stříšku vchodu nebo skládat více kusů nad sebe a vedle sebe v bytovém domě!
3. Zkontrolujte rovinnost podkladu pomocí vodováhy.
4. Zvolte nerezové nebo pozinkované vruty s těsnicími podložkami, aby kolem šroubů nevznikaly stopy rzi na fasádě.
5. Vložte jmenovku do spodního okénka z vnitřní strany dvířek.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyklopte dvířka schránky, přiložte zadní stěnu na zeď či plot ve vodorovné poloze a označte 4 kotevní body.
2. Vyvrtejte otvory a upevněte schránku 4 vruty přes ploché a pryžové těsnicí podložky (pryžové podložky zabrání zatékání vody podél stěny zdiva do zadních otvorů!).
3. Zkontrolujte, že korpus není zkroucený a přední vhozová klapka volně zaklapává vlastní vahou až na doraz.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vybírání pošty odemkněte zámek jednou rukou a druhou rukou přidržte dvířka, aby nedopadla prudce do spodní úvrati.
5. Po vyjmutí zásilek dvířka přiklopte, uzamkněte a klíč vytáhněte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zámkovou vložku i boční čepy vhozové klapky ošetřete 1–2× ročně suchým PTFE nebo silikonovým sprejem.
Pravidelně	Antracitový práškový lak čistěte měkkou houbou a vodou se saponátem bez rozpouštědel.
Pravidelně	Dbejte, aby spodní hrana dvířek nebyla zanesena pískem nebo ledem.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Přední vhozová klapka zůstává pootevřená	Zkřížený korpus silným dotažením na křivé zdi nebo nečistota v bočních čepech klapky	Vyrovnejte montáž podložkami pod zadní stěnou a prostříkněte čepy klapky silikonovým sprejem.
Při otevření dvířek vyklouznou dopisy ven	Schránka byla přeplněná a dvířka nebyla přidržena rukou při odemykání	Při odemykání vždy přidržujte dvířka volnou rukou a sklápějte je plynule.
Vlhkost na dně schránky po dešti	Zatékání po fasádě nezatěsněnými zadními otvory pro šrouby	Pod hlavy montážních vrutů a za zadní stěnu vložte pryžové těsnicí podložky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kovová uzamykatelná poštovní schránka 320 × 215 × 80 mm (antracitově šedá) GEKO G10921**
Typové označení / Model: **GE1222_G10921** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kovová uzamykatelná poštovní schránka 320 × 215 × 80 mm (antracitově šedá) GEKO G10921

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13724 (Domovní poštovní schránky — rozměrové a funkční požadavky)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.