Samolepicí filcové podložky a kluzáky pod nábytek

SAMOLEPICÍ FILCOVÉ PODLOŽKY POD NÁBYTEK – SADA 157 KS (ČERNÉ) – GEKO G29814

Model: GE1222_G29814 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická sada 157 ks samolepicích filcových (plstěných) podložek pod nábytek GEKO G29814 (katalogový kód GE1222_G29814) v černé barvě (velká sada 157 ks: archy kulatých i čtvercových výseků různých velikostí + 1× velký celoplošný přířezový arch). Hustá syntetická plsť se silnou celoplošnou samolepicí vrstvou spolehlivě chrání dřevěné parkety, laminátové a vinylové plovoucí podlahy i dlažbu před poškrábáním, usnadňuje tiché posouvání židli a tlumí kročejový hluk.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model	GEKO G29814 (katalogový kód GE1222_G29814)
Počet kusů v sadě	157 ks
Barevné provedení	Černé
Složení rozměrů v sadě	velká sada 157 ks: archy kulatých i čtvercových výseků různých velikostí + 1× velký celoplošný přířezový arch

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model	GEKO G29814 (katalogový kód GE1222_G29814)
Počet kusů v sadě	157 ks
Barevné provedení	Černé
Složení rozměrů v sadě	velká sada 157 ks: archy kulatých i čtvercových výseků různých velikostí + 1× velký celoplošný přířezový arch
Materiál kluzné vrstvy	Hustá lisovaná syntetická plsť (filc) odolná rychlému sešlapání
Uchycení	Silná celoplošná akrylátová/kaučuková samolepicí vrstva s krycím papírem
Tloušťka podložky	cca 2,5 – 3,5 mm
Chráněné povrchy	Dřevěné podlahy, parkety, plovoucí laminát, vinyl, PVC, keramická dlažba, desky stolů
Aplikační teplota lepení	+15 °C až +30 °C na suchý a odmaštěný podklad
Úprava rozměru	Čtvercové podložky a přířezový arch lze snadno zastřihnout ostrými nůžkami
Vhodné podklady nohou	Lakované i surové dřevo, lamino, kov, pevný plast (plná rovná plocha)
Určení	Židle, stoly, komody, skříně, postele, reprosoustavy, dekorace a květináče

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustá plstěná kluzná vrstva** – Tlumí nárazy, eliminuje vrzání židlí a chrání lak podlahy.
- **2. Celoplošný samolepicí film** – Zajišťuje pevné přilnutí k očištěné patce nábytkové nohy.
- **3. Silikonový krycí nosný arch** – Chrání lepidlo před vyschnutím a znečištěním před aplikací.
- **4. Kulaté filcové výseky** – Ideální pro soustružené dřevěné a trubkové nohy židlí.
- **5. Čtvercové filcové výseky** – Určené pro hranolové nohy stolů, křesel a komod.
- **6. Předseknuté obrysy výseků** – Umožňují čisté vyloupnutí podložky z archu bez třepení.
- **7. Zastřižitelný materiál** – Možnost přesného přizpůsobení atypickému tvaru nohy nůžkami.
- **8. Boční hrana filcu** – Začištěný střih minimalizující chytání prachu z boků.
- **9. Akusticky tlumící jádro** – Snižuje přenos vibrací (např. pod reprobednami a spotřebiči).
- **10. Barevné vlákno (černé)** – Nenápadné sladění se světlým nebo tmavým nábytkem.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NESTŮJTE NA ŽIDLÍCH S KLUZÁKY! – Židle podlepená filcem může na plovoucí podlaze pod nohama náhle ujet!

NEVKLÁDEJTE PRSTY POD TĚŽKOU SKŘÍŇ! – Při lepení skříň bezpečně nakloňte s pomocníkem nebo podložte klínem.

MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ! – Drobné samolepicí kroužky představují riziko udušení při vložení do úst.

OPATRNOST S NŮŽKAMI / NOŽEM! – Při zastřihování plstěného archu na míru stříhejte na pevné podložce.

UDRŽUJTE PODLAHU BEZ PÍSKU! – Zrnko křemičitého písku zadupané do filcu působí na parketách jako brusný papír!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ UCHOVÁVEJTE DROBNÉ VÝSEKY MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ DO 3 LET – hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí!
- ⚠️ POZOR NA SNÍŽENÉ TŘENÍ NA HLADKÉ PODLAZE: Nábytek s filcovými kluzáky po hladkém laminátu velmi lehce klouže – nikdy nestoupejte na židle s filcem jako na schůdky!
- ⚠️ Při zvedání těžkých skříní a komod pro nalepení podložek pracujte ve dvou osobách a nevkládejte prsty přímo pod zvednutou nohu nábytku!
- ⚠️ Pravidelně kontrolujte, zda se do plsti nezapíchl ostrý kamínek či střep, který by při posunu vyryl rýhu do dřevěné podlahy!

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte spodní plochu nohy nábytku – nesmí z ní vyčnívat starý hřebík, sponka ani ostrý kovový otřep!
2. Odstraňte zbytky starých podložek a prachu ze spodku nohy.
3. Surové dřevo lehce přebruste do roviny a oprášte; hladký kov či lak odmastěte lihem a nechte 2 minuty oschnout.
4. Vyberte ze sady tvar a rozměr podložky o 1–2 mm menší, než je půdorys nohy, aby okraje nepřečnívaly.
5. U dutých tenkostěnných trubkových nohou nejprve ověřte, zda má noha plnou plastovou zátku (na samotnou ostrou hranu trubky filc nelepte!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Sloupněte vybranou filcovou podložku z nosného papírového archu bez dotýkání se lepivé vrstvy prsty.
2. Přiložte podložku přesně doprostřed čisté a suché spodní plochy nohy nábytku.
3. Silně přitlačte celou plochou palce po dobu alespoň 10–15 sekund.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Postavte nábytek kolmo zpět na podlahu, aby vlastní hmotnost nábytku spoj rovnoměrně zatížila.
5. Prvních 30–60 minut nábytek po podlaze neposouvejte do stran, dokud lepidlo nedosáhne plné smykové pevnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelné vysávání	Při úklidu občas otočte jídelní židle a vysajte/vykartáčujte z plsti nachytané vlasy, prach a kamínky.
Výměna opotřebených kusů	Sešlapanou nebo posunutou podložku včas vyměňte, než se obnažená hrana lepidla dotkne podlahy.
Skladování zbytku sady	Zbylé archy uchovávejte v uzavřeném sáčku v suchu při pokojové teplotě mimo přímé slunce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Podložka se z nohy židle shrnuje a sjíždí	Noha byla před lepením zaprášená/mastná nebo má židle šikmé nohy s hranovým stykem	Odmastěte patku lihem; u šikmých nohou s malou styčnou plochou použijte šroubovací či naklepávací kluzáky.
Pod židlí vznikají jemné škrábance	Do plsti se zamáčkl tvrdý kamínek z obuvi	Sloupněte znečištěnou podložku, podlahu zameťte a nalepte čistý filcový výsek.
Zbytek lepidla na noze po stržení	Silné akrylátové lepidlo po letech zátěže	Setřete zbytek lepidla technickým lihem nebo odstraňovačem etiket.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **SAMOLEPICÍ FILCOVÉ PODLOŽKY POD NÁBYTEK – SADA 157 KS (ČERNÉ) – GEKO G29814**
Typové označení / Model: **GE1222_G29814** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: SAMOLEPICÍ FILCOVÉ PODLOŽKY POD NÁBYTEK – SADA 157 KS (ČERNÉ) – GEKO G29814

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Obecné zásady bezpečnosti bytového a nábytkového kování)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.