Obkladačské a instalační nářadí – sady na tvarování a odstraňování silikonových spár

Sada silikonových profilovacích stěrek s odřezávačem starého silikonu (4 ks) – GEKO G30142

Model: GE1222_G30142 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická 4dílná obkladačská a sanitární sada GEKO G30142 obsahující 1× speciální rohový hákový odřezávač (škrabku) pro rychlé vyříznutí starého plesnivého či popraskaného silikonu z koutů a 3× pružné modré profilovací stěrky s celkem 12 přesnými poloměry a úkosy (5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 28 mm, 90° a SRD) pro profesionálně čisté vyhlazení nových silikonových a akrylátových spár v koupelnách a kuchyních bez nutnosti maskovací pásky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G30142 (GEKO G30142)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ sady	**Sada pro odstranění starého tmelu a profesionální profilování nových spár**
Počet kusů v sadě	**4 ks** (1× rohový odřezávač + 3× vícehranová profilovací stěrka)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G30142 (GEKO G30142)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ sady	**Sada pro odstranění starého tmelu a profesionální profilování nových spár**
Počet kusů v sadě	**4 ks** (1× rohový odřezávač + 3× vícehranová profilovací stěrka)
Odřezávač spár (černý)	**Ergonomická koutová škrabka s obousměrným klínovým hákem a hrotem** pro vytažení starého silikonu
Profilovací stěrka 1 (pětiúhelník)	Velké úkosy a rádiusy **10 / 14 / 17 / 21 / 28 mm** + půlkruhový přemosťovací výřez
Profilovací stěrka 2 (čtyřúhelník)	Střední profily **6 / 12 / 15 mm** + pravý úhel a přemosťovací výřez
Profilovací stěrka 3 (podélná)	Jemné sanitární profily **5 / 8 mm / ostrý kout 90° / profil SRD**
Materiál stěrek	**Pružný nepřilnavý elastomer TPR / silikon** — nepoškrábe glazuru, akrylátovou vanu ani sklo!
Materiál odřezávače	**Houževnatý technický plast (PP/PA)** šetrnější ke keramickému obkladu než kovový nůž
Vhodné tmely	Sanitární a neutrální silikony, akrylátové tmely, MS polymery a polyuretanové spárovací hmoty
Legislativní shoda	**Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)**

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Černý rohový odřezávač starého silikonu (1×)** – Klínová špička zajede pod starý silikon v 90° koutu a jedním tahem vyřízne celou housenku tmelu.
- **2. Zadní začišťovací špička na hlavě odřezávače (1×)** – Slouží k vyškrábnutí zbytků tmelu z úzkých spár a rohů.
- **3. Závěsný otvor v rukojeti odřezávače (1×)** – Pro přehledné uložení v dílně.
- **4. Modrá pětiúhelníková stěrka (10 / 14 / 17 / 21 / 28) (1×)** – Ideální pro široké dilatační spáry podlah, oken a fasád.
- **5. Modrá čtyřúhelníková stěrka (6 / 12 / 15) (1×)** – Univerzální šířky kolem kuchyňských linek, dřezů a van.
- **6. Modrá úzká profilová stěrka (5 / 8 / 90° / SRD) (1×)** – Dostane se i za vodovodní baterie a do těsných koutů sprchových koutů.
- **7. Středové kruhové prolisy stěrek (2×)** – Protiskluzová opora palce a ukazováku při plynulém tahu.
- **8. Boční půlkruhové výřezy ve stěrkách** – Překlenují příčné spáry obkladů a slouží k setření přebytků z trysky kartuše.
- **9. Číselné značení poloměrů / šířek na každém rohu** – Okamžitá opakovatelnost stejné šířky spáry v celé koupelně.
- **10. Balení sady GEKO G30142** – Přehledné uchování všech 4 dílů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ RUKAVICE A VĚTRÁNÍ PŘI PRÁCI SE SANITÁRNÍMI SILIKONY A ODSTRAŇOVAČI! – Čerstvé acetátové silikony uvolňují kyselinu octovou dráždící oči a pokožku — pracujte ve větrané koupelně a v nitrilových rukavicích!

PŘI VYŘEZÁVÁNÍ STARÉHO SILIKONU TAHEJTE ODŘEZÁVAČ KONTROLOVANĚ MIMO VOLNOU RUKU! – Nikdy nedržte druhou ruku v ose tahu škrabky pro případ náhlého povolení starého tmelu.

OPATRNOST NA MĚKKÝCH PLASTOVÝCH / AKRYLÁTOVÝCH VANÁCH! – Černý odřezávač veďte po akrylátové vaně naplocho v úhlu koutu bez nadměrného rytí špičkou do měkkého akrylátu.

Nenechávejte silikon vytvořit povrchový škraloup před stěrkováním! – Stěrkování provádějte ihned po nanesení tmelu (do 3–5 minut), jinak stěrka škraloup potrhá!

Nepoužívejte ostré kovové nože k čištění modrých silikonových stěrek! – Seříznutí hrany modré stěrky nožem by v každé další spáře zanechávalo podélnou rýhu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyberte z balení **GEKO G30142** černý odřezávač a modrou stěrku s požadovanou velikostí profilu (např. **6** nebo **8** pro sprchový kout).
2. Zkontrolujte, že pracovní hrana zvolené modré stěrky je dokonale čistá, hladká a bez zaschlých žmolků.
3. Připravte si roli papírových kuchyňských utěrek pro průběžné otírání přebytečného tmelu ze stěrky.
4. Připravte si technický líh nebo odmašťovač pro dokonalé vyčištění spáry po odstranění starého silikonu!
5. Připravte si rozprašovač s čistou vodou a kapkou prostředku na nádobí (nebo profesionální uhlazovací roztok).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. **Krok 1 — Vyříznutí starého silikonu:** Zasuňte klínový hák černého odřezávače **GEKO G30142** do rohu staré spáry a plynulým tahem či tlakem starou housenku vyřízněte; zbytky dočistěte a **spáru dokonale odmastěte a vysušte** (na vlhkém či mastném podkladu nový silikon nedrží!).
2. **Krok 2 — Nanesení nového tmelu:** Vytlačte pistolí (např. T00230) rovnoměrnou souvislou housenku čerstvého silikonu do celé spáry.
3. **Krok 3 — Profilování modrou stěrkou:** Navlhčete hranu zvoleného rohu modré stěrky (např. profil `8`), přiložte ji ke spáře pod úhlem **~45°–60°** (číslem k sobě) a **jedním plynulým tahem bez zastavování** setřete a vytvarujte dokonalý profil!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jakmile se na stěrce nahromadí přebytečný silikon, otřete jej do papírové utěrky a pokračujte s mírným překryvem tahu.
5. *Pozor u mýdlové vody:* Nestříkejte mýdlovou vodu na obklad *před* přilnutím okrajů silikonu, pokud ještě nemáte spáru vyplněnou — zateče-li saponát pod okraj tmelu, tmel se od obkladu odlepí! Navlhčete raději pouze samotnou modrou stěrku!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čerstvý silikon ze stěrek otřete ihned papírovou utěrkou; vytvrzený silikon z pružných modrých TPR stěrek jednoduše odrolíte prstem bez škrábání!
Pravidelně	Omyjte všechny 4 díly vlažnou vodou se saponátem a osušte.
Pravidelně	Skladujte naplocho v uzavřeném sáčku, aby se neotlačily ostré kalibrované hrany stěrek.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Silikon se za stěrkou trhá a žmolkuje	Tmel již začal na vzduchu vytvářet povrchovou kůži (škraloup) nebo je stěrka suchá	Stěrkujte ihned po vytlačení kratších úseků (max. 1,5–2 m najednou) a hranu modré stěrky lehce navlhčete.
Nový silikon se po týdnu v rozích odlupuje	Zbytky starého silikonu, mýdla nebo vlhkost ve spáře před aplikací	Po vyříznutí černým odřezávačem vždy spáru dočistěte, odmastěte lihem a nechte 100% vyschnout.
Podélná linka ve vytvarovaném tmelu	Drobná nečistota nebo smítko spárovací hmoty pod hranou stěrky	Otřete hranu stěrky dočista a úsek lehce přetáhněte znovu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Sada silikonových profilovacích stěrek s odřezávačem starého silikonu (4 ks) – GEKO G30142**
Typové označení / Model: **GE1222_G30142** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Sada silikonových profilovacích stěrek s odřezávačem starého silikonu (4 ks) – GEKO G30142

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní norma kvality GEKO pro obkladačské a dokončovací nářadí

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.