Malířské a zednické potřeby, velkoobjemové kulaté štětce

Velký kulatý malířský a natěračský štětec Ø 60 mm se směsí vláken – GEKO G66022

Model: GE1222_G66022 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoobjemový kulatý malířský, natěračský a penetrační štětec (tzv. kulatá štětka) GEKO G66022 o průměru hlavy 60 mm s hustým svazkem míchaných štětin, širokým žlutým plastovým límcem, pozinkovanou ocelovou objímkou a masivní rukojetí z přírodního bukového dřeva! Pojme velké množství nátěrové hmoty – ideální pro penetraci zdiva a omítek, natírání hrubých krovů a trámů, dřevěných plotů, pergol, fasádních špalet i vmetání hydroizolačních a vápenných nátěrů do pórů podkladu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66022 (GE1222_G66022)
Průměr kulaté hlavy (DLE FOTO!)	Ø 60 mm (velikost 60 – široký vysokoobjemový svazek)
Osazení vláken (DLE FOTO!)	Hustá dlouhá směs světlých přírodních štětin a pružných syntetických vláken
Objímka (DLE FOTO!)	Široká žlutě chromátovaná pozinkovaná ocelová zděř odolná vodě a vápnu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66022 (GE1222_G66022)
Průměr kulaté hlavy (DLE FOTO!)	Ø 60 mm (velikost 60 – široký vysokoobjemový svazek)
Osazení vláken (DLE FOTO!)	Hustá dlouhá směs světlých přírodních štětin a pružných syntetických vláken
Objímka (DLE FOTO!)	Široká žlutě chromátovaná pozinkovaná ocelová zděř odolná vodě a vápnu
Podpěrný límec (DLE FOTO!)	Široká žlutá plastová miska pod objímkou chránící ruku před odkapávající barvou a penetrací
Rukojeť (DLE FOTO!)	Silná ergonomická rukojeť z přírodního bukového dřeva s logem GEKO® a závěsným otvorem
Hlavní přednost Ø 60 mm	Mimořádná savost a schopnost zapracovat nátěr či penetraci hluboko do hrubých omítek a dřeva
Vhodné hmoty	Hloubkové penetrace, malířské a fasádní barvy, impregnace krovů (Bochemit/Lignofix), lazury, vápno
Využití v zedničení	Výborný také jako vlhčicí štětka při filcování omítek a vymývání prachu před lepením
Ukotvení vláken	Pevně zalito voděodolným a rozpouštědlům odolným epoxidovým tmelem
Ergonomie	Silnější dřevěná násada neklouže v mokré dlani ani v rukavicích
Balení	1× velký kulatý štětec Ø 60 mm GEKO G66022

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bohatý kulatý svazek Ø 60 mm** – Velká kapacita nabrané barvy či penetrace zrychluje práci na členitých a hrubých plochách.
- **2. Směs přírodních a syntetických vláken** – Spojuje výbornou nasákavost přírodní štětiny s tvarovou stálostí syntetiky.
- **3. Široká pozinkovaná zděř** – Odolává korozi při práci s vodou ředitelnými nátěry, penetrací a stavební chemií.
- **4. Žlutá odkapová miska (límec)** – Zachytává stékající řídkou penetraci či impregnaci při nátěru trámů nad hlavou.
- **5. Pryskyřičné lůžko štětin** – Pevně drží hustý svazek proti vypadávání chlupů.
- **6. Masivní buková rukojeť** – Přizpůsobena vyšší hmotnosti plně nasáklého 60mm štětce.
- **7. Přírodní nebroušený/hladký buk** – Zajišťuje pevný neklouzavý úchop po celý den.
- **8. Velký závěsný otvor** – Pro zavěšení na okraj malířského vědra nebo sušicí háček.
- **9. Kruhové čelo štětin** – Umožňuje krouživé vmetání barvy do prasklin zdiva a suků dřeva.
- **10. Potisk GEKO® na rukojeti** – Jasná identifikace profesionální malířské řady.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘI NANÁŠENÍ IMPREGNACÍ DŘEVA A VÁPNA POVINNĚ NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE A RUKAVICE! – Fungicidní přípravky na krovy i hašené vápno způsobují vážné poleptání očí a kůže!

PŘI PRÁCI NA ŽEBŘÍKU NEBO LEŠENÍ DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI! – Vědro s barvou zavěste na hák žebříku tak, abyste měli jednu ruku vždy volnou pro přidržení.

ZAJISTĚTE VĚTRÁNÍ PŘI PRÁCI V PODKROVÍ A UZAVŘENÝCH MÍSTNOSTECH! – Chraňte dýchací cesty při aplikaci biocidních napouštědel a syntetických lazur.

NEČISTĚTE PLASTOVÝ ŽLUTÝ LÍMEC ACETONEM NEBO NITROŘEDIDLEM C6000! – Pro rozpouštědlové nátěry používejte lakový benzín S6006 nebo S6005.

NEPŘETĚŽUJTE ZÁPĚSTÍ PŘÍLIŠ HLUBOKÝM NAMÁČENÍM TĚŽKÉHO 60MM ŠTĚTCE! – Plně utopená 60mm hlava je těžká a zbytečně cáká po okolí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před prvním použitím proklepejte a vyčešte rukou případná uvolněná krátká vlákna ze svazku Ø 60 mm.
2. Před nanášením vodou ředitelné barvy nebo penetrace namočte vlas štětce do čisté vody a důkladně vyklepejte.
3. Zkontrolujte pevné spojení široké objímky a žluté misky s bukovou násadou.
4. Očistěte natírané zdivo či trámy od prachu a pavučin.
5. Připravte si malířské vědro se stírací mřížkou přiměřené šířky (min. 15 cm).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Ponořte kulatý štětec Ø 60 mm do nátěru či penetrace max. do poloviny délky štětin a lehce otřete o mřížku.
2. Na hrubých omítkách a řezaných trámech zapracujte hmotu křížovými nebo krouživými tahy do všech pórů a prasklin.
3. Občas pootočte štětcem v ruce o 90°–180°, aby se 60mm svazek sjížděl rovnoměrně ze všech stran a netvořil „lopatku“.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Žlutý límec pod objímkou využijte jako ochranu prstů při natírání podhledů a krokví zespodu.
5. Ihned po skončení práce štětec důkladně vymyjte, dokud je nátěrová hmota tekutá.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Hustý 60mm svazek vymývejte proudem vlažné vody (u vodních barev/penetrací) až do samého středu svazku u objímky!
Pravidelně	Silně vytřepejte zbytkovou vodu venku a zavěste štětec za otvor štětinami dolů, aby voda nestékala do dřevěné násady.
Pravidelně	Nikdy neodkládejte nasáklý 60mm štětec nastojato do kbelíku – těžká hlava ohne štětiny.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Uprostřed hustého 60mm svazku zůstala zaschlá barva	Nedostatečné rozevření a propláchnutí středu štětky pod tekoucí vodou	Při mytí rozhrňte prsty v rukavicích střed svazku a vyčešte barvu malířským hřebenem.
Řídká penetrace cáká kolem zdi	Příliš prudké švihání plně nasáklým velkým štětcem	Otřete štětec po namočení o mřížku a roztírejte plynulým tlakem odspodu nahoru.
Rezavé stopy po dlouhém máčení ve slaném/kyselém roztoku	Ponechání štětce ponořeného několik dní v agresivní chemii	Po práci vždy štětec propláchněte čistou vodou a nechte volně vyschnout na vzduchu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velký kulatý malířský a natěračský štětec Ø 60 mm se směsí vláken – GEKO G66022**
Typové označení / Model: **GE1222_G66022** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velký kulatý malířský a natěračský štětec Ø 60 mm se směsí vláken – GEKO G66022

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní jakostní norma malířského a zednického nářadí GEKO G66022

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.