Obkladačské nářadí a zednické pomůcky – široké gumové spárovací stěrky

Široká gumová spárovací stěrka na dlažbu a obklady s dřevěnou rukojetí, šířka 250 mm (25 cm) – GEKO G66043

Model: GE1222_G66043 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošná obkladačská gumová spárovací stěrka GEKO G66043 o šířce pracovní lišty 250 mm (25 cm) s pružnou černou pryžovou čepelí a přírodní dřevěnou rukojetí se závěsným otvorem pro vysoce produktivní spárování velkoformátových podlahových dlažeb a stěnových obkladů. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V automatickém katalogovém překladu z polštiny je výrobek chybně označen jako „Spárovací pistole Geko 25“ — ve skutečnosti se jedná o 25cm ruční gumovou spárovací stěrku, nikoli o vytlačovací pistoli!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66043 (GEKO G66043)
Výrobce / Značka	GEKO
SKUTEČNÝ TYP VÝROBKU	**Široká ruční gumová spárovací stěrka 25 cm** (NIKOLI vytlačovací spárovací pistole — chyba strojového překladu polského *packa do fug 25*!)
Pracovní šířka gumové lišty	**250 mm (25 cm)** — nejširší provedení pro rychlé spárování větších podlah, chodeb, teras a garáží

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66043 (GEKO G66043)
Výrobce / Značka	GEKO
SKUTEČNÝ TYP VÝROBKU	**Široká ruční gumová spárovací stěrka 25 cm** (NIKOLI vytlačovací spárovací pistole — chyba strojového překladu polského *packa do fug 25*!)
Pracovní šířka gumové lišty	**250 mm (25 cm)** — nejširší provedení pro rychlé spárování větších podlah, chodeb, teras a garáží
Materiál pracovní čepele	Pružná, otěruodolná plná černá technická pryž
Materiál rukojeti	Hladce opracované přírodní bukové dřevo se 3 pevnostními ocelovými sponami
Závěsný prvek	Kruhový otvor na konci dřevěné rukojeti
Tloušťka gumové lišty	~5 – 6 mm
Hlavní výhoda šířky 250 mm	Rovnoměrně překlene široké dlaždice (60×60, 60×120 cm) a zrychlí spárování ploch až o 40 %!
Vlastní hmotnost	~155 g
Kompatibilní hmoty	Cementové, flexibilní a zálivkové spárovací malty na vodní bázi
Určení	Velkoplošné spárování podlahových dlažeb, teras, garáží, průmyslových zázemí a velkoformátových obkladů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Široká pružná černá gumová čepel 250 mm (1×)** – Pokrývá velký záběr podlahy jedním diagonálním tahem.
- **2. Rovná čelní stírací hrana 250 mm (1×)** – Zajišťuje souvislé setření přebytků hmoty bez vybrání širokých spár.
- **3. Boční kolmé konce gumové lišty (2×)** – Přesné zapravení spár u soklových lišt a prahů.
- **4. Dlouhá buková dřevěná rukojeť 250 mm (1×)** – Umožňuje pohodlné obouruční vedení s rovnoměrným přítlakem na podlaze!
- **5. Podélná upínací drážka rukojeti** – Udržuje přímku 25cm gumové lišty bez vlnění.
- **6. Ocelové zajišťovací spony (3×)** – Tříbodové mechanické zajištění široké pryže v dřevěném profilu.
- **7. Závěsný otvor se zahloubením (1×)** – Pro zavěšení po umytí.
- **8. Zaoblený hřbet dřevěné lišty** – Ergonomický úchop bez otlaků dlaní.
- **9. Oboustranně použitelný břit** – Dvojnásobná životnost otočením stěrky.
- **10. Identifikace GEKO G66043 (250 mm)** – Nejširší 25cm model ze sady obkladačských stěrek GEKO.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Voděodolné pracovní rukavice, ochranné brýle a nákoleníky při spárování podlah! – Při klečení na velkých plochách dlažby vždy používejte gelové/pěnové nákoleníky a nepromokavé rukavice proti zásadité spárovací maltě!

Respirátor FFP2 při sypání suché spárovací hmoty! – Ochrana dýchacích cest před cementovým prachem.

Před prvním spárováním světlých spár omyjte novou gumu jarovou vodou! – Setřete výrobní separátor z nové 250mm černé pryžové lišty.

Čistěte výhradně vodou — zákaz organických ředidel! – Aceton a ředidla narušují povrch černé pryže.

Nenechávejte dřevěnou lištu máčet ve kbelíku s vodou! – Po umytí ji osušte, aby bukové dřevo nepopraskalo.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že potřebujete **250mm obkladačskou gumovou stěrku** (nikoli tubusovou vytlačovací pistoli na maltu!).
2. Vysajte spáry podlahové dlažby vysavačem od kamínků a prachu — uvolněný kamínek tažený pod 25cm stěrkou by poškrábal glazuru!
3. Omyjte novou černou pryž G66043 teplou mýdlovou vodou a otřete dosucha.
4. Namíchejte spárovací hmotu v předepsaném poměru vody.
5. Připravte si mycí vědro s mřížkou a houbovým hladítkem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vylijte nebo naneste pás spárovací hmoty na dlažbu a uchopte 25cm dřevěnou rukojeť stěrky **GEKO G66043** jednou nebo oběma rukama.
2. Pod sklonem **30°–45°** roztahujte a zatlačujte spárovací hmotu **širokými úhlopříčnými tahy (45° ke spárám)** do plného vyplnění všech spár.
3. Postavte stěrku strměji (**60°–75°**) a dlouhými diagonálními tahy čistě stáhněte přebytečnou hmotu z povrchu velkoformátových dlaždic k dalšímu úseku podlahy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pracujte po úsecích cca **2 až 4 m^2**, abyste stihli zavadající spárovačku včas vymýt vlhkou houbou dříve, než na dlažbě zatvrdne!
5. Po dokončení práce stěrku ihned opláchněte čistou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém použití omyjte pryž i dřevo čistou vodou, otřete dřevěnou rukojeť hadrem a zavěste stěrku za otvor.
Pravidelně	Chraňte 250mm gumovou hranu před přimáčknutím v kufru s nářadím.
Pravidelně	Při opotřebení jedné hrany o hrubou venkovní mrazuvzdornou dlažbu otočte stěrku druhou stranou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Uprostřed 25cm stěrky zůstává tenký film nesetřené hmoty	Prohnutí velké dlaždice („lavor“) nebo nízký přítlak uprostřed dlouhé lišty	Uchopte 25cm dřevěnou rukojeť oběma rukama blíže ke středu a veďte stěrku pod úhlem 65° úhlopříčně.
Škrábanec na lesklé dlažbě při stírání	Pod stěrku se dostal kamínek ze spáry nebo písek z podrážek bot	Před spárováním podlahu důkladně vysajte a vstupujte na ni v čisté obuvi.
Zaschlá krusta spárovačky na dřevěné rukojeti	Opožděné umytí po práci	Namočte zaschlou krustu na 2 minuty mokrou houbou a setřete kartáčkem bez rýpání nožem do gumy.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Široká gumová spárovací stěrka na dlažbu a obklady s dřevěnou rukojetí, šířka 250 mm (25 cm) – GEKO G66043**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66043** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Široká gumová spárovací stěrka na dlažbu a obklady s dřevěnou rukojetí, šířka 250 mm (25 cm) – GEKO G66043

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Vnitropodniková oborová norma pro ruční obkladačské stěrky

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.