Zednické nádoby a stavební vybavení – kulatá stavební vědra

Stavební kbelík (zednické vědro) 16 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66101

Model: GE1222_G66101 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odolný kulatý stavební kbelík (zednické vědro) GEKO G66101 o univerzálním středním objemu 16 litrů z pružného nárazuvzdorného černého kopolymeru (LDPE/PP), se zesíleným kruhovým horním lemem, silným pozinkovaným ocelovým uchem v bočních závěsech a vnitřní orientační stupnicí pro míchání stavebních lepidel, štuků a malty i ruční přepravu suti a materiálu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66101 (GEKO G66101)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Kulatý zednický stavební kbelík (plný kruhový lem bez výlevky)
Jmenovitý objem	**16 litrů**

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66101 (GEKO G66101)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Kulatý zednický stavební kbelík (plný kruhový lem bez výlevky)
Jmenovitý objem	**16 litrů**
Provedení okraje	Plný kruhový vyztužený horní lem pro maximální obvodovou pevnost
Materiál těla	Pružný nárazuvzdorný kopolymer LDPE/PP, černý
Nosné ucho	Silný pozinkovaný ocelový drát v zesílených bočních závěsných okách
Vnitřní stupnice	Vylisovaná orientační litrová stupnice na vnitřní stěně
Maximální doporučená nosnost	**max. 24 – 26 kg** při ručním přenášení
Přibližné rozměry	Horní průměr ~34 cm, výška ~26 cm
Vlastní hmotnost	~0,55 kg
Určení	Míchání obkladových a fasádních lepidel, štuků a malt, přenášení suti, štěrku, písku a vody

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná kónická nádoba 16 l (1×)** – Houževnatý černý výlisek odolný vůči promáčknutí a stavebnímu provozu.
- **2. Zesílený kruhový horní lem (1×)** – Rovnoměrná tuhost po celém obvodu hrdla.
- **3. Pozinkované ocelové drátové ucho (1×)** – Pevné kovové madlo odolné vůči vlhkosti a korozi.
- **4. Boční zesílené závěsy ucha (2×)** – Silnostěnné nálitky lemu bezpečně držící háky ucha.
- **5. Zahnuté pojistné háky ucha (2×)** – Zabraňují vyvléknutí ocelového drátu pod zátěží.
- **6. Vnitřní orientační litrová stupnice** – Rychlé dávkování záměsové vody a poměrových směsí.
- **7. Rovné dno se spodní obrubou** – Stabilní usazení a úchopová hrana při vyklápění.
- **8. Zaoblený kout dna** – Snadné nabírání lepidla zednickou lžící či špachtlí beze zbytků.
- **9. Kónické stohovatelné stěny** – Úsporné zasouvání prázdných věder do sebe.
- **10. Značení 16 L na dně** – Přehledné rozlišení velikosti vědra.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAVĚŠOVÁNÍ PLASTOVÉHO KBELÍKU NA JEŘÁB, KLADKU ČI STAVEBNÍ VRÁTEK! – Plastový kbelík G66101 není certifikován pro zdvihání břemen ve výškách — hrozí vytržení ucha a pád nákladu!

Ochranné brýle a pracovní rukavice! – Chraňte oči před stříknutím cementového lepidla a ruce před zařezáváním drátového ucha a zásaditou maltou.

Respirátor FFP2 při sypání suchých lepidel a cementu! – Ochrana dýchacích cest před jemným prachem.

Ergonomie přenášení a pevná obuv S3! – Plný 16l kbelík malty či suti váží ~25 kg — noste ideálně dva rovnoměrně naplněné kbelíky v obou rukách nebo kbelík nepřeplňujte nad bezpečnostní limit!

Nepoužívat pro potraviny, krmiva ani organická ředidla! – Technický stavební recyklát LDPE/PP.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před naplněním těžkou směsí nebo sutí zkontrolujte neporušenost bočních plastových závěsů a sevření obou konců ocelového ucha.
2. Zkontrolujte dno kbelíku (bez prasklin a ostrých kamenů pod dnem při míchání).
3. Zvolte vhodný průměr míchací metly (~80–100 mm) s hladkým spodním prstencem.
4. Ověřte, že sypaná suť neobsahuje dlouhé trčící hřebíky nebo ostré střepy schopné proříznout stěnu.
5. Při odměřování vody postavte kbelík vodorovně.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte do kbelíku **G66101** záměsovou vodu podle vnitřní rysky a postupně přisypávejte suché lepidlo či maltu za chodu míchadla.
2. Promíchejte směs do hladké bezhrudkové konzistence, nechte 3–5 minut zrát dle návodu výrobce lepidla a krátce znovu promíchejte.
3. Při odebírání lepidla zednickou lžící či hladítkem otírejte nástroj o pružný kruhový lem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vysypávání suti nebo písku přidržte jednou rukou ocelové ucho a druhou rukou uchopte spodní obrubu dna.
5. Po vyprázdnění kbelík včas vymyjte vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vymývejte zbytky malty a disperzních lepidel čistou vodou ihned po skončení práce.
Pravidelně	Zatvrdlou tenkou vrstvu cementu vyloupněte stlačením pružných boků prázdného kbelíku.
Pravidelně	Ukládejte suché kbelíky zasunuté do sebe mimo zdroje vysokého tepla (> +60 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Při míchání metla vyhazuje suchý prášek ven z kbelíku	Příliš vysoké počáteční otáčky nebo sypání prášku nasucho bez vody	Nejprve nalijte vodu, vsypejte směs a rozbíhejte míchadlo plynule od nejnižších otáček.
Ocelové ucho se uvolnilo při nesení v autě	Rozevření koncového háčku o jiné nářadí	Sevřete háček kombinovanými kleštěmi zpět kolem zesíleného oka lemu.
Slepené mokré kbelíky ve stohu	Podtlak mezi stěnami	Uvolněte povalením na boku po podlaze, netahejte prudce za drátové ucho.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Stavební kbelík (zednické vědro) 16 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66101**
Typové označení / Model: **GE1222_G66101** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Stavební kbelík (zednické vědro) 16 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66101

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Vnitropodniková oborová norma pro stavební plastová vědra LDPE/PP

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.