Zednické nádoby a stavební vybavení – velká kulatá stavební vědra

Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66102

Model: GE1222_G66102 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoobjemový kulatý stavební kbelík (zednické vědro) GEKO G66102 o objemu 20 litrů z pružného nárazuvzdorného černého kopolymeru (LDPE/PP), vybavený plným vyztuženým kruhovým lemem, silným pozinkovaným ocelovým uchem v bočních závěsech a vnitřní orientační stupnicí pro míchání celého 25kg pytle stavebního lepidla, fasádní stěrky či zdicí malty na jeden zátah.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66102 (GEKO G66102)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Velký kulatý zednický stavební kbelík (plný kruhový lem bez výlevky)
Jmenovitý objem	**20 litrů** (dostatečný objem pro rozmíchání **celého pytle 25 kg** obkladového či fasádního lepidla!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66102 (GEKO G66102)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Velký kulatý zednický stavební kbelík (plný kruhový lem bez výlevky)
Jmenovitý objem	**20 litrů** (dostatečný objem pro rozmíchání **celého pytle 25 kg** obkladového či fasádního lepidla!)
Provedení okraje	Plný kruhový vyztužený horní lem s vysokou obvodovou tuhostí
Materiál těla	Pružný nárazuvzdorný kopolymer LDPE/PP, černý
Nosné ucho	Zesílený pozinkovaný ocelový drát v masivních bočních závěsech
Vnitřní stupnice	Vylisovaná orientační litrová stupnice na vnitřní stěně
Maximální doporučená nosnost	**max. ~30 – 32 kg**
Přibližné rozměry	Horní průměr ~37 cm, výška ~28 cm
Vlastní hmotnost	~0,70 kg
Určení	Míchání 25kg pytlů lepidel na zateplení (ETICS), obklady a dlažbu, zdicích malt, přeprava suti a zahradního odpadu

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pružná kónická nádoba 20 l (1×)** – Velký míchací prostor minimalizující přepadávání prášku přes okraj při míchání 25kg pytle.
- **2. Zesílený kruhový horní lem (1×)** – Odolává opírání zednické lžíce i nerezového hladítka z každé strany.
- **3. Pozinkované ocelové drátové ucho (1×)** – Silné kovové držadlo s antikorozní úpravou.
- **4. Boční zesílené závěsy ucha (2×)** – Silnostěnné nálitky lemu přenášející zatížení až ~30 kg.
- **5. Zahnuté pojistné háky ucha (2×)** – Jisté zaklesnutí drátu v závěsech.
- **6. Vnitřní orientační litrová stupnice** – Snadná kontrola objemu vody.
- **7. Rovné zesílené dno se spodní obrubou** – Stabilita při míchání výkonným míchadlem a opora při vyklápění.
- **8. Zaoblený vnitřní přechod dna** – Žádná mrtvá místa s nepromíchaným suchým lepidlem u dna.
- **9. Kónické stohovatelné stěny** – Úsporné ukládání prázdných 20l kbelíků do sebe.
- **10. Značení 20 L na dně** – Jasné rozlišení 20litrové varianty.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAVĚŠOVÁNÍ PLASTOVÉHO KBELÍKU NA STAVEBNÍ VRÁTEK ČI KLADKU! – Plastový kbelík G66102 není certifikován pro zdvihání břemen na laně ve výškách — hrozí pád 30kg nákladu!

ERGONOMIE ZVEDÁNÍ (PLNÝ 20L KBELÍK MALTY VÁŽÍ PŘES 30 KG)! – Nepřeplňujte 20l kbelík těžkou betonovou sutí až po okraj (~35–40 kg) a zvedejte jej vždy s rovnými zády z dřepu (příp. na lešení přenášejte ve dvou menších kbelících)!

Ochranné brýle (ČSN EN 166), respirátor FFP2 a pracovní rukavice! – Ochrana před prachem z 25kg pytlů lepidel, alkalickým poleptáním a zařezáváním drátového ucha.

Pevná pracovní obuv S3! – Před zvednutím plného 20l vědra vždy zkontrolujte stav obou bočních ok a háčků ucha.

Nepoužívat pro potraviny, krmiva ani organická ředidla! – Technický stavební plast LDPE/PP.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost obou bočních plastových závěsů, zahnutí konců drátového ucha a dno kbelíku G66102.
2. Postavte kbelík na rovný podklad bez ostrých kamínků, aby míchací metla neprodřela dno.
3. Zvolte míchací metlu Ø 100–120 mm s ochranným spodním kroužkem.
4. Připravte si přesnou dávku čisté záměsové vody dle technického listu 25kg lepidla (typicky 6–7 l).
5. Ujistěte se, že teplota vody je pod +60 °C.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte do kbelíku **G66102** celé množství záměsové vody pro 25kg pytel a za pomalého chodu míchadla plynule vsypejte suché lepidlo.
2. Důkladně promíchejte celým průřezem 20l nádoby od dna až k hladině, nechte lepidlo 5 minut vyzrát a znovu krátce promíchejte.
3. Široké hrdlo Ø ~37 cm umožňuje pohodlné nabírání lepidla přímo širokým zubatým hladítkem (280 mm) nebo velkou zednickou lžící!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přemístění těžkého namíchaného vědra uchopte ucho v silné rukavici co nejblíže ose těla.
5. Po spotřebování lepidla kbelík ihned vymyjte vodou a štětkou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte kbelík vodou před zatvrdnutím cementových a disperzních lepidel.
Pravidelně	Zatvrdlou skořápku starého lepidla vyloupněte promáčknutím pružných boků prázdného vědra.
Pravidelně	Skladujte suché kbelíky stohované v sobě mimo zdroje sálavého tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Krut lepidla na stěnách ztěžuje nabírání hladítkem	Zasychání lepidla na horní neponořené části stěny během lepení na slunci	Průběžně stahujte boky kbelíku zednickou lžící dolů k hladině a před novou dávkou kbelík vypláchněte.
Dno se při míchání prodřelo u okraje	Míchací metla s ostrými nechráněnými lopatkami a míchání na ostrém štěrku	Používejte metlu se spodním prstencem a podložte kbelík rovnou deskou.
Zaklíněné mokré kbelíky ve stohu	Podtlak mezi stěnami	Poválejte kbelíky bokem po podlaze pro uvolnění stěn.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66102**
Typové označení / Model: **GE1222_G66102** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s ocelovým uchem – GEKO G66102

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Vnitropodniková oborová norma pro stavební plastová vědra LDPE/PP

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.