Zednické nádoby a stavební vybavení – velká stavební vědra s vylévací hubicí

Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s integrovanou nálivkou (výlevkou) a ocelovým uchem – GEKO G66102A

Model: GE1222_G66102A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velké 20litrové stavební vědro GEKO G66102A z pružného nárazuvzdorného černého kopolymeru (LDPE/PP) s integrovanou tvarovanou vylévací hubici (nálivkou), masivními horními oky se silným pozinkovaným ocelovým uchem a vnitřní stupnicí — ideální míchací a rozlévací nádoba pro zpracování celého 25kg pytle samonivelační podlahové stěrky nebo flexibilního lepidla v jedné dávce!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66102A (GEKO G66102A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Velký stavební míchací a vylévací kbelík **S TVAROVANOU NÁLIVKOU**
Jmenovitý objem	**20 litrů** (perfektní velikost pro rozmíchání **celého pytle 25 kg** samonivelační stěrky + ~6 l vody!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66102A (GEKO G66102A)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ nádoby	Velký stavební míchací a vylévací kbelík **S TVAROVANOU NÁLIVKOU**
Jmenovitý objem	**20 litrů** (perfektní velikost pro rozmíchání **celého pytle 25 kg** samonivelační stěrky + ~6 l vody!)
Tvar horního okraje	Zesílený lem s výraznou **usměrňovací vylévací hubicí (nálivkou)**
Uchycení ocelového ucha	**2 horní masivní plastová oka** nad lemem (osa ucha kolmá na směr lití)
Materiál těla a ucha	Pružný nárazuvzdorný kopolymer LDPE/PP (černý) + zesílený pozinkovaný ocelový drát
Vnitřní stupnice	Orientační litrová stupnice na vnitřní stěně
Maximální doporučená nosnost	**max. ~30 – 32 kg** (1 pytel 25 kg stěrky + 5–6 l vody)
Přibližné rozměry	Horní průměr ~37 cm (s nálivkou ~39 cm), výška ~28 cm
Vlastní hmotnost	~0,72 kg
Určení	Míchání a plynulé rozlévání celých 25kg balení podlahových nivelačních hmot, epoxidových/cementových zálivek a lepidel

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Silnostěnný pružný korpus 20 l (1×)** – Velký objem pojme 25 kg suché stěrky s vodou (~16–17 l hotové směsi) s bezpečnou rezervou pod okrajem.
- **2. Tvarovaná vylévací nálivka (1×)** – Umožňuje přesné plynulé rozlévání podlahové nivelační stěrky do vlnovek bez rozstřiku po stěnách místnosti!
- **3. Zesílený obvodový horní lem (1×)** – Zajišťuje tvarovou tuhost širokého 20l hrdla.
- **4. Horní masivní závěsná oka (2×)** – Přenesou hmotnost namíchaného 30kg pytle stěrky a umožňují plynulé naklopení při lití.
- **5. Zesílené pozinkované ocelové drátové ucho (1×)** – Silný ocelový drát se zahnutými pojistnými konci.
- **6. Vnitřní orientační litrová stupnice** – Kontrola objemu vody a namíchané směsi.
- **7. Spodní obruba dna** – Pevná opora pro druhou ruku při naklápění 30kg vědra u podlahy.
- **8. Zaoblený přechod dna a stěn** – Zajišťuje 100% promíchání nivelační hmoty metlou bez suchých hrudek u dna!
- **9. Stohovatelný kónický profil** – Úsporné zasunutí více 20l kbelíků G66102A do sebe (ideální mít 2–3 kbelíky pro plynulé navazování podlahy!).
- **10. Objemové značení 20 L** – Vylisováno na dně nádoby.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAVĚŠOVÁNÍ 20L KBELÍKU NA STAVEBNÍ VRÁTEK NEBO JEŘÁB! – Plastový kbelík není závěsný prostředek — nikdy jej nezavěšujte za ucho ve výškách!

POZOR NA HMOTNOST (~31 KG) PŘI LITÍ NIVELAČNÍ STĚRKY! – Rozmíchaný 25kg pytel s vodou váží přes **30 kg — zvedejte s pokrčenými koleny a rovnými zády, nebo přenášejte na kolečkovém podvozku!**

Ochranné brýle (ČSN EN 166), respirátor FFP2 a voděodolné rukavice! – Ochrana před silně prašnými samonivelačními směsmi a stříknutím alkalické hmoty do očí.

Pevná pracovní obuv a kontrola závěsů ucha před každým zvednutím! – Ověřte neporušenost horních plastových ok i zahnutí drátového ucha.

Nepoužívat pro potraviny, rozpouštědla ani horké kapaliny (> +60 °C)! – Technický stavební plast LDPE/PP.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před mícháním 25kg pytle stěrky důkladně prohlédněte obě horní plastová oka, zahnuté háky ocelového ucha a dno kbelíku G66102A.
2. Pro 25kg samonivelační stěrku si přesné litry vody (např. 5,5 l nebo 6,0 l na desetinu litru!) odměřte cejchovanou odměrkou a nalijte je do čistého kbelíku G66102A.
3. Zvolte míchací metlu Ø 100–120 mm s hladkým spodním prstencem.
4. Při lití větší podlahy si připravte 2 až 3 kbelíky G66102A, aby pomocník míchal další dávku, zatímco pokladač rozlévá předchozí (dodržení živého spoje mokré do mokrého!).
5. Zajistěte čistou dráhu od míchacího místa k lité podlaze.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Do čistého kbelíku **G66102A** s přesně odměřenou vodou vsypávejte za chodu míchadla celý 25kg pytel samonivelační stěrky nebo lepidla.
2. Míchejte předepsané 2–3 minuty do hladké tekuté směsi, nechte krátce odležet a znovu promíchejte.
3. Sklopte ucho dozadu, uchopte kbelík jednou rukou za ucho a druhou za spodní obrubu dna nízko nad podlahou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Plynulým tahem rozlévejte hmotu přes **tvarovanou nálivku** v rovnoměrných pruzích nízko nad podlahou (zamezíte vmíchání vzduchových bublin i postříkání soklů!).
5. Ihned po vylití (nebo po každých 2–3 dávkách) vypláchněte kbelík i nálivku vodou, aby se do čerstvé stěrky nedostaly tuhnoucí žmolky!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Okamžité vymytí vodou a houbou po skončení lití nivelačních hmot.
Pravidelně	Zatvrdlý film stěrky uvolněte stlačením pružných stěn zvenčí.
Pravidelně	Skladujte stohované v sobě mimo zdroje sálavého tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
V rozlité samonivelační podlaze se objevily tuhé hrudky	Míchání další dávky v nevypláchnutém kbelíku se zasychajícím lemem předchozí rychletuhnoucí stěrky	Po každých 2 dávkách rychletuhnoucí stěrky kbelík i nálivku důkladně vypláchněte čistou vodou.
Při míchání celého 25kg pytle se 20l kbelík otáčí	Vysoký odpor hustého lepidla v první fázi míchání	Postavte kbelík na protiskluzovou rohož a pevně jej sevřete mezi špičkami bot.
Ocelové ucho se při přenášení 30 kg zařezává do prstů	Vysoké měrné zatížení drátu	Noste silné pracovní rukavice nebo na střed ocelového drátu navlékněte kousek zahradní hadice / plastové trubičky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s integrovanou nálivkou (výlevkou) a ocelovým uchem – GEKO G66102A**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66102A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Stavební kbelík (zednické vědro) 20 l černý s integrovanou nálivkou (výlevkou) a ocelovým uchem – GEKO G66102A

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Vnitropodniková oborová norma pro stavební plastová vědra LDPE/PP

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.