Malířské válečky a držáky

Štíhlý radiátorový dlouhovlasý váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66245

Model: GE1222_G66245 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Štíhlý dlouhovlasý malířský náhradní váleček ('radiátorový') GEKO G66245 řady 'Modrá nit' (bílý tkaný polyakryl s jednoduchou modrou spirálou) o pracovní šířce 15 cm (150 mm), zúženém průměru dutinky Ø 18 mm a ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – ideální spojení štíhlého těla a delšího savého vlasu pro vymalování hrubých jádrových a štukových omítek za radiátory, stoupačkami, potrubím a pod venkovními schodišti!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66245 (GE1222_G66245)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (bílý delší tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – široký radiátorový/midi záběr)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 18 mm (štíhlé radiátorové jádro pro úzké prostory za topením, svody okapů a trubkami!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66245 (GE1222_G66245)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (bílý delší tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – široký radiátorový/midi záběr)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 18 mm (štíhlé radiátorové jádro pro úzké prostory za topením, svody okapů a trubkami!)
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modré ložisko pro 15cm a radiátorové držáky Ø 6 mm)
Vlastnost vlasu 'Modrá nit'	Delší savý vlas (~15–18 mm) schopný pokrýt i nerovnou hrubou omítku, na kterou krátký vlas nedosáhne!
Spojení plyše s dutinkou	Voděodolná tepelná fúze (termofúze) na PP trubičku Ø 18 mm
Typické použití	Hrubé omítky a cihlové zdivo za radiátory ve starších domech, fasády za dešťovými svody a plynovými skříněmi!
Kompatibilní nátěry	Interiérové disperzní a akrylátové barvy, fasádní akrylátové a silikonové nátěry, penetrace
Doporučená vanička	Střední malířská vanička 250 × 330 mm (GEKO G66364)
Sourozenci v řadě Modrá nit	10cm G66247, 15cm Ø 30 mm G66249 a 25cm Ø 48 mm G66253
Balení	1 ks náhradního štíhlého válečku Modrá nit 15 cm / jádro Ø 18 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Štíhlá PP dutinka Ø 18 mm** – Prochází za dešťovými svody fasád i za žebrovými litinovými radiátory.
- **2. Delší polyakrylový vlas (15 cm)** – Dosáhne do prohlubní hrubého štuku a starých nehlazených omítek za topením!
- **3. Jednoduchá modrá spirála** – Typické značení řady GEKO Modrá nit pro strukturované povrchy.
- **4. Modrá čelní ložisková příruba** – Hladké kluzné vedení na ocelovém trnu.
- **5. Středový kanál Ø 6 mm** – Určen pro 15cm drátěná a prodloužená radiátorová držadla Ø 6 mm.
- **6. Termofúzní navaření potahu** – Drží pevně i při práci na drsné fasádě za okapovým svodem.
- **7. Šířka 150 mm** – Rychle vybarví skrytý pás za potrubím z obou stran.
- **8. Pružná špička vláken** – Obepne kotevní objímky trubek a konzolí.
- **9. Vysoká jímavost barvy** – Méně časté vytahování válečku zpoza radiátoru k namáčení.
- **10. Lehká konstrukce** – Snadná manipulace na dlouhém drátěném násadci.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

STUDENÉ TOPENÍ A ZAKRYTÍ PŘED PRACÍ! – Za radiátory pracujte vždy při vypnutém a studeném topení; těleso radiátoru i dešťový svod zakryjte fólií/páskou proti potřísnění!

OCHRANNÉ BRÝLE A RUKAVICE (EN 166 / EN 388)! – Delší vlas na malém jádru Ø 18 mm při rychlém pohybu přes hrubou omítku prská – noste brýle a rukavice proti odření kloubů o drsnou fasádu a konzole!

Bezpečnost na žebříku u fasádních svodů! – Při natírání fasády za okapovým svodem postavte žebřík na pevný podklad a nevyklánějte se do strany!

Pouze pro vodou ředitelné nátěry – Nepoužívejte v nitroředidlech C6000.

Vypněte elektrický proud u fasádních krabic! – Pozor na přívody venkovního osvětlení 230 V.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nový váleček G66245 vyperte před prvním malováním v čisté vodě a vymačkejte.
2. Ověřte, že máte držadlo s 15cm trnem Ø 6 mm (nejlépe dlouhý radiátorový držák).
3. Vysajte nebo vymyjte prach a pavučiny za radiátorem či okapovým svodem.
4. Zakryjte trubku svodu nebo radiátor zakrývací fólií s modrou UV páskou GEKO.
5. Nachystejte střední vaničku G66364 s rozmíchanou barvou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte vlhký váleček G66245 na 15cm trn Ø 6 mm.
2. Nasyťte barvou ve vaničce G66364 a otřete o šikmou mřížku.
3. Zasuňte váleček za okapový svod, plynové potrubí nebo studený radiátor a klidnými tahy zapracujte barvu do hrubé omítky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Ihned navažte na okolní volnou stěnu/fasádu větším válečkem řady Modrá nit (15cm Ø 30 mm G66249 nebo 25cm Ø 48 mm G66253).
5. Po skončení práce váleček ihned důkladně vymyjte proudem vody.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Proplachujte pod vlažnou vodou prsty až ke kořínkům vlasu a vyčistěte i modré čelní ložisko.
Pravidelně	Sušte zavěšený, aby delší vlas zůstal načechraný po celém obvodu.
Pravidelně	Skladujte v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček za trubkou prská kapky na trubku	Příliš rychlý pohyb štíhlým jádrem Ø 18 mm po hrubém břízolitu/omítce	Zpomalte tah ruky a trubku okapového svodu předem obalte zakrývací fólií s modrou UV páskou G66373!
Za litinovým radiátorem zůstávají bílá místa v prohlubních zdi	Nedostatečné množství barvy ve vlasu	Nasyťte delší vlas G66245 o něco více a přitlačte jej křížovým pohybem do nerovností.
Konec válečku uhýbá od zdi	Použit krátký 10cm trn místo 15cm trnu	Nasaďte na 15cm trn Ø 6 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Štíhlý radiátorový dlouhovlasý váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66245**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66245** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Štíhlý radiátorový dlouhovlasý váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66245

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského a fasádního nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.