Malířské válečky a držáky

Dlouhovlasý malířský mini váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66247

Model: GE1222_G66247 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoce savý dlouhovlasý malířský náhradní mini váleček GEKO G66247 řady 'Modrá nit' (načechraný bílý polyakrylový plyš s výrazným jednoduchým modrým spirálovým pruhem a dlouhým ~18mm vlasem) o šířce 10 cm (100 mm), průměru dutinky Ø 30 mm a ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – ideální pro vymalování hrubších omítek, špalet fasádních oken, strukturovaného štuku, zdiva a betonu!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66247 (GE1222_G66247)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem!)
Pracovní šířka válečku	10 cm (100 mm – kompaktní mini šířka pro fasádní špalety, sokly, komíny a členité omítky)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (robustní mini dutinka s velkou kapacitou barvy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66247 (GE1222_G66247)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem!)
Pracovní šířka válečku	10 cm (100 mm – kompaktní mini šířka pro fasádní špalety, sokly, komíny a členité omítky)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (robustní mini dutinka s velkou kapacitou barvy)
Délka vlasu (ROZDÍL OPROTI MIKROVLÁKNU!)	Dlouhý načechraný vlas ~18 mm – hluboce proniká do pórů, prohlubní a zrn hrubé omítky!
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modrá boční příruba pro standardní 10cm mini držáky Ø 6 mm)
Spojení plyše s dutinkou	Pevná tepelná fúze (termofúze) odolná vodě i venkovním fasádním disperzím
Ideální podklady	Hrubozrnné a točené fasádní omítky, jádrové omítky, hrubý štuk, cihlové zdivo, betonové zídky
Kompatibilní nátěry	Fasádní akrylátové a silikonové barvy, husté interiérové disperze, vápenocementové a silikátové nátěry
Doporučená vanička	Malá vanička 150 × 290 mm (G66363) nebo střední vanička 250 × 330 mm (G66364)
Sjednocení v řadě Modrá nit	Kombinujte s 15cm G66245/G66249 a velkým 25cm fasádním válečkem G66253 (vše Modrá nit 18 mm!)
Balení	1 ks náhradního dlouhovlasého válečku Modrá nit 10 cm / Ø 30 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlouhovlasý 18mm polyakrylový plyš** – Pružná dlouhá vlákna vyplňující nerovnosti a hlubokou strukturu fasády na jeden tah.
- **2. Jednoduchý modrý spirálový pruh** – Jasné odlišení dlouhovlasé fasádní/omítkové řady 'Modrá nit'.
- **3. Tuhá PP dutinka Ø 30 mm** – Pevný střed pro důraznější zapracování barvy do pórů zdiva.
- **4. Modrá boční ložisková příruba** – Hladké vedení čela válečku na ocelovém drátu.
- **5. Otvor ložiska Ø 6 mm** – Kompatibilní se všemi 10cm drátěnými ramínky Ø 6 mm.
- **6. Termofúzní kotvení vlasu** – Odolává tahu na drsných minerálních omítkách bez vytrhávání trsů.
- **7. Šířka 100 mm (10 cm)** – Přesně sedne na venkovní špalety oken, římsy, sloupky plotů a ztracené bednění.
- **8. Vysoká absorpční kapacita** – Pojme velké množství husté fasádní barvy.
- **9. Vnitřní vodicí pouzdro** – Zajišťuje plynulé otáčení bez zadrhávání.
- **10. Pružná boční vlákna** – Usnadňují dotažení barvy až do vnitřních koutů špalety.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POVINNÉ OCHRANNÉ BRÝLE PŘI PRÁCI S DLOUHÝM 18MM VLASEM (EN 166)! – Dlouhý 18mm vlas při přejíždění přes ostrá zrna fasády a štuku pruží a může odstřikovat kapičky (zejména u alkalických fasádních barev!) – vždy noste ochranné brýle!

OCHRANA RUKOU A BEZPEČNOST NA LEŠENÍ! – Při natírání venkovních okenních špalet používejte pracovní rukavice a dodržujte zásady bezpečnosti na lešení/žebříku!

Oblepení oken modrou UV páskou! – Venkovní okenní rámy a parapety vždy před prací s 18mm válečkem oblepte širokou modrou UV páskou GEKO G66373 (38 mm) nebo G66375 (48 mm)!

Nepoužívejte v nitroředidlech! – Určeno pro vodou ředitelné fasádní a malířské nátěrové hmoty.

Vypnutí proudu u venkovních svítidel a zvonků! – Před natíráním fasády kolem venkovních světel a čidel 230 V vypněte jistič.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nový dlouhovlasý váleček G66247 před prvním použitím vyperte v čisté vodě a vyždímejte – uvolníte z 18mm vlasu případná střižní vlákna!
2. Zkontrolujte, že máte 10cm držadlo s trnem Ø 6 mm.
3. Omeťte z hrubé omítky/zdiva prach, pavučiny a uvolněná zrnka písku a povrch napenetrujte.
4. Zkontrolujte pečlivé olepení rámů oken a parapetů.
5. Rozmíchejte hustou fasádní či malířskou barvu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte vlhký vyždímaný váleček G66247 na 10cm trn Ø 6 mm.
2. Sytě namočte do barvy a rozválejte po otěrové mřížce vaničky.
3. Křížovými tahy (svisle i šikmo) důkladně zapracujte barvu 18mm vlasem do všech pórů a prohlubní špalety či soklu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na velkou plochu fasády nebo hrubé stěny ihned navažte širokým 25cm válečkem stejné řady GEKO G66253 (Modrá nit 18 mm)!
5. Po práci váleček okamžitě důkladně propláchněte proudem vody (fasádní silikonové/akrylátové barvy po zaschnutí nelze vymýt!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Dlouhý 18mm vlas perte pod tekoucí vodou prsty až ke kořínkům u dutinky, dokud nevytéká čistá voda.
Pravidelně	Vytřepejte vodu, načechrejte vlas a sušte zavěšený.
Pravidelně	Skladujte v suchu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
V hlubokých pórech točené fasády prosvítají nenatřené bílé tečky	Váleček byl příliš suchý nebo veden pouze jedním směrem	Nasyťte 18mm vlas dostatkem barvy a přejeďte plochu křížem ve všech směrech, aby vlákna vnikla z každé strany zrna!
Na hladkém sádrokartonu zanechává hrubší strukturu ('beránka')	18mm dlouhý vlas je určen na hrubé omítky a fasády	Na hladký sádrokarton použijte řadu Zlatá nit (G66235) nebo Mikrovlákno (G66269/G66275)!
Odstřikování kapek na parapet	Rychlé kmitání válečkem na drsném zrnu	Veďte váleček klidným plynulým pohybem a parapet vždy zakryjte páskou G66375 s fólií.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Dlouhovlasý malířský mini váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66247**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66247** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Dlouhovlasý malířský mini váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 10 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66247

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského a fasádního nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.