Malířské válečky a držáky

Dlouhovlasý malířský midi váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66249

Model: GE1222_G66249 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoce savý dlouhovlasý malířský náhradní midi váleček GEKO G66249 řady 'Modrá nit' (načechraný bílý tkaný polyakryl s jednoduchým modrým spirálovým pruhem a dlouhým ~18mm vlasem) o pracovní šířce 15 cm (150 mm), plném průměru dutinky Ø 30 mm a ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – ideální pro rychlé vymalování širších fasádních špalet, soklů domu, plotových zídek ze ztraceného bednění a hrubých omítek!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66249 (GE1222_G66249)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem!)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – univerzální midi šířka na sokly, špalety, komíny a užší stěny)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (větší průměr midi dutinky než Ø 18 mm G66245 – vyšší zásoba barvy a klidnější chod bez prskání!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66249 (GE1222_G66249)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem!)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – univerzální midi šířka na sokly, špalety, komíny a užší stěny)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (větší průměr midi dutinky než Ø 18 mm G66245 – vyšší zásoba barvy a klidnější chod bez prskání!)
Délka vlasu	Dlouhý načechraný vlas ~18 mm – vyplňuje hrubou zrnitost fasád, jádrových omítek a betonu
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modrá boční příruba pro standardní 15cm držáky Ø 6 mm)
Spojení plyše s dutinkou	Voděodolná tepelná fúze (termofúze) pro dlouhou životnost v exteriéru i interiéru
Ideální podklady	Točené a rýhované fasádní omítky, hrubý štuk, betonové tvarovky, cihlové zdivo, sokly a komíny
Kompatibilní nátěry	Fasádní akrylátové, silikonové a silikátové barvy, husté interiérové disperze, hloubkové penetrace
Doporučená vanička	Střední malířská vanička 250 × 330 mm (GEKO G66364) nebo 8l vědro G66366
Systém GEKO Modrá nit	10cm G66247 + 15cm radiátorový G66245 + 15cm midi G66249 + 25cm fasádní G66253
Balení	1 ks náhradního dlouhovlasého midi válečku Modrá nit 15 cm / Ø 30 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlouhovlasý 18mm polyakrylový plyš (15 cm)** – Bohatě sycený vlas pronikající hluboko do struktury fasádní omítky a tvárnic.
- **2. Jednoduchý modrý spirálový pruh** – Jasná identifikace dlouhovlasé řady 'Modrá nit'.
- **3. Tuhá PP dutinka Ø 30 mm** – Zajišťuje klidnější otáčení a menší odstřikování než úzké jádro Ø 18 mm.
- **4. Modrá boční ložisková příruba** – Chrání čelo dutinky a vede váleček plynule na trnu.
- **5. Středový otvor Ø 6 mm** – Určen pro 15cm drátěná ramínka průměru 6 mm.
- **6. Termofúzní spoj potahu** – Nerozebíratelné natavení tkaniny k PP trubce.
- **7. Záběr 150 mm** – Ideální šířka na zateplené okenní špalety (15–20 cm EPS/vata) a plotové sloupky.
- **8. Pružná polyakrylová vlákna** – Rychle se vracejí do původního tvaru i na ostrém minerálním zrnu.
- **9. Vnitřní kluzné pouzdro** – Snadné odvalování bez zadrhávání.
- **10. Přesah vlasu na čelech** – Umožňuje čisté dotažení nátěru až do koutu špalety.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POVINNÉ OCHRANNÉ BRÝLE PŘI FASÁDNÍCH NÁTĚRECH (EN 166)! – Dlouhý 18mm vlas na hrubé omítce pruží a může odstřikovat alkalické fasádní či silikátové barvy – vždy noste ochranné brýle!

OCHRANNÉ RUKAVICE A BEZPEČNÉ LEŠENÍ! – Chraňte pokožku rukou rukavicemi a na lešení či žebříku dbejte na stabilní oporu!

Maskování oken a parapetů UV páskou! – Rámy oken, žaluzie a parapety předem oblepte modrou UV páskou GEKO G66373 / G66375 odolnou slunci až 14 dní.

Nepoužívejte v nitroředidlech C6000! – Určeno pro vodou ředitelné malířské a fasádní barvy.

Odpojení venkovních obvodů 230 V! – Před malováním kolem venkovních svítidel, kamer a zásuvek vypněte jistič.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nový váleček G66249 před prvním malováním propláchněte čistou vodou a vyždímejte – odstraníte volná vlákna z výroby.
2. Zkontrolujte, že máte 15cm držadlo s trnem Ø 6 mm.
3. Očistěte fasádu, sokl či zdivo od prachu a mechů a naneste doporučenou penetraci.
4. Nachystejte střední vaničku G66364 (250 × 330 mm) nebo 8l vědro s mřížkou.
5. Důkladně rozmíchejte fasádní nebo malířskou barvu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte vlhký vyždímaný váleček G66249 na 15cm trn Ø 6 mm.
2. Nasyťte barvou a rovnoměrně rozválejte po otěrové mřížce.
3. Křížovými tahy vymalujte okenní špalety zateplené fasády, sokl domu nebo členité zdivo tak, aby 18mm vlas vyplnil všechny póry.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na hlavní plochu fasády plynule navažte 25cm velkoplošným válečkem GEKO G66253 (Modrá nit 18 mm) 'mokré do mokrého'!
5. Po práci váleček ihned vymyjte pod tekoucí vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Dlouhý 18mm vlas vymývejte pod proudem vlažné vody od středu ke krajům až ke kořínkům u dutinky.
Pravidelně	Vytřepejte vodu a sušte zavěšený, aby vlas nezplihl.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo mráz a přímé slunce.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Bílé nenatřené tečky v hluboké rýhované omítce	Tahy vedeny jen jedním směrem s málo nasyceným válečkem	Sytě namočte váleček a přejíždějte rýhovanou omítku křížem (svisle, vodorovně i šikmo), poté lehce sjednoťte!
Odlišná struktura špalety oproti hlavní ploše fasády	Na hlavní ploše byl použit krátkovlasý váleček místo řady Modrá nit	Kombinujte vždy G66249 na špaletách s G66253 (Modrá nit 18 mm) na hlavní ploše fasády!
Zasychající krusta barvy u kořínků vlasu v letním horku	Dlouhá přestávka na slunci bez propláchnutí	Při pauze zabalte váleček do vlhkého mikrotenového sáčku ve stínu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Dlouhovlasý malířský midi váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66249**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66249** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Dlouhovlasý malířský midi váleček polyakryl MODRÁ NIT – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66249

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského a fasádního nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.