Malířské válečky a držáky

Velkoplošný fasádní váleček polyakryl MODRÁ NIT (vlas 18 mm) – šířka 25 cm, jádro Ø 48 mm, trn Ø 8 mm – GEKO G66253

Model: GE1222_G66253 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální široký velkoplošný fasádní náhradní váleček GEKO G66253 řady 'Modrá nit' z hustě tkaného polyakrylu s dlouhým 18mm vlasem (bílý načechraný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem), šířkou záběru 25 cm (250 mm), velkým jádrem Ø 48 mm a ložiskem pro pevný trn Ø 8 mm ('fi-8 mm') – stvořený pro rychlé a syté natírání fasád rodinných i bytových domů, hrubých omítek, betonu a průmyslových hal!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66253 (GE1222_G66253)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem)
Délka vlasu	18 mm (dlouhý fasádní vlas pro dokonalé prokreslení hrubých a strukturovaných povrchů!)
Pracovní šířka válečku	25 cm (250 mm – maximální velkoplošný záběr pro celistvé fasádní stěny bez viditelných spojů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66253 (GE1222_G66253)
Řada a materiál potahu (DLE FOTO!)	Polyakryl 'Modrá nit' (Niebieska nić – bílý dlouhovlasý tkaný plyš s jednoduchým modrým spirálovým pruhem)
Délka vlasu	18 mm (dlouhý fasádní vlas pro dokonalé prokreslení hrubých a strukturovaných povrchů!)
Pracovní šířka válečku	25 cm (250 mm – maximální velkoplošný záběr pro celistvé fasádní stěny bez viditelných spojů)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 48 mm (velký průměr s obrovskou kapacitou barvy a sníženými otáčkami proti rozstřiku)
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 8 mm ('fi-8 mm' – uzavřená modrá ložisková čela pro masivní 25cm fasádní držáky Ø 8 mm)
Spojení plyše s dutinkou	Pevná voděodolná termofúze pro vysoké mechanické zatížení na drsných omítkách
Doporučené vědro a mřížka (NUTNÉ!)	12l obdélníkové malířské vědro GEKO G66367 + velká otěrová mřížka 250 × 300 mm GEKO G66362!
Ideální podklady	Zateplené fasády (točená/rýhovaná omítka 1,5–3 mm), břízolit, jádrové omítky, hrubý beton, zdivo
Kompatibilní nátěry	Fasádní akrylátové, silikonové, siloxanové a silikátové barvy, husté interiérové barvy, penetrace
Detailní doplňky v řadě	10cm G66247 a 15cm G66249 na špalety + 15cm Ø 18 mm G66245 za okapové svody
Balení	1 ks velkoplošného fasádního válečku Modrá nit 25 cm / Ø 48 mm / vlas 18 mm / trn Ø 8 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlouhovlasý 18mm polyakrylový plášť (25 cm)** – Pojme velký objem husté fasádní barvy a vtlačí ji hluboko do struktury omítky.
- **2. Jednoduchý modrý spirálový pruh** – Okamžité rozpoznání fasádní dlouhovlasé řady 'Modrá nit'.
- **3. Tuhá velkoobjemová PP dutinka Ø 48 mm** – Odolává silnému přítlaku teleskopické tyče na celé šířce 250 mm.
- **4. Uzavřená modrá ložisková čela (2×)** – Zabraňují vniknutí těžké fasádní barvy dovnitř dutinky!
- **5. Středová ložiska pro trn Ø 8 mm** – Plynulý chod na širokém 25cm drátěném nebo třmenovém držáku Ø 8 mm.
- **6. Termofúzní kotvení potahu** – Trvalé natavení vláken odolné oděru o křemičité zrno fasády.
- **7. Záběr 250 mm** – Rychlé pokrytí celého lešeňového pole dříve, než barva na slunci zavadne!
- **8. Pružná vyčesaná příze** – Vyplní póry 2mm i 3mm zatírané omítky bez vynechaných teček.
- **9. Začištěné boční okraje** – Plynulé napojování sousedních pásů bez ostrých přechodů.
- **10. Masivní kluzné uložení** – Dlouhá životnost při stovkách metrů čtverečních fasády.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POVINNÉ OCHRANNÉ BRÝLE PŘI NÁTĚRU FASÁD (EN 166)! – Fasádní (zejména silikátové a vápenné) barvy jsou alkalické a dlouhý 18mm vlas na drsném zrnu pruží – vždy chraňte zrak brýlemi!

POZOR NA HMOTNOST NASYCENÉHO 25CM FASÁDNÍHO VÁLEČKU! – 18mm vlas na šířce 25 cm pojme velké množství husté fasádní barvy – pracujte oběma rukama na tuhé tyči a udržujte pevný postoj na lešení se zábradlím!

ZÁKAZ DOTYKU VENKOVNÍHO VEDENÍ 230/400 V HLINÍKOVOU TYČÍ! – Na lešení a u štítů domů dbejte maximální opatrnosti v blízkosti domovních přípojek a venkovního elektrického vedení!

Zakrytí oken, dlažby a klempířských prvků! – Před nátěrem fasády pečlivě zakryjte okna, parapety, svody a zámkovou dlažbu kolem domu.

Ochranné rukavice – Chraňte pokožku před alkalickými a biocidními složkami fasádních barev.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že máte 25cm držák s trnem Ø 8 mm ('fi-8 mm'), 12l obdélníkové vědro GEKO G66367 a velkou mřížku 250 × 300 mm GEKO G66362.
2. Před prvním použitím 25cm váleček G66253 propláchněte čistou vodou a důkladně odstřeďte.
3. Nikdy nenatírejte rozpálenou fasádu na přímém poledním slunci ani za deště a silného větru (dodržte teplotu podkladu +5 °C až +25 °C)!
4. Zkontrolujte čistotu a napenetrování celé plochy fasády.
5. Sjednoťte šarže tónované fasádní barvy smícháním v jedné velké nádobě na celou stěnu domu!

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte vlhký odstředěný váleček G66253 na 25cm držák Ø 8 mm s teleskopickou tyčí.
2. Předmalujte špalety oken užším válečkem G66249 (15 cm) a místa za svody válečkem G66245 (15 cm / Ø 18 mm).
3. Sytě namočte 25cm váleček G66253 v 12l vědru G66367 a rozválejte po velké mřížce G66362.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nanášejte fasádní barvu křížovými tahy pro plné nasycení struktury a celou ucelenou stěnu fasády dokončete bez přestávky 'mokré do mokrého' se sjednocujícím tahem jedním směrem!
5. Po práci váleček okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody (např. zahradní hadicí na zachytávacím místě).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Před praním stáhněte z 18mm vlasu přebytečnou fasádní barvu malířskou stěrkou zpět do kbelíku a poté vymývejte vlažnou vodou až do čiré vody.
Pravidelně	Odstřeďte vodu a sušte zavěšený ve stínu.
Pravidelně	Skladujte suchý a čistý v uzavřeném obalu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Viditelné vodorovné lešeňové patky na fasádě	Spodní patro zaschlo dříve, než bylo natřeno horní patro na lešení	Na fasádě pracujte ve dvou lidech nad sebou současně metodou 'mokré do mokrého' na celé stěně od štítu k soklu bez pauzy!
Rychlé opotřebení vlasu a prosvítající místa	Váleček je dřen 'nasucho' velkou silou po ostrém křemičitém břízolitu	Udržujte 18mm vlas G66253 vždy dostatečně nasycený barvou – barva maže vlákna a vyplňuje hlubokou strukturu bez dření!
Nevejde se do běžné vaničky	Šířka 250 mm vyžaduje fasádní vědro	Použijte 12l vědro GEKO G66367 s mřížkou 250 × 300 mm G66362.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Velkoplošný fasádní váleček polyakryl MODRÁ NIT (vlas 18 mm) – šířka 25 cm, jádro Ø 48 mm, trn Ø 8 mm – GEKO G66253**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66253** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Velkoplošný fasádní váleček polyakryl MODRÁ NIT (vlas 18 mm) – šířka 25 cm, jádro Ø 48 mm, trn Ø 8 mm – GEKO G66253

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského a fasádního nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.