Malířské válečky a držáky

Malířský midi váleček polyakryl MULTICOLOR – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66261

Model: GE1222_G66261 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzální savý tkaný malířský náhradní midi váleček GEKO G66261 řady Polyakryl Multicolor (bílý plyš s modro-žluto-červenou spirálou) o pracovní šířce 15 cm (150 mm), průměru dutinky Ø 30 mm a vnitřním ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – ideální lehká střední šířka pro výmalbu menších pokojů, chodeb, předsíní, sádrokartonových příček a širokých okenních špalet bez únavy zápěstí!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66261 (GE1222_G66261)
Materiál potahu (DLE FOTO!)	Hustý tkaný polyakryl 'Multicolor' (bílý plyš s trojbarevným modro-žluto-červeným spirálovým pruhem)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – obratná midi šířka kombinující rychlý plošný záběr s lehkostí mini válečku!)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (stabilní midi jádro omezující rozstřik barvy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66261 (GE1222_G66261)
Materiál potahu (DLE FOTO!)	Hustý tkaný polyakryl 'Multicolor' (bílý plyš s trojbarevným modro-žluto-červeným spirálovým pruhem)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – obratná midi šířka kombinující rychlý plošný záběr s lehkostí mini válečku!)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 30 mm (stabilní midi jádro omezující rozstřik barvy)
Délka vlasu	Středně dlouhý savý vlas (~11–13 mm) pro hladké i jemně zrnité štukové omítky
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modrá boční příruba pro 15cm drátěné držáky Ø 6 mm)
Spojení plyše s jádrem	Bezešvá tepelná fúze (termofúze) odolná dlouhodobému máčení ve vodních barvách
Kompatibilní nátěry	Vodou ředitelné disperzní, akrylátové, latexové a vinylové interiérové barvy + penetrace
Doporučená vanička / vědro	Střední vanička 250 × 330 mm (GEKO G66364) nebo 8l malířské vědro (GEKO G66366)
Sjednocení struktury	Stejný vlas jako u 10cm modelu G66259 a 18cm modelu G66263 z řady Multicolor
Čištění	Snadno vypratelný pod vlažnou tekoucí vodou
Balení	1 ks náhradního malířského válečku Polyakryl Multicolor 15 cm / Ø 30 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaný polyakrylový plyš (15 cm)** – Vysoká schopnost pojmout a rovnoměrně odevzdat malířskou barvu.
- **2. Trojbarevná spirála Multicolor** – Modro-žluto-červený identifikační pruh univerzální malířské řady GEKO.
- **3. Polypropylenová dutinka Ø 30 mm** – Pevné voděodolné jádro udržující souosost na celé šířce 150 mm.
- **4. Modrá ložisková příruba** – Hladké kluzné vedení čela válečku bez drhnutí o kovové ramínko.
- **5. Otvor pro trn Ø 6 mm** – Určen pro 15cm malířské držáky s drátem průměru 6 mm.
- **6. Termofúzní kotvení vlasu** – Zabraňuje svlékání potahu při namočení.
- **7. Šířka záběru 150 mm** – Vejde se i do užších prostor mezi zárubní a rohem stěny.
- **8. Pružný česaný vlas** – Dobře kryje póry štuku i sádrokartonu.
- **9. Vnitřní opěrná přepážka** – Zajišťuje stabilní otáčení na konci 15cm trnu.
- **10. Čistě zastřižené okraje** – Plynulé napojování sousedních tahů beze šmouh.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ BRÝLE PŘI MALOVÁNÍ STROPŮ A NADPRAŽÍ (EN 166)! – Při válečkování stropů a horních partií stěn noste ochranné brýle proti skápnutí nebo odstříknutí barvy a penetrace do očí!

VYPNĚTE ELEKTRICKÝ PROUD V OKOLÍ ODKRYTÝCH KRABIC 230 V! – Před odmontováním rámečků zásuvek/vypínačů a malováním mokrou vodní disperzí v jejich těsné blízkosti vždy vypněte příslušný jistič!

Pouze pro vodou ředitelné malířské hmoty! – Nepoužívejte polyakrylový plyš pro nitrocelulózové ani dvousložkové epoxidové nátěry.

Bezpečná práce na štaflích! – Používejte zajištěné malířské štafle nebo teleskopickou tyč zasunutou do rukojeti držáku.

Ochranné rukavice při vymývání – Chraňte pokožku rukou před vysušováním malířskými barvami.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nový suchý váleček G66261 před prvním malováním důkladně propláchněte čistou vodou a vyždímejte/odstřeďte – odstraníte volná vlákna z výroby!
2. Zkontrolujte, že máte 15cm držák s průměrem trnu Ø 6 mm (nikoliv krátký 10cm držák!).
3. Připravte střední vaničku GEKO G66364 (250 × 330 mm) nebo 8l vědro GEKO G66366.
4. Zkontrolujte čistotu a napenetrování malované omítky.
5. Barvu v kbelíku důkladně rozmíchejte ode dna.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte lehce vlhký vyždímaný váleček G66261 plnou šířkou 15 cm na trn Ø 6 mm.
2. Namočte váleček do barvy a rozválejte po otěrové mřížce střední vaničky G66364, dokud je plyš rovnoměrně nasycený bez kapání.
3. Nanášejte barvu křížovými tahy (do tvaru W/M) a každý pás na závěr sjednoťte plynulým svislým tahem jedním směrem shora dolů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Postupujte po jednotlivých stěnách metodou 'mokré do mokrého' bez přestávek uprostřed plochy.
5. Po domalování váleček sejměte z trnu a ihned důkladně vyperte pod vlažnou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vymývejte pod tekoucí vlažnou vodou až do úplné čirosti vytékající vody.
Pravidelně	Odstřeďte přebytečnou vodu a nechte uschnout svisle nebo zavěšený tak, aby se vlas na jedné straně neslehl.
Pravidelně	Skladujte v suchu v uzavřeném sáčku proti zaprášení.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Krajních 5 cm válečku nedostatečně přitlačuje ke stěně	15cm váleček byl nasazen na krátké 10cm držadlo	Použijte 15cm malířské ramínko s plnou délkou vodicího drátu Ø 6 mm!
Viditelné pruhy na zaschlé malbě	Příliš suchý váleček a silné tlačení rukou na stěnu	Nasyťte plyš dostatečným množstvím barvy a veďte váleček lehkou rukou bez ždímání o zeď!
Uvolněné chloupky v první vrstvě	Nepropláchnutý nový váleček ze skladu	Před prvním namočením do barvy vždy nový plyš vyperte ve vodě.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Malířský midi váleček polyakryl MULTICOLOR – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66261**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66261** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Malířský midi váleček polyakryl MULTICOLOR – šířka 15 cm, jádro Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm – GEKO G66261

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského nářadí a válečků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.