Malířské válečky a držáky

Štíhlý radiátorový malířský váleček MIKROVLÁKNO – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66269

Model: GE1222_G66269 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Jemný nekapající štíhlý malířský náhradní váleček z hustého mikrovlákna GEKO G66269 (bílý sametový plyš s dvojitou modrou spirálou) o pracovní šířce 15 cm (150 mm), zúženém radiátorovém jádru Ø 18 mm a ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') – ideální pro čisté malování řídkými penetracemi, lazurami, latexovými a keramickými barvami v úzkých mezerách za radiátory a na hladkých sádrokartonech bez prskání!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66269 (GE1222_G66269)
Materiál potahu (DLE FOTO!)	100% husté mikrovlákno (Microfiber – bílý krátce střižený sametový vlas s dvojitou tenkou modrou spirálou!)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – široký midi/radiátorový záběr)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 18 mm (ultratenký radiátorový profil procházející úzkými mezerami za topením a potrubím!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66269 (GE1222_G66269)
Materiál potahu (DLE FOTO!)	100% husté mikrovlákno (Microfiber – bílý krátce střižený sametový vlas s dvojitou tenkou modrou spirálou!)
Pracovní šířka válečku	15 cm (150 mm – široký midi/radiátorový záběr)
Průměr jádra (dutinky)	Ø 18 mm (ultratenký radiátorový profil procházející úzkými mezerami za topením a potrubím!)
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modré ložisko pro 15cm mini/midi a dlouhé radiátorové držáky Ø 6 mm)
Délka a charakter vlasu	Krátký hustý mikrovláknový vlas (~9–10 mm) s kapilární savostí – drží i řídké kapaliny bez stékání a kapání!
Hlavní výhoda mikrovlákna	Minimální rozstřik ('No-Spatter') a mimořádně hladká, rovnoměrná finální struktura filmu
Kompatibilní nátěry	Řídké hloubkové penetrace, latexové, keramické a akrylátové barvy, vodou ředitelné lazury a mořidla na dřevo
Ideální podklady	Hladký sádrokarton (Q3–Q4), sádrové omítky, stěny za radiátory, dřevěné obložení a podhledy
Doporučená vanička	Střední malířská vanička 250 × 330 mm (GEKO G66364)
Sjednocení v místnosti	Shodné mikrovlákno jako u plošných válečků 18 cm (G66275) a 25 cm (G66277)
Balení	1 ks náhradního štíhlého válečku z mikrovlákna 15 cm / Ø 18 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Plášť z hustého mikrovlákna (15 cm)** – Tisíce jemných mikrovláken nasávají a kontrolovaně uvolňují i řídké barvy a penetrace.
- **2. Dvojitá tenká modrá spirála** – Vizuální rozlišení řady GEKO Mikrovlákno od dlouhovlasého polyakrylu (jednoduchá nit).
- **3. Štíhlá PP trubička Ø 18 mm** – Nízký celkový průměr umožňující zajetí za nástěnné radiátory a stoupačky.
- **4. Modré boční ložiskové pouzdro** – Zajišťuje hladké otáčení bez zadrhávání na ocelovém trnu.
- **5. Středový otvor Ø 6 mm** – Kompatibilní s 15cm drátěnými ramínky průměru 6 mm.
- **6. Termofúzní spoj potahu** – Nerozebíratelné navaření tkaniny bez rozpustných lepidel.
- **7. Krátce střižený sametový povrch** – Vytváří jemnou strukturu ideální pro moderní polomatné a saténové barvy.
- **8. Záběr 150 mm** – Rychlé pokrytí plochy za topným tělesem i na okenních špaletách.
- **9. Začištěné okraje vlasu** – Zabraňují tvorbě okrajových čar v hladkém nátěru.
- **10. Nízká hmotnost vložky** – Snadná ovladatelnost na dlouhém 50cm radiátorovém držáku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

OCHRANNÉ BRÝLE PŘI NANÁŠENÍ ŘÍDKÉ PENETRACE (EN 166)! – Přestože mikrovlákno výborně drží kapalinu, při nanášení vodnaté hloubkové penetrace nad hlavou nebo za trubkami vždy noste ochranné brýle!

VYPNUTÉ A VYCHLADLÉ TOPENÍ PŘI PRÁCI ZA RADIÁTOREM! – Malujte výhradně za studeným topným tělesem – předejdete popálení ruky a zasychání tahů!

VYPNĚTE JISTIČ V OKOLÍ ODKRYTÝCH ZÁSUVEK A SVÍTIDEL! – Mokré mikrovlákno vede elektrický proud – u odstrojených prvků 230 V vždy vypněte jistič!

Nepoužívejte v nitroředidlech C6000! – Mikrovlákno na PP jádru je určeno pro vodou ředitelné nátěry a lazury.

Ochranné rukavice – Chraňte pokožku před přímým kontaktem s penetracemi a barvami.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před prvním použitím mikrovláknový váleček G66269 propláchněte čistou vodou a důkladně vyždímejte – vlhké mikrovlákno okamžitě a rovnoměrně přijímá barvu!
2. Zkontrolujte, že máte 15cm držák s trnem Ø 6 mm.
3. Za radiátorem důkladně vysajte prach a zakryjte těleso radiátoru fólií.
4. Připravte střední vaničku GEKO G66364 (250 × 330 mm).
5. Promíchejte barvu či penetraci.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte lehce zvlhčený váleček G66269 na 15cm trn Ø 6 mm.
2. Namočte v barvě nebo penetraci a rovnoměrně rozválejte po mřížce vaničky G66364.
3. Plynulými tahy bez nadměrného přítlaku vymalujte prostor za radiátorem, špalety či podhledy (nejezděte příliš rychle, aby malé jádro Ø 18 mm neodstřeďovalo kapky).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na otevřených plochách stěn ihned navažte 18cm (G66275) nebo 25cm (G66277) mikrovláknovým válečkem GEKO!
5. Po práci váleček ihned vyperte pod tekoucí vlažnou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Mikrovlákno má extrémně hustou strukturu – vymývejte jej vlažnou vodou déle než běžný plyš, dokud z hloubky vláken nevytéká zcela čistá voda!
Pravidelně	Odstřeďte a sušte zavěšený na větraném místě.
Pravidelně	Skladujte v suchu v čistém sáčku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Mikrovlákno při druhém malování ztvrdlo a dělá šmouhy	Při předchozím mytí zůstaly u kořínků hustého mikrovlákna zbytky latexu/penetrace	Mikrovlákno perte ihned po práci ve 2–3 dávkách teplé vody s vymačkáním od středu ke krajům.
Nedostatečné krytí na hrubé drsné fasádě	Krátký 9–10mm mikrovláknový vlas je určen na hladké a jemné povrchy	Na hrubé omítky a fasády použijte dlouhovlasý polyakryl 18 mm (Modrá nit G66245/G66253) nebo polyamid!
Pružící volný konec válečku	Nasazeno na krátký 10cm trn	Použijte 15cm držák s trnem Ø 6 mm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Štíhlý radiátorový malířský váleček MIKROVLÁKNO – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66269**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66269** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Štíhlý radiátorový malířský váleček MIKROVLÁKNO – šířka 15 cm, jádro Ø 18 mm, trn Ø 6 mm – GEKO G66269

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního malířského nářadí a válečků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.