Malířské válečky a držáky

Lakovací mini váleček FLOCK – šířka 7 cm, Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm (zaoblený) – GEKO G66293

Model: GE1222_G66293 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní lakýrnický náhradní mini váleček typu FLOCK GEKO G66293 o střední detailní šířce 7 cm (70 mm), vnějším průměru Ø 30 mm a vnitřním ložisku pro trn Ø 6 mm ('fi-6 mm') z husté polyuretanové pěny s oranžovým sametovým povločkováním a zaobleným předním čelem – ideální rozměr přesně na šířku kovových i dřevěných zárubní (futra), parapetů, soklových lišt, plotovek a článkových radiátorů!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66293 (GE1222_G66293)
Typ povrchu válečku (DLE FOTO!)	FLOCK – hustá PU pěna s elektrostaticky naneseným krátkým oranžovým sametovým vláknem
Pracovní šířka válečku	7 cm (70 mm – zlatý střed mezi 5 cm a 10 cm, přesně kopírující šířku obložek zárubní a latí plotu!)
Vnější průměr válce	Ø 30 mm

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66293 (GE1222_G66293)
Typ povrchu válečku (DLE FOTO!)	FLOCK – hustá PU pěna s elektrostaticky naneseným krátkým oranžovým sametovým vláknem
Pracovní šířka válečku	7 cm (70 mm – zlatý střed mezi 5 cm a 10 cm, přesně kopírující šířku obložek zárubní a latí plotu!)
Vnější průměr válce	Ø 30 mm
Průměr vodicího trnu držáku	Ø 6 mm ('fi-6 mm' – modré středové ložisko pro mini držáky Ø 6 mm)
Tvar čela válečku (DLE FOTO!)	Jednostranně zaoblená špička eliminující okrajové pruhy a usnadňující náběh v rozích!
Kvalita povrchu FLOCK	Hladký sametový rozliv emailů a laků bez vzduchových bublinek typických pro obyčejné pěnové válečky
Kompatibilní nátěrové hmoty	Vodou ředitelné akrylátové/PU emaily a laky, syntetické alkydové emaily (S6006), lazury na dřevo a barvy na radiátory
Nevhodná rozpouštědla	Nepoužívejte pro nitrocelulózové (C6000) a acetonové nátěrové hmoty!
Doporučená vanička	Malá lakýrnická vanička 150 × 290 mm (GEKO G66363)
Typické aplikace	Ocelové a obložkové zárubně, dřevěné plotovky šířky 7–9 cm, okenní rámy, úzké parapety, nábytkové rámy
Balení	1 ks náhradního lakovacího válečku FLOCK 7 cm / Ø 30 mm / trn Ø 6 mm

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Oranžová sametová vrstva FLOCK** – Jemné polyamidové mikrovlákno pro rovnoměrný lakový film bez pěnění.
- **2. Pružné jádro z PU pěny (Ø 30 mm)** – Zajišťuje citlivý kontakt s povrchem kovové zárubně či hoblované plotovky.
- **3. Zaoblené přední čelo** – Brání tvorbě bočních rýh v mokrém emailu.
- **4. Ploché zadní čelo k držáku** – Čisté vedení podél stěny u obložkové zárubně.
- **5. Modré ložiskové pouzdro Ø 6 mm** – Plynulé otáčení na standardním 6mm drátěném trnu.
- **6. Vnitřní nosná dutinka** – Tvarově stálý střed odolný vodě i lakovému benzínu.
- **7. Optimalizovaná šířka 70 mm (7 cm)** – Natře 7–8cm lať plotu nebo bočnici ocelové zárubně jedním plynulým tahem!
- **8. Vnitřní aretační výstupek** – Zabraňuje sklouznutí válečku z trnu.
- **9. Rovnoměrná pórovitost** – Zajišťuje optimální tloušťku nátěrového filmu bez stékání.
- **10. Nízký průměr Ø 30 mm** – Snadná manipulace v omezeném prostoru kolem pantů dveří.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ POUŽITÍ S NITRO (C6000) A ACETONEM! – Agresivní rozpouštědla narušují PU pěnu a lepidlo flocku – používejte výhradně s vodou ředitelnými a syntetickými (S6006) laky a emaily!

NATÍRÁNÍ RADIÁTORŮ POUZE ZA STUDENA! – Při renovaci topných těles a potrubí emaily na radiátory natírejte vždy na VYPNUTÉM a studeném topení s dostatečným větráním!

Nitrilové rukavice a ochranné brýle – Ochrana pokožky a očí při lakýrnických pracích.

Zakrytí přilehlé výmalby páskou – Před lakováním ocelových zárubní oblepte přilehlou omítku 38mm modrou páskou GEKO G66373.

Ekologická likvidace zbytků – Zbytky rozpouštědlových barev nepatří do kanalizace.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte kompatibilitu vodicího trnu mini držadla Ø 6 mm (délka trnu 6–7 cm).
2. Přejeďte suchý flock váleček G66293 čistou dlaní k odstranění případného prachu.
3. Ocelové zárubně či plotovky přebruste jemným brusným rounem/papírem P240 a důkladně odmastěte.
4. Nachystejte si malou vaničku GEKO G66363 (150 × 290 mm).
5. Promíchejte email ode dna plechovky dřívkem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasuňte 7cm flock váleček GEKO G66293 na trn Ø 6 mm až do zacvaknutí.
2. Namočte v jímce malé vaničky G66363 a klidnými tahy rozválejte po šikmé mřížce.
3. Naneste email plynulými podélnými tahy po zárubni nebo plotovce a ihned zlehka vyhlaďte jedním směrem bez tlaku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po dokončení nátěru zárubně sejměte maskovací pásku ze stěny ihned po zavadnutí emailu.
5. Vodou ředitelný email ihned vymyjte z válečku vlažnou vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Myjte pod vlažnou tekoucí vodou lehkým vymačkáváním v dlani bez kroucení a škrábání flocku.
Pravidelně	Mezi první a druhou vrstvou emailu zabalte váleček vzduchotěsně do PE sáčku.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo UV záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Email na svislé ocelové zárubni tvoří kapky ('záclony')	Příliš silná jednorázová vrstva na nesavém kovu	Kov je nesavý – nanášejte raději 2 tenké vrstvy dobře vyváleným flock válečkem G66293!
Drobné smítko v lesklém laku	Neodprášený prach v rozích pantů zárubně	Před lakováním vždy vytřete kouty kolem pantů vlhkým hadříkem s technickým benzínem.
Pruh na kraji tahu	Nadměrný tlak ruky na jednu stranu ramínka	Veďte držák rovnoběžně s plochou lehkou rukou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Lakovací mini váleček FLOCK – šířka 7 cm, Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm (zaoblený) – GEKO G66293**
Typové označení / Model: **GE1222_G66293** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Lakovací mini váleček FLOCK – šířka 7 cm, Ø 30 mm, pro trn Ø 6 mm (zaoblený) – GEKO G66293

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručního lakýrnického a malířského nářadí)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.