Malířské držáky a natěračské nářadí

Držák na malířský váleček šířky 25 cm (250 mm), průměr trnu Ø 8 mm (GEKO G66326)

Model: GE1222_G66326 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošný malířský drátěný držák (třmen) pro široké interiérové a fasádní malířské válečky 250 mm (25 cm) z tuhé pozinkované ocelové kulatiny Ø 8 mm s ergonomickou plastovou rukojetí GEKO připravenou pro nasazení malířské teleskopické tyče.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G66326 (GEKO G66326)
Typ nářadí	Široký držák (třmen s rukojetí) pro malířské válečky
Určená šířka válečku	250 mm (25 cm — vysoká plošná vydatnost malování)
Průměr vodicího trnu	Ø 8 mm (zesílená tuhá osa nutná pro široké 25cm válečky plné barvy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G66326 (GEKO G66326)
Typ nářadí	Široký držák (třmen s rukojetí) pro malířské válečky
Určená šířka válečku	250 mm (25 cm — vysoká plošná vydatnost malování)
Průměr vodicího trnu	Ø 8 mm (zesílená tuhá osa nutná pro široké 25cm válečky plné barvy)
Materiál třmenu	Pozinkovaná ocel Ø 8 mm odolná korozi
Materiál rukojeti	Odolný polypropylen (PP, modrý) s opěrkou palce
Připojení teleskopu	Kónická vnitřní dutina s pojistným otvorem v konci rukojeti
Kompatibilní mřížka	Vyžaduje malířské vědro nebo vaničku šířky min. 26–30 cm!
Kompatibilní válečky	Malířské a fasádní válečky šířky 25 cm s otvorem ložiska Ø 8 mm
Hmotnost	cca 0,27 kg
Určení	Rychlé velkoplošné malování stěn, stropů, hal a fasád
Zákaz použití	Kontakt kovového třmenu či teleskopu s elektrickým vedením pod napětím!

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlouhý vodicí trn Ø 8 mm (25 cm)** – Udrží těžký 250mm váleček nasáklý fasádní či disperzní barvou bez prohýbání
- **2. Symetricky vyosený krček třmenu** – Soustřeďuje osu tahu rukojeti do středu 25cm záběru válečku
- **3. Zaoblené čelo trnu** – Umožňuje snadné nasazení válečku a zabraňuje poškrábání kolmé stěny v rohu
- **4. Pravoúhlý doraz osy** – Udržuje váleček v přesné vzdálenosti od svislého ramene
- **5. Galvanický zinkový povlak** – Chrání ocel před korozí ve vodných disperzích a penetracích
- **6. Ergonomická rukojeť GEKO** – Tvarovaná pro jistý stisk i při vyšší váze 25cm válečku
- **7. Protiskluzové žebrování u krčku** – Zlepšuje kontrolu směru tahu při napojování pruhů malby
- **8. Opěrný lem rukojeti** – Umožňuje zaháknutí držáku za okraj širokého malířského kbelíku
- **9. Dutina pro malířskou tyč** – Pro přímé nasazení teleskopické tyče při malování stropů a fasád
- **10. Závěsný otvor** – Pro uložení držáku na háček po očištění

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Povinné při malování stropů širokým 25cm válečkem nad hlavou

Ochranné rukavice (EN 388 / EN 374) – Ochrana rukou před alkáliemi silikátových a disperzních barev

Pracovní oděv a pokrývka hlavy – Ochrana před odstřikem barvy

Pevná protiskluzová obuv – Stabilita při práci s teleskopickou tyčí nebo na lešení

Vypnutí elektrických okruhů – Před malováním stěn vypněte jistič a zaizolujte krabice zásuvek/vypínačů

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že máte k dispozici dostatečně širokou stírací mřížku (min. 27 cm) v hranatém malířském vědru!
2. Zkontrolujte, že váleček má délku 25 cm a otvor bočnic Ø 8 mm.
3. Zkontrolujte přímost 25cm trnu a jeho čistotu bez zaschlých zbytků barvy.
4. Při práci na lešení s teleskopickou tyčí se přesvědčte, že v dosahu nevedou venkovní elektrické přípojky!
5. Ověřte pevné spojení rukojeti s prodlužovací tyčí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nasaďte navlhčený 25cm váleček na trn Ø 8 mm až na doraz a ověřte volné otáčení.
2. Namočte váleček do barvy v širokém vědru a důkladně jej převalte po stírací mřížce (25cm váleček pojme velké množství barvy — nepřesycujte jej, jinak bude těžký a bude kapat!).
3. Pro minimalizaci únavy zad a rovnoměrný přítlak po celé šířce 25 cm používejte držák nasazený na malířské teleskopické tyči i při malování stěn.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Tah veďte plynule bez tlačení na volný konec trnu, aby nevznikaly rýhy v mokrém nátěru.
5. Po dokončení práce váleček stáhněte a držák ihned umyjte vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém malování smyjte čerstvou barvu z trnu i dutiny rukojeti vlažnou vodou a trn osušte.
Pravidelně	Zaschlou disperzní barvu na trnu odmočte v teplé vodě a seškrábněte dřevem (nepoškoďte zinkování ocelovým nožem).
Pravidelně	Skladujte na suchém místě mimo ohybové zatížení trnu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Široký 25cm váleček nechává u jednoho okraje nepokrytý pruh	Jednostranné prohýbání příliš velkým tlakem ruky mimo osu nebo ohnutý trn	Netlačte na držák silou — veďte jej zlehka oběma rukama na teleskopické tyči
Pískání a zadrhávání válečku při otáčení	Zaschlá barva na trnu Ø 8 mm u dorazu	Očistěte trn u ohybu a kápněte na něj kapku vody nebo silikonového oleje
Váleček se nevejde do běžné malé vaničky	25cm držák vyžaduje velkou vaničku 25+ cm nebo 12–16l hranaté malířské vědro s mřížkou	Použijte širokou mřížku odpovídající šířce 250 mm

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Držák na malířský váleček šířky 25 cm (250 mm), průměr trnu Ø 8 mm (GEKO G66326)**
Typové označení / Model: **GE1222_G66326** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Držák na malířský váleček šířky 25 cm (250 mm), průměr trnu Ø 8 mm (GEKO G66326)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.