Malířské a natěračské nářadí

Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými mini válečky (zlatá nit), 4 ks

Model: GE1222_G66354 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Čtyřdílná malířská a natěračská souprava obsahující stabilní modrou plastovou vaničku s otírací mřížkou, pozinkovaný držák s ergonomickou rukojetí (Ø drátu 6 mm) a 2 výměnné polyakrylové mini válečky „zlatá nit“ pro rovnoměrné nanášení disperzních, akrylátových a latexových barev.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G66354 (G66354)
Výrobce / značka	GEKO
Počet dílů v sadě	4 ks (1× vanička + 1× držák válečku + 2× náhradní váleček)
Šířka malířských válečků	Cca 100 mm (mini váleček pro výklenky, špalety, sádrokartonové podhledy a opravy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G66354 (G66354)
Výrobce / značka	GEKO
Počet dílů v sadě	4 ks (1× vanička + 1× držák válečku + 2× náhradní váleček)
Šířka malířských válečků	Cca 100 mm (mini váleček pro výklenky, špalety, sádrokartonové podhledy a opravy)
Materiál potahu válečků	Hustý polyakryl „zlatá nit“ (bílý vlas s характеристickým žlutozlatým spirálovým vláknem)
Výška vlasu (orientačně)	Střední vlas cca 11 – 12 mm (vysoká nasákavost a rovnoměrný odevzdej barvy)
Průměr trnu držáku	Ø 6 mm (standard pro všechny 100mm a 150mm mini válečky)
Materiál držáku	Pozinkovaná ocelová kulatina Ø 6 mm + dutá plastová rukojeť pro teleskopickou tyč
Malířská vanička	Modrý nárazuvzdorný polypropylen (PP) se šikmou strukturovanou otírací plochou a 2 opěrnými nožkami
Vhodné nátěrové hmoty	Vodou ředitelné interiérové disperze, akrylátové, vinylové a latexové barvy i penetrace
Vhodné podklady	Hladké a jemně zrnité omítky, sádrokarton, stěrky, dřevotříska a beton
Údržba po malování	Omyvatelné vodou pro opakované použití (u vodou ředitelných barev)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Polyakrylové mini válečky „zlatá nit“ (2 ks)** – Dva výměnné válečky s odolným polyakrylovým vláknem nepouštějícím chlupy na stěnu.
- **2. Držák mini válečku Ø 6 mm** – Pozinkované ocelové ramínko zajišťující lehké a plynulé otáčení válečku bez dření.
- **3. Ergonomická rukojeť GEKO** – Tvarovaná modrá plastová rukojeť s opěrkou palce a závěsným otvorem.
- **4. Kuželová dutina pro teleskopickou tyč** – Vnitřní otvor na konci rukojeti umožňující nasazení malířské prodlužovací tyče.
- **5. Modrá malířská vanička** – Nádoba se zásobní prohlubní pro barvu a zvýšeným okrajem proti přelití.
- **6. Strukturovaná otírací mřížka** – Šikmá rýhovaná plocha vaničky pro rovnoměrné rozválení barvy po celém obvodu válečku.
- **7. Přední opěrné nožky vaničky** – Dvě široké patky zajišťující stabilitu vaničky na podlaze, štaflích i pracovním stole.
- **8. Odkládací žlábek rukojeti** – Zadní lem vaničky umožňující bezpečné opření držáku během přestávky v práci.
- **9. Závěsné poutko vaničky** – Oko na zadním čele pro pověšení vymyté vaničky na háček ve skladu.
- **10. Vnitřní plastové jádro válečku** – Pevná trubička ložiska přesně klouzající na 6mm trnu držáku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

- **Ochranné brýle (EN 166) – POVINNÉ zejména při malování stropů a nad hlavou (ochrana před kapkami alkalické barvy a penetrace)!**
- **Ochranné rukavice (nitril/latex) – Chrání pokožku rukou před vysušováním a potřísněním nátěrovou hmotou.**
- **Pokrývka hlavy (čepice) a pracovní oděv – Ochrana vlasů a oděvu před drobným rozstřikem z válečku.**
- **Větrání malované místnosti – Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu dle bezpečnostního listu barvy.**
- **Stabilní štafle (EN 131) – Při malování horních rohů nikdy nestoupejte na kbelíky s barvou ani židle!**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM propláchněte nový polyakrylový váleček čistou vlažnou vodou a rukou jej důkladně vyždímejte – odstraníte tím volná výrobní vlákna a zvýšíte nasákavost!
2. Nasuňte váleček nadoraz na 6mm ocelový trn držáku a vyzkoušejte, že se volně otáčí.
3. Zkontrolujte, že malířská vanička stojí na rovné, zakryté podložce a nepřevrhne se.
4. Ověřte v technickém listu barvy kompatibilitu s polyakrylovým vlasem (nepoužívejte agresivní nitrocelulózová/acetonová rozpouštědla, která by naleptala plastovou vaničku z PP!).
5. Důkladně promíchejte nátěrovou hmotu před nalitím do prohlubně vaničky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte barvu do hlubší části vaničky pouze pod spodní hranu šikmé otírací mřížky.
2. Ponořte váleček zhruba z 1/3 průměru do barvy a několika tahy po rýhované šikmé ploše vaničky barvu rovnoměrně zapracujte do celého obvodu vlasu.
3. Nanášejte barvu na stěnu plynulými křížovými nebo svislými tahy bez nadměrného tlaku (příliš silný tlak na prázdný váleček vytváří nevzhledné postranní pruhy).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při krátké přestávce (do několika hodin) zabalte mokrý váleček těsně do mikrotenového sáčku, aby barva ve vláknech nezaschla.
5. Druhý váleček v sadě využijte pro druhou barvu (např. bílý strop vs. barevná stěna) nebo jako čistou náhradu pro finální vrstvu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	IHNED po dokončení malování vodou ředitelnou barvou stáhněte zbytek barvy z válečku, sejměte jej z trnu a vymyjte pod tekoucí vlažnou vodou, dokud nevytéká zcela čirá voda.
Pravidelně	Vymytý váleček protřepejte a nechte uschnout svisle postavený nebo navlečený na drátu, aby se vlas na jedné straně neslehl.
Pravidelně	Vaničku i kovové ramínko držáku omyjte před zaschnutím nátěru.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček na začátku práce zanechává drobné uvolněné chloupky	Nový suchý váleček nebyl před malováním vymyt od prachových vláken z výroby	Před prvním namočením do barvy váleček vždy propláchněte vodou nebo obtočte a strhněte malířskou páskou.
Váleček po stěně klouže a neotáčí se	Zaschlá barva na 6mm ocelovém trnu držáku nebo příliš silný přítlak	Sejměte váleček, očistěte kovový trn od zaschlé barvy a při malování netlačte držákem ke zdi.
Pruhy a stékající kapky na malované stěně	Váleček byl ponořen celý do hluboké barvy bez rozválení na mřížce	Plňte vaničku střídmě a vždy váleček před přiložením na stěnu rovnoměrně otřete na šikmé mřížce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými mini válečky (zlatá nit), 4 ks**
Typové označení / Model: **GE1222_G66354** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými mini válečky (zlatá nit), 4 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.