Malířské válečky a sady

Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými válečky 10 cm (multicolor nit), 4 ks

Model: GE1222_G66356 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Čtyřdílná malířská souprava obsahující plastovou malířskou vaničku se stírací mřížkou, pozinkovaný drátěný držák Ø 6 mm s rukojetí GEKO a 2 univerzální polyakrylové mini válečky šířky 100 mm s barevnou nití (multicolor / typ Tygrys) pro vysokou savost a rovnoměrné krytí hladkých i hrubších omítek. (Sada nářadí bez tekuté barvy.)

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu	GE1222_G66356 (GEKO G66356)
Typ sady	4dílná malířská sada s vaničkou, držákem a 2 mini válečky
Počet dílů v sadě	4 ks (1× vanička + 1× držák + 2× váleček 100 mm)
Pracovní šířka válečků	100 mm (10 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu	GE1222_G66356 (GEKO G66356)
Typ sady	4dílná malířská sada s vaničkou, držákem a 2 mini válečky
Počet dílů v sadě	4 ks (1× vanička + 1× držák + 2× váleček 100 mm)
Pracovní šířka válečků	100 mm (10 cm)
Materiál potahu válečků	Hustý polyakryl se spirálovou vícebarevnou nití (multicolor)
Výška vlasu potahu	cca 12–13 mm (zvýšená absorpce pro hladké až středně hrubé podklady)
Průměr trnu držáku	Ø 6 mm (pozinkovaná ocel)
Rukojeť držáku	Plastová ergonomická rukojeť s dutinou pro teleskopickou tyč
Malířská vanička	Modrý polypropylen PP cca 150 × 290 mm s rastrovou stírkou
Vhodné nátěrové hmoty	Emulzní, akrylátové, latexové, silikátové a penetrační nátěry
Nevhodné nátěrové hmoty	Nitrocelulózové laky a agresivní organická rozpouštědla
Upozornění k obsahu	Výrobek je malířské nářadí — neobsahuje balení barvy

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Plastová malířská vanička** – Zásobník barvy přizpůsobený pro mini válečky šířky 10 cm
- **2. Rastrová stírací mřížka** – Slouží k rovnoměrnému zapracování barvy do vlasu válečku
- **3. Zásobní lázeň vaničky** – Pojme optimální dávku barvy pro plynulé natírání menších ploch
- **4. Stabilizační nožky vaničky** – Brání převržení vaničky při odvalování válečku
- **5. Ocelový pozinkovaný trn Ø 6 mm** – Vodicí osa pro otočné uložení 10cm válečku
- **6. Plastová rukojeť GEKO** – Ergonomický úchop s otvorem pro zavěšení na okraj kbelíku
- **7. Kuželový otvor pro násadu** – Umožňuje nasazení na malířskou teleskopickou tyč
- **8. Polyakrylový váleček 10 cm multicolor (1. kus)** – Zvýšená savost a odolnost proti plstnatění při malování omítek
- **9. Náhradní váleček 10 cm multicolor (2. kus)** – Rezervní váleček pro plynulé pokračování nebo krycí vrstvu
- **10. Nosné PP jádro válečku** – Pevný střed odolný vodě i disperzním pojivům

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Zabraňují vniknutí kapek barvy a penetrace do očí

Ochranné rukavice (EN 374 / EN 388) – Chrání pokožku rukou při malování a vymývání nářadí

Pracovní oděv a čepice – Ochrana před postříkáním nátěrovou hmotou

Větrání pracoviště – Zajistěte cirkulaci vzduchu během aplikace a schnutí nátěru

Protiskluzová obuv – Jistý postoj na podlaze i malířských schůdcích

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Nový váleček před prvním malováním vymáchte ve vlažné vodě a odstřeďte, aby se vyplavila volná střižní vlákna.
2. Zkontrolujte, zda je vanička čistá a bez prasklin ve dně.
3. Nasaďte váleček na trn Ø 6 mm na plnou délku a vyzkoušejte volné otáčení bez zadrhávání.
4. Ověřte vhodnost typu barvy (vodou ředitelné disperze, latex, akrylát, penetrace).
5. Zakryjte podlahu, zásuvky a lišty krycí fólií a malířskou páskou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Naplňte spodní jímku vaničky rozmíchanou barvou tak, aby šikmá mřížka zůstala nad hladinou.
2. Namočte váleček do barvy a několikerým přejetím po mřížce rozprostřete nátěr rovnoměrně do celého potahu.
3. Malujte nejprve rohy, špalety oken, výklenky a okolí zásuvek, kde se 10cm váleček dostane místo širokého válečku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Barvu roztírejte plynulými křížovými tahy bez zbytečného přítlaku a plochu nakonec sjednoťte jedním směrem.
5. Při pauze zabalte váleček do neprodyšné fólie, aby na špičkách vlasu nevznikla zaschlá krusta.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Bezprostředně po ukončení práce vymývejte váleček i vaničku vlažnou vodou, dokud nevytéká čistá voda.
Pravidelně	Váleček vyždímejte a sušte ve svislé nebo zavěšené poloze, aby si polyakrylový vlas zachoval nadýchaný tvar.
Pravidelně	Drátěný trn držáku osušte a před dalším použitím můžete kápnout kapku čisté vody či silikonu na osu pro lehký chod.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pomerančová struktura nebo stříkání barvy	Příliš hustá barva nebo příliš rychlé otáčení válečku na stěně	Nařeďte barvu dle návodu výrobce a malujte klidnými plynulými tahy
Slehnutý pruh na obvodu válečku	Mokrý váleček byl ponechán ležet na tvrdé podložce	Před prací vlas pročešte kartáčem a vyperte ve vlažné vodě
Šmouhy od zaschlých žmolků v nátěru	Nedokonale vymytá vanička nebo zasychání barvy na okraji vaničky	Průběžně stírejte okraje vaničky a vždy pracujte s čistým nářadím

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými válečky 10 cm (multicolor nit), 4 ks**
Typové označení / Model: **GE1222_G66356** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská sada s vaničkou, držákem a 2 polyakrylovými válečky 10 cm (multicolor nit), 4 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.