Malířské mřížky a vaničky

Plastová malířská stírací mřížka velká 250 × 300 mm pro válečky až 25 cm – GEKO G66362

Model: GE1222_G66362 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoformátová pevná plastová malířská stírací mřížka GEKO G66362 o rozměru 250 × 300 mm z odolného modrého polypropylenu (PP) s hustým kosočtvercovým roštem, horním ergonomickým madlem a dvěma bočními závěsnými háky – plná šířka pro profesionální malování interiérovými a fasádními válečky šířky až 25 cm přímo z 12l malířského vědra nebo 15–25kg kbelíku barvy!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66362
Typ malířské pomůcky	Stírací mřížka do malířského vědra / velkého kbelíku (velikost Velká)
Rozměry pracovní části	250 × 300 mm (25 × 30 cm)
Doporučená šířka válečku	Pro všechny malířské a fasádní válečky šířky 18 cm až 25 cm (i menší)!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66362
Typ malířské pomůcky	Stírací mřížka do malířského vědra / velkého kbelíku (velikost Velká)
Rozměry pracovní části	250 × 300 mm (25 × 30 cm)
Doporučená šířka válečku	Pro všechny malířské a fasádní válečky šířky 18 cm až 25 cm (i menší)!
Materiál	Houževnatý omyvatelný polypropylen (PP) – 100% odolný korozi ve vodních nátěrech!
Barva	Modrá
Struktura roštu	Výrazné kosočtvercové žebrování roztáčející i těžké 25cm fasádní válečky bez smýkání
Uchycení na nádobu (DLE FOTO!)	2 zesílené boční háky pro zavěšení na hranu obdélníkového malířského vědra (např. 12 l GEKO G66367) nebo velkých oválných kbelíků barev
Manipulační prvek	Široké horní madlo (průhmat) pro snadné vyjmutí a zavěšení
Kompatibilní nátěry	Interiérové disperzní, akrylátové, vinylové, latexové a fasádní barvy, hloubkové penetrace
Životnost	Nerezaví (na rozdíl od bodově svařovaných drátěných mřížek, které pouštějí rez do bílé barvy!)
Údržba	Snadný oplach vodou; suchá disperze se z PP snadno sloupne

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zesílený obvodový rám (250 × 300 mm)** – Vysoká tuhost v ohybu i při tlaku plně nasáklého 25cm fasádního válečku.
- **2. Široký kosočtvercový rošt** – Rovnoměrně rozprostře barvu po celé 25cm délce válečku včetně okrajů.
- **3. Horní ergonomické madlo** – Čistá manipulace jednou rukou a možnost zavěšení po umytí.
- **4. Pravý závěsný hák** – Opírá mřížku o horní lem 12l malířského vědra.
- **5. Levý závěsný hák** – Zajišťuje stabilní polohu bez křížení a padání do barvy.
- **6. Příčná výztuž pod madlem** – Zpevňuje přechod mezi háky a pracovní mřížkou.
- **7. Spodní ponořená hrana** – Odvádí přebytečnou barvu zpět do vědra bez cákání.
- **8. Boční vodicí hrany** – Udržují 25cm váleček přesně na roštu.
- **9. Korozivzdorný polypropylen (PP)** – Ideální pro vícenásobné profesionální nasazení.
- **10. Snímatelný štítek GEKO** – Označení rozměru 250 × 300 mm.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ODLEPTE PAPÍROVÝ ŠTÍTEK PŘED PONOŘENÍM DO BARVY! – Před prvním malováním sejměte etiketu z horního rohu mřížky G66362.

Ochranné brýle při malování stropů a fasád (EN 166)! – Velký 25cm váleček může při rychlém odvalování odstřikovat drobné kapičky – chraňte zrak brýlemi!

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana pokožky rukou před barvami a penetracemi.

Bezpečná manipulace s těžkým vědrem na štaflích! – Plné 12l/15kg vědro s velkou mřížkou G66362 nebalancujte na horním stupínku štaflí – používejte teleskopickou tyč ze země nebo pevnou plošinu lešení!

Nepoužívejte nitroředidla a aceton! – Čistěte vodou (příp. lakovým benzínem S 6006 u syntetiky).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že vaše malířské vědro má vnitřní šířku alespoň 26 cm (ideální kombinace je obdélníkové 12l malířské vědro GEKO G66367!).
2. Sejměte papírovou etiketu a opláchněte mřížku od skladovacího prachu.
3. Nalijte do vědra barvu maximálně do 1/3 výšky zavěšené mřížky.
4. Zkontrolujte pevné usazení obou bočních háků na lemu vědra.
5. Před malováním důkladně promíchejte barvu míchadlem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zavěste velkou mřížku G66362 oběma háky na delší stěnu obdélníkového 12l malířského vědra (nebo velkého oválného kbelíku barvy).
2. Lehce smočte povrch 25cm válečku o hladinu barvy u paty mřížky.
3. Několikrát přejeďte válečkem po celé 300mm délce mřížky G66362, dokud není plyš rovnoměrně nasycen po celé šířce a neodkapává.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při práci ze země s teleskopickou tyčí postavte vědro stabilně před malovanou stěnu na zakrývací plachtu.
5. Ihned po skončení malování mřížku opláchněte vodou.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omyjte mřížku proudem vlažné vody ihned po ukončení malování, dokud je barva mokrá.
Pravidelně	Zaschlé zbytky akrylátové barvy lze po uschnutí jednoduše sloupnout mírným zapružením PP roštu.
Pravidelně	Skladujte naplocho nebo zavěšenou za madlo mimo zdroje vysokého tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Mřížka 250 mm nejde vložit do malého kulatého 5kg kbelíku	Průměr malého kulatého kbelíku (~20–22 cm) je menší než šířka mřížky 250 mm	Použijte obdélníkové malířské vědro 12 l (GEKO G66367) nebo pro malé kbelíky a užší válečky malou mřížku GEKO G66361 (190 × 230 mm)!
Kraje 25cm válečku nanášejí tlusté pruhy barvy	Váleček byl příliš hluboko utopen v barvě a boční čela nebyla otřena	Namáčejte jen spodní část válce a pečlivě jej rozválejte po celé ploše mřížky G66362.
Mřížka sjíždí po tenkém oblém okraji kulatého vědra	Velký poloměr kulatého vědra podpírá jen středy háků	Ideálním partnerem pro plochou 250mm mřížku je rovnostěnné hranaté malířské vědro 12 l.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Plastová malířská stírací mřížka velká 250 × 300 mm pro válečky až 25 cm – GEKO G66362**
Typové označení / Model: **GE1222_G66362** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Plastová malířská stírací mřížka velká 250 × 300 mm pro válečky až 25 cm – GEKO G66362

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Pomůcky a příslušenství pro malířské práce)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.