Malířské vaničky a vědra

Malířská vanička malá s otěrovou mřížkou – 150 × 290 mm (pro mini válečky 10–11 cm) – GEKO G66363

Model: GE1222_G66363 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kompaktní malá plastová malířská vanička GEKO G66363 o půdorysném rozměru 150 × 290 mm z odolného modrého polypropylenu (PP) s hlubokou zadní jímkou na lak či barvu, šikmou reliéfní otěrovou rampou s obdélníkovými výstupky, vyztuženým obvodovým lemem a zvýšenýma předníma opěrnýma nohama – ideální pro mini a midi válečky šířky 5–11 cm (včetně flock válečků 10 cm GEKO G66295 a rohových válečků)!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66363 (GE1222_G66363)
Velikostní provedení	Malá lakýrnická a malířská vanička (150 × 290 mm)
Vnější rozměry (Š × D)	150 × 290 mm
Doporučená šířka válečku	Mini a midi válečky šířky 5 cm až 11 cm (např. 10cm lakovací válečky flock/moltopren a zárožáky!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66363 (GE1222_G66363)
Velikostní provedení	Malá lakýrnická a malířská vanička (150 × 290 mm)
Vnější rozměry (Š × D)	150 × 290 mm
Doporučená šířka válečku	Mini a midi válečky šířky 5 cm až 11 cm (např. 10cm lakovací válečky flock/moltopren a zárožáky!)
Materiál	Chemicky odolný modrý polypropylen (PP)
Konstrukce dna (DLE FOTO!)	Hluboká zadní jímka na barvu/lak + šikmá přední rampa s hustým obdélníkovým otěrovým reliéfem!
Přední opěrná základna	Dvě vysoké lisované přední nohy pro neochvějnou stabilitu při vytlačování přebytečného laku z válečku!
Horní okraj	Tuhý zahnutý lem usnadňující přidržení vaničky jednou rukou při natírání zárubní a radiátorů
Úspora drahých nátěrů	Úzký profil 150 mm minimalizuje odpařovací plochu i ztráty drahých emailů, lazur a laků!
Kompatibilní nátěrové hmoty	Vodou ředitelné akrylátové a polyuretanové laky/emaily, disperze, lazury i běžné syntetické nátěry
Údržba	Snadné vymytí vodou nebo sloupnutí zaschlého akrylátového filmu z hladkého PP povrchu
Hmotnost (prázdná)	Ultralehká kompaktní konstrukce (~110–140 g) – neunavuje zápěstí při držení v ruce!

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Úzká zadní zásobní jímka** – Udržuje dostatečnou hladinu i z malého množství (0,2–0,4 l) drahého laku.
- **2. Šikmá otěrová rampa** – Vrací vytlačený přebytek emailu či barvy zpět do jímky.
- **3. Hustý obdélníkový reliéf mřížky** – Jemně a rovnoměrně nasytí pěnový/flock/plyšový mini váleček bez vzduchových bublin!
- **4. Vysoké přední opěrné nohy (2×)** – Brání převržení úzké vaničky při silnějším přitlačení 10cm válečku.
- **5. Zadní dosedací plocha jímky** – Zajišťuje vodorovné stání na podlaze či pracovním stole.
- **6. Zpevněný obvodový lem** – Umožňuje pohodlné uchopení palcem při natírání oken a dveří.
- **7. Vodicí boční stěny** – Chrání před ostříknutím okolí při rozvalování.
- **8. Zaoblené vnitřní kouty jímky** – Usnadňují bezezbytkové vylití laku zpět do plechovky.
- **9. Odolný modrý PP plast** – Nereaguje s vodou ředitelnými ani běžnými syntetickými nátěry.
- **10. Stohovatelný profil** – Snadné uložení více kusů do malířského kufru.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VĚTRÁNÍ A OCHRANA DÝCHACÍCH CEST PŘI LAKOVÁNÍ! – Při odlévání a nanášení rozpouštědlových syntetických laků a emailů z vaničky zajistěte intenzivní větrání místnosti a nepoužívejte otevřený oheň!

OCHRANNÉ RUKAVICE (NITRILOVÉ) A BRÝLE! – Při držení malé vaničky G66363 v ruce používejte nitrilové rukavice proti potřísnění pokožky emaily a lazurami!

NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ACETON / NITRO C6000 BEZ TESTU! – Před nalitím agresivních dvousložkových či nitrocelulózových laků ověřte snášenlivost rozpouštědla s polypropylenem.

Bezpečné odkládání na štaflích! – Malou vaničku nikdy nenechávejte volně položenou na horní hraně dveřního křídla nebo na schůdku žebříku, odkud může spadnout!

Likvidace zbytků laků a ředidel! – Zbytky laků a znečištěná ředidla odevzdejte ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že vnitřek malé vaničky G66363 je naprosto zbaven prachu a chloupků (při lakování nábytku a dveří je čistota vaničky klíčová pro zrcadlový povrch!).
2. Ověřte kompatibilitu šířky mini válečku (ideálně 10 cm, např. flock váleček GEKO G66295).
3. Před nalitím laku či emailu jej v plechovce důkladně promíchejte ode dna dřívkem (nikoliv třepáním, které pění lak!).
4. Při práci s hustými emaily vložte do vaničky čistý PE sáček pro okamžitou výměnu odstínu bez čištění ředidlem.
5. Připravte si zakrývací karton na pracovní stůl nebo podlahu pod natíranými zárubněmi.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte malé množství laku, emailu nebo barvy pouze do zadní jímky vaničky GEKO G66363.
2. Lehce dotkněte 10cm mini válečkem hladiny nátěru a rovnoměrně jej rozválejte po šikmé reliéfní mřížce jemnými tahy bez pěnění.
3. Při natírání svislých zárubní či oken uchopte vaničku za tuhý obvodový lem do volné ruky, nebo ji postavte na pevnou podložku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Průběžně doplňujte malé dávky čerstvého laku z uzavřené plechovky, aby nátěr ve vaničce zbytečně nezasychal.
5. Po skončení lakování slijte čistý zbytek přes roh vaničky a vaničku ihned vyčistěte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vodou ředitelné akrylátové emaily a barvy vymyjte teplou vodou se saponátem ihned po dokončení nátěru.
Pravidelně	U syntetických nátěrů vytřete vaničku papírovou utěrkou s lakovým benzínem S6006 (nepoužívejte ostré kovové špachtle, které by zdrsnily plast).
Pravidelně	Skladujte v bezprašném obalu, aby byla vanička připravena na příští jemné lakování.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
V laku na dveřích vznikají drobné vzduchové bublinky	Příliš rychlé a prudké jezdění pěnovým/flock válečkem po mřížce vaničky	Rozvalujte lak po šikmé mřížce G66363 pomalými plynulými tahy bez našlehávání vzduchu do laku!
Širší 15cm váleček drhne o bočnice vaničky	Malá vanička 150 × 290 mm je konstruována pro mini válečky do 10–11 cm	Pro válečky 15–18 cm použijte střední malířskou vaničku GEKO G66364 (250 × 330 mm).
Zaschlé zrnko laku se přeneslo na hladkou plochu	Neumytý okraj vaničky z předchozí vrstvy	Mezi jednotlivými vrstvami laku přetáhněte vaničku těsnou potravinářskou fólií proti zaschnutí okrajů.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská vanička malá s otěrovou mřížkou – 150 × 290 mm (pro mini válečky 10–11 cm) – GEKO G66363**
Typové označení / Model: **GE1222_G66363** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská vanička malá s otěrovou mřížkou – 150 × 290 mm (pro mini válečky 10–11 cm) – GEKO G66363

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručních malířských a lakýrnických nádob)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.