Malířské vaničky a vědra

Malířská vanička střední s otěrovou mřížkou – 250 × 330 mm – GEKO G66364

Model: GE1222_G66364 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Stabilní střední plastová malířská vanička GEKO G66364 o půdorysném rozměru 250 × 330 mm z houževnatého modrého polypropylenu (PP) s hlubokou zadní zásobní jímkou na barvu, šikmou reliéfní otěrovou rampou s obdélníkovými výstupky, vyztuženým obvodovým lemem a širokýma předníma opěrnýma nohama proti převržení – ideální pro malířské válečky šířky až 18 cm (příp. 20 cm)!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66364 (GE1222_G66364)
Velikostní provedení	Střední malířská vana (250 × 330 mm)
Vnější rozměry (Š × D)	250 × 330 mm
Doporučená šířka válečku	Válečky šířky 10 cm, 15 cm až 18 cm (max. ~20 cm mezi vnitřními bočnicemi)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66364 (GE1222_G66364)
Velikostní provedení	Střední malířská vana (250 × 330 mm)
Vnější rozměry (Š × D)	250 × 330 mm
Doporučená šířka válečku	Válečky šířky 10 cm, 15 cm až 18 cm (max. ~20 cm mezi vnitřními bočnicemi)
Materiál	Nárazuvzdorný a chemicky odolný polypropylen (PP) v modré barvě
Konstrukce dna (DLE FOTO!)	Dvouzónová: hluboká zadní jímka na barvu + šikmá přední stoupající rampa s obdélníkovým otěrovým reliéfem!
Přední stabilizační podpora	Dvě široké lisované přední nohy zabraňující prohnutí a převrácení vaničky při přitlačení válečku!
Obvodový okraj	Tuhý zahnutý horní lem pro bezpečné přenášení a odolnost v krutu
Chemická odolnost PP	Odolává vodou ředitelným disperzním, akrylátovým, latexovým barvám, penetracím i běžným syntetickým lakům
Čištění zaschlého akrylátu	Hladký nepřilnavý povrch PP umožňuje sloupnutí zaschlé disperzní barvy nebo rychlé vypláchnutí vodou
Hmotnost (prázdná)	Lehká a stohovatelná konstrukce (~180–220 g)
Použití	Malování stěn, stropů, sádrokartonů, nátěry dřeva a penetrace podkladů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hluboká zadní zásobní jímka** – Pojme pracovní dávku barvy pro plynulé namáčení válečku.
- **2. Šikmá otěrová rampa** – Stoupající plocha odvádějící přebytečnou barvu z válečku zpět do jímky.
- **3. Reliéfní obdélníkové výstupky mřížky** – Rovnoměrně rozválcují barvu po celém obvodu plyše válečku bez kapání!
- **4. Široké přední opěrné nohy (2×)** – Zajišťují pevnou oporu o podlahu přesně v místě největšího tlaku na rampu!
- **5. Zadní dosedací dno jímky** – Tvoří stabilní čtyřbodovou základnu spolu s předními nohama.
- **6. Vyztužený obvodový lem** – Zpevňuje korpus vaničky proti rozšklebení při přenášení s barvou.
- **7. Zvýšené boční stěny** – Zabraňují vyšplouchnutí barvy do stran při rychlém rozvalování.
- **8. Plynulý přechod jímka–rampa** – Umožňuje snadné vytažení posledního zbytku barvy válečkem.
- **9. Hladký polypropylenový výlisek** – Snadno omyvatelný teplou vodou ihned po skončení malování.
- **10. Stohovatelný kónický tvar** – Umožňuje úsporné vložení více vaniček do sebe ve skladu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

POZOR NA ZAKOPNUTÍ A ROZLITÍ VANIČKY NA PODLAZE! – Plnou malířskou vaničku na podlaze nikdy nestavte přímo pod patu žebříku, odkud na ni při sestupování nevidíte – hrozí šlápnutí do vaničky a uklouznutí!

NEPOKLÁDEJTE VOLNOU VANIČKU NA VRCHOL ŠTAFLÍ BEZ ZAJIŠTĚNÍ! – Při práci na vysokém žebříku nebalancujte nezajištěnou vaničkou na úzké plošince – pro zavěšení na hák žebříku použijte malířské vědro GEKO 8 l (G66366) nebo 12 l (G66367)!

Ochranné brýle a rukavice při práci s penetrací a barvou! – Chraňte zrak před odstřikujícími kapkami při rozvalování válečku (zejména u alkalických silikátových a vápenných nátěrů!).

NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ NITROŘEDIDLA C6000 DO TENKÉ PLASTOVÉ VANIČKY! – Přestože PP odolává vodě a lakovému benzínu S6006, vždy nejprve zkontrolujte odolnost vůči agresivním dvousložkovým / acetonovým ředidlům.

Ekologická likvidace oplachové vody! – Zbytky barev nevylévejte do dešťové kanalizace ani vodních toků.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu vnitřku vaničky G66364 (odstraňte prach a případné suché šupinky z předchozího malování, které by se nalepily na váleček!).
2. Ověřte, že šířka zvoleného válečku (do 18 cm) volně prochází mezi bočními stěnami vaničky 250 × 330 mm.
3. Postavte vaničku na rovnou podlahu chráněnou malířskou fólií nebo kartonem.
4. Pro bleskovou změnu odstínů bez mytí můžete vaničku vyložit čistým mikrotenovým sáčkem nebo jednorázovou vložkou.
5. Důkladně rozmíchejte barvu v hlavním kbelíku před odlitím do vaničky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte barvu pouze do zadní hluboké jímky vaničky GEKO G66364 (maximálně po spodní hranu šikmé otěrové rampy – nezaplavujte mřížku!).
2. Lehce smočte spodní část plyše malířského válečku v hladině barvy (neponořujte celou kovovou osu válečku!).
3. Přejedete válečkem 3–5× nahoru a dolů po šikmé reliéfní rampě, dokud se barva rovnoměrně nerozprostře po celém obvodu plyše a přestane odkapávat.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Naneste barvu na stěnu plynulými tahy; při přenášení vaničky po místnosti ji vždy držte oběma rukama za pevný obvodový lem.
5. Po dokončení práce slijte nespotřebovanou barvu přes roh vaničky zpět do uzavíratelného vědra a vaničku ihned vymyjte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vodou ředitelné barvy vypláchněte vlažnou vodou a štětcem či houbičkou IHNED po skončení malování, dokud barva nezaschla v rozích mřížky.
Pravidelně	Pokud disperzní/latexová barva v PP vaničce zcela zaschla, nepoužívejte ostrý nůž (poškrábete hladký plast) – nechte ji namočenou v teplé vodě a pružnou blánu vcelku sloupněte.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímý mráz (v hlubokém mrazu pod -10 °C plast křehne při nárazu).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček na mřížce neotáčí, ale klouže a hrne barvu	Vanička je přelitá barvou vysoko nad úroveň otěrové mřížky	Odlijte přebytečnou barvu zpět do kbelíku tak, aby horní 2/3 šikmé mřížky zůstaly suché nad hladinou!
Na stěně se objevují drobné hrudky a cucky	Ve vaničce zaschl na okrajích škraloup barvy během přestávky	Při delší pauze přikryjte vaničku s válečkem vlhkou fólií/igelitovým pytlem, aby barva na stěnách neosychala.
Vanička ujíždí po hladké zakrývací LDPE fólii	Nízké tření hladké fólie na laminátové podlaze	Podložte pod vaničku kus nesmekavého malířského vlnitého kartonu nebo filcové textilie.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská vanička střední s otěrovou mřížkou – 250 × 330 mm – GEKO G66364**
Typové označení / Model: **GE1222_G66364** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská vanička střední s otěrovou mřížkou – 250 × 330 mm – GEKO G66364

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost ručních malířských pomůcek a nádob)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.