Malířské a natěračské příslušenství – výměnná vložka do malířské vany (250 × 330 mm)

Výměnná plastová vložka do střední malířské vany 250 × 330 mm – GEKO G66364A

Model: GE1222_G66364A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Tvarovaná tenkostěnná průhledná plastová vložka GEKO G66364A o rozměrech 250 × 330 mm určená k přesnému vložení do střední malířské vaničky (např. GEKO G66364 pro válečky šířky do 18 cm) – umožňuje bleskovou změnu odstínu barvy bez pracného vymývání nosné vany, dramaticky snižuje spotřebu vody a znečištění odpadů a disponuje integrovanou šikmou otírací mřížkou pro rovnoměrné nasycení malířského válečku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66364A (GEKO G66364A)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější půdorysné rozměry	cca 250 × 330 mm (střední formát malířské vany)
Kompatibilní nosná vana	Střední plastová malířská vana 250 × 330 mm (GEKO G66364 a standardní vany do 18 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66364A (GEKO G66364A)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější půdorysné rozměry	cca 250 × 330 mm (střední formát malířské vany)
Kompatibilní nosná vana	Střední plastová malířská vana 250 × 330 mm (GEKO G66364 a standardní vany do 18 cm)
Maximální šířka válečku	pro malířské a lakýrnické válečky šířky 10 cm, 15 cm až 18 cm
Materiál vložky	Tvarovaná čirá termoplastická fólie PET / PP odolná vodou ředitelným barvám
Konstrukce dna	Hluboká zásobní jímka na barvu + šikmá vaflově profilovaná otírací rampa
Obvodové uchycení	Přesahující horní lem obepínající okraj tuhé nosné malířské vany
Odolnost vůči nátěrům	Akrylátové, latexové, disperzní a silikátové barvy, penetrace, lazury na vodní bázi
UPOZORNĚNÍ NA ROZPOUŠTĚDLA!	Před nalitím agresivních nitrocelulózových/acetonových a 2K epoxidových barev ověřte odolnost!
Způsob použití	VÝHRADNĚ vložená do tuhé nosné malířské vany (samostatně bez nosné vany se prohne!)
Hmotnost vložky	cca 0,035 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tvarovaný korpus vložky 250 × 330 mm (1×)** – Přesný vakuově tvarovaný odlitek kopírující vnitřní tvar střední malířské vany.
- **2. Hluboká zásobní jímka barvy (1×)** – Zadní prohlubeň pro nalití provozní dávky nátěrové hmoty.
- **3. Šikmá otírací a rozválecí rampa (1×)** – Skloněná plocha vracející přebytečnou barvu zpět do zásobní jímky.
- **4. Reliéfní vaflové výstupky rampy (sada)** – Roztáčejí malířský váleček a rovnoměrně zapracovávají barvu do celého obvodu plyše.
- **5. Obvodový přesahující lem (1×)** – Přisedá přes horní okraj nosné vany a chrání ji před zatečením barvy pod vložku.
- **6. Rohové výlevky v lemu (2×)** – Usnadňují čisté slití nespotřebované barvy zpět do originálního vědra.
- **7. Boční vodicí stěny (2×)** – Vedou konce válečku šířky až 18 cm bez potřísnění nosné vaničky.
- **8. Průhledná stěna z PET/PP (1×)** – Umožňuje okamžitou vizuální kontrolu čistoty a usazení v nosné vaně.
- **9. Ploché dno jímky (1×)** – Stabilně leží na dně tuhé nosné vany bez vzduchových kapes.
- **10. Stohovatelný profil (1×)** – Umožňuje úsporné skladování více kusů vložek v sobě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle – EN 166 – ochrana zraku před stříkající barvou a penetrací při rozvalování

Ochranné nitrilové rukavice – EN ISO 374 / EN 388 – ochrana pokožky před nátěrovými hmotami

Malířský pracovní oděv – EN ISO 13688 – ochrana před potřísněním

Respirátor / větrání dle BL barvy – EN 149 – zajistěte větrání místnosti dle bezpečnostního listu nátěru

Protiskluzová pracovní obuv – EN ISO 20347 / 20345 – bezpečný pohyb okolo žebříků a štaflí

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. NIKDY nelijte barvu do samotné tenkostěnné vložky G66364A bez tuhé nosné malířské vany (250 × 330 mm) – vložka by se při zvednutí zbortila a rozlila barvu!
2. Zkontrolujte, že vnitřek nosné malířské vany je čistý bez ostrých zaschlých krust, které by tenkou vložku propíchly.
3. Ověřte chemickou snášenlivost: nepoužívejte s agresivním acetonem, toluenem či nitroředidlem C6000 (leptají tenký PET!).
4. Zkontrolujte plné dosednutí vložky až na dno nosné vaničky.
5. Postavte sestavenou vanu na stabilní vodorovnou podložku (nikdy nevolně na stupeň štaflí bez zajišťovacích háčků!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zasuňte čistou vložku GEKO G66364A do střední malířské vany 250 × 330 mm tak, aby obvodový lem hladce přilehl k okrajům vany.
2. Nalijte barvu pouze do spodní zásobní jímky (maximálně pod úroveň spodní hrany šikmé otírací rampy).
3. Namočte váleček (šířky max. 18 cm) okrajem do jímky a několika tahy po reliéfní rampě rovnoměrně rozprostřete barvu do potahu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přestávce v práci přetáhněte přes celou vanu s vložkou mikrotenový sáček proti zaschnutí barvy.
5. Po skončení malování slijte čistý zbytek barvy rohem vložky zpět do kbelíku; disperzní barvu na vložce lze nechat zcela zaschnout, sloupnout jako pružnou fólii a vložku použít opakovaně!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Zaschlou akrylátovou/latexovou barvu z hladkého povrchu vložky jednoduše sloupněte bez plýtvání vodou.
Pravidelně	Nepoužívejte k čištění tenké vložky ostré kovové špachtle (prořízntutí stěny).
Pravidelně	Silně opotřebenou vložku se zaschlými zbytky barvy odevzdejte v souladu s místními předpisy pro obaly od nátěrových hmot.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vložka se při otírání válečku nadzvedává z nosné vany	Hustá lepivá barva zvedá lehkou vložku za válečkem	Přichyťte vnější lem vložky k okraji nosné vany dvěma kousky malířské krepové pásky.
Změknutí a deformace dna vložky	Nalití agresivního nitrocelulózového laku nebo ředidla C6000	Pro agresivní rozpouštědlové nátěry používejte kovovou nebo silnostěnnou PP/PE vanu s kovovou mřížkou.
Barva přetéká přes šikmou rampu	Přeplněná zásobní jímka nad horní třetinu hloubky	Plňte jímku pouze do 1/3 objemu a barvu doplňujte průběžně.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Výměnná plastová vložka do střední malířské vany 250 × 330 mm – GEKO G66364A**
Typové označení / Model: **GE1222_G66364A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Výměnná plastová vložka do střední malířské vany 250 × 330 mm – GEKO G66364A

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality GEKO pro malířské příslušenství

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.