Malířské a natěračské potřeby – velká malířská vanička 330 × 350 mm

Velká plastová malířská vana (vanička) s otírací mřížkou 330 × 350 mm pro válečky do šířky 25 cm – GEKO G66365

Model: GE1222_G66365 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prostorná tuhá plastová malířská vana GEKO G66365 o vnějších rozměrech 330 × 350 mm v modrém provedení – vybavená hlubokým zásobníkem nátěrové hmoty, šikmou reliéfní otírací rampou, stabilními předními opěrnými nožkami a závěsným okem; plně kompatibilní s výměnnou průhlednou vložkou GEKO G66365A pro čistou práci s válečky šířky až 250 mm.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66365 (GEKO G66365)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější rozměry vany	330 × 350 mm
Max. šířka malířského válečku	do 25 cm (250 mm – fasádní i interiérové válečky 18–25 cm i menší 10–15 cm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66365 (GEKO G66365)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější rozměry vany	330 × 350 mm
Max. šířka malířského válečku	do 25 cm (250 mm – fasádní i interiérové válečky 18–25 cm i menší 10–15 cm)
Kompatibilní výměnná vložka	Průhledná jednorázová/výměnná vložka GEKO G66365A (330 × 350 mm)
Materiál vany	Houževnatý chemicky odolný polypropylen (PP), modré provedení
Otírací plocha	Šikmá rampa s křížovým reliéfním žebrováním pro rovnoměrné vyválení barvy
Opěrná stabilita	2 široké přední sloupkové nožky + ploché dno hluboké jímky (4bodová stabilita)
Obvodový lem	Zesílený tuhý horní okraj bránící kroucení plné vany při přenášení
Skladování	Přední závěsné očko a stohovatelný kónický tvar
Určení (nátěrové hmoty)	Disperzní, akrylátové, latexové a silikátové barvy, penetrace, lazury a vodou ředitelné laky
Hmotnost vany	cca 0,26 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tuhý korpus malířské vany 330×350 mm (1×)** – Odolný plastový výlisek pro velké fasádní i pokojové válečky.
- **2. Hluboká zadní jímka na barvu (1×)** – Zásobník nátěrové hmoty s dostatečnou kapacitou pro 25cm váleček.
- **3. Šikmá reliéfní otírací rampa (1×)** – Strukturovaná mřížka pro vytlačení přebytečné barvy a prosycení plyše po obvodu.
- **4. Přední stabilizační nožky (2×)** – Udržují vanu vodorovně bez překlopení při silnějším přitlačení válečku.
- **5. Plochá opěrná základna jímky (1×)** – Zadní opěrná plocha ležící celou šířkou na podlaze či lešení.
- **6. Zesílený obvodový límec (1×)** – Zvyšuje tuhost vany a slouží k zaklapnutí krycí vložky G66365A.
- **7. Přední závěsné očko (1×)** – Pro zavěšení čisté a suché vaničky na stěnu dílny.
- **8. Vnitřní zaoblené rohy jímky (4×)** – Usnadňují bezezbytkové vylití barvy zpět do vědra a rychlé vymytí.
- **9. Boční vodicí stěny (2×)** – Zabraňují přetékání barvy do stran při odvalování 25cm válečku.
- **10. Chemicky odolný PP povrch (1×)** – Snadno omyvatelný vodou po zaschnutí disperzních nátěrů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle (EN 166) – Ochrana očí před odstřikující barvou a penetrací při plnění vany a malování stropů

Ochranné rukavice (EN 374) – Chrání pokožku rukou před nátěrovými hmotami, konzervanty a ředidly

Zákaz ukládání na schody a příčle žebříku! – Volně položená plná vana 330×350 mm na štaflích hrozí shozením a uklouznutím!

Větrání pracoviště – Při práci se syntetickými laky a rozpouštědlovými barvami zajistěte dostatečné větrání

Protiskluzová pracovní obuv – Bezpečný pohyb po zakrývacích malířských fóliích

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte čistotu vnitřku vany G66365 – zaschlé šupinky staré barvy by se uvolnily do nového nátěru!
2. Ověřte, že vana nemá prasklé dno ani nalomenou přední opěrnou nožku.
3. Při střídání odstínů doporučujeme vložit do vany čistou výměnnou vložku GEKO G66365A.
4. Postavte vanu na rovnou a stabilní podložku zakrytou malířským rounem nebo kartonem.
5. U agresivních nitrocelulózových a acetonových nátěrů nejprve vyzkoušejte odolnost plastu (pro aceton a dvousložkové epoxidy volte kovovou nádobu nebo PE vložku).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nalijte rozmíchanou barvu pouze do spodní hluboké jímky vany GEKO G66365 (max. do začátku šikmé otírací rampy – nepřeplňujte!).
2. Lehce ponořte povrch malířského válečku (šířky až 25 cm) k hladině barvy – neponořujte váleček až po kovovou osu držáku!
3. Několika tahy převalujte váleček po šikmé reliéfní rampě, dokud není barva rovnoměrně rozprostřena v celém plyši bez odkapávání.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přenášení vany s barvou po místnosti ji vždy uchopte OBĚMA RUKAMA za boční zesílené lemy ve vodorovné poloze.
5. Po skončení malování slijte nespotřebovanou barvu přes roh jímky zpět do kbelíku a vanu ihned vymyjte vodou a štětcem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Vodou ředitelné barvy vymývejte vlažnou vodou ihned po práci před zaschnutím filmu.
Pravidelně	Nepoužívejte k oškrabávání zaschlé barvy ostré kovové špachtle, které by pořezaly plast (zaschlý latex po vyschnutí sloupněte v celku).
Pravidelně	Skladujte stohovanou nebo zavěšenou mimo mráz a přímé sluneční záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Váleček na stěně zanechává stékající kapky	Jímka byla přeplněna až přes otírací rampu a váleček nelze vyždímat	Odlijte přebytečnou barvu zpět do vědra tak, aby celá šikmá mřížka zůstala nad hladinou.
Přenášení plné vany způsobuje rozlití	Uchopení vany jednou rukou za přední tenkou hranu	Plnou vanu přenášejte vždy obouruč za protilehlé boční okraje.
Hrudky v čerstvě nanášené barvě	Zaschlý lem barvy na stěnách vany z předešlého dne	Při přestávce přetáhněte přes vanu s válečkem neprodyšný mikrotenový pytel nebo používejte vložky G66365A.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Velká plastová malířská vana (vanička) s otírací mřížkou 330 × 350 mm pro válečky do šířky 25 cm – GEKO G66365**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66365** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Velká plastová malířská vana (vanička) s otírací mřížkou 330 × 350 mm pro válečky do šířky 25 cm – GEKO G66365

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Všeobecné zásady bezpečnosti malířských a stavebních pomůcek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.