Malířské a fasádní příslušenství – výměnná vložka do velké malířské vany (330 × 350 mm)

Výměnná plastová vložka do velké malířské vany 330 × 350 mm (pro válečky 25 cm) – GEKO G66365A

Model: GE1222_G66365A • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Tvarovaná průhledná termoplastická vložka GEKO G66365A o velkém půdorysu 330 × 350 mm určená k přesnému usazení do velké malířské a fasádní vany (GEKO G66365 pro široké válečky 25 cm) – eliminuje zdlouhavé mytí nosné vaničky při střídání odstínů fasádních, interiérových a penetračních nátěrů, šetří vodu a nabízí širokou vaflově profilovanou rampu pro rovnoměrné nasycení 25cm válečku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G66365A (GEKO G66365A)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější půdorysné rozměry	cca 330 × 350 mm (velký fasádní a malířský formát)
Kompatibilní nosná vana	Velká plastová malířská vana 330 × 350 mm (GEKO G66365)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G66365A (GEKO G66365A)
Výrobce / Značka	GEKO
Vnější půdorysné rozměry	cca 330 × 350 mm (velký fasádní a malířský formát)
Kompatibilní nosná vana	Velká plastová malířská vana 330 × 350 mm (GEKO G66365)
Maximální šířka válečku	až 25 cm / 250 mm (vhodná i pro válečky 18 cm a 15 cm)
Materiál vložky	Tvarovaná čirá termoplastická fólie PET / PP odolná vodou ředitelným nátěrům
Konstrukce dna	Velkoobjemová zásobní jímka na barvu + široká šikmá vaflová otírací rampa
Obvodové uchycení	Přesahující obvodový lem sedící na okraji nosné vany G66365
Vhodné nátěrové hmoty	Disperzní, akrylátové, latexové, silikátové a silikonové fasádní barvy, penetrace
UPOZORNĚNÍ NA ŘEDIDLA!	Nepoužívejte s agresivním acetonem, toluenem či nitroředidlem C6000 (leptají tenký PET)!
Podmínka bezpečného použití	VŽDY vložená do tuhé nosné vany 330 × 350 mm (nikdy neplňte samostatně!)
Hmotnost vložky	cca 0,048 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tvarovaný korpus velké vložky 330 × 350 mm (1×)** – Široký odlitek kopírující vnitřní geometrii velké malířské vany G66365.
- **2. Velkokapacitní zásobní jímka (1×)** – Pojme dostatečnou dávku barvy pro plynulé malování velkých ploch 25cm válečkem.
- **3. Široká šikmá otírací rampa (1×)** – Umožňuje rovnoměrné vyždímání celé 250mm šířky fasádního válečku.
- **4. Vaflové profilování rampy (sada)** – Spolehlivě roztáčí váleček bez smýkání a rovnoměrně distribuuje barvu do vlasu.
- **5. Obvodový krycí lem (1×)** – Chrání horní okraje nosné vaničky před potřísněním barvou.
- **6. Rohové nalévací žlábky (2×)** – Umožňují čisté přelití zbylé barvy zpět do malířského vědra.
- **7. Boční vodicí stěny pro 25cm váleček (2×)** – Dostatečná boční vůle pro drátěný držák 25cm válečku.
- **8. Průhledná stěna z PET/PP (1×)** – Umožňuje kontrolu plného přilehnutí ke dnu nosné vany.
- **9. Rovné opěrné dno jímky (1×)** – Přenáší hmotnost barvy přímo do dna nosné malířské vany G66365.
- **10. Stohovatelný tvar (1×)** – Minimální nároky na místo při skladování celého balíku vložek v dodávce.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné brýle – EN 166 – ochrana zraku před odstřikující barvou při malování stropů a stěn

Ochranné nitrilové rukavice – EN ISO 374 / EN 388 – ochrana kůže před alkalickými silikátovými a disperzními barvami

Malířský pracovní oděv – EN ISO 13688 – ochrana těla před potřísněním

Větrání / ochrana dýchadel – EN 149 – dodržujte pokyny v bezpečnostním listu použité nátěrové hmoty

Protiskluzová pracovní obuv – EN ISO 20347 / 20345 – stabilita na zakrývacích fóliích a lešení

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. NIKDY neplňte tenkostěnnou vložku G66365A barvou mimo tuhou nosnou vanu 330 × 350 mm (při přenášení by se zbortila)!
2. Vyčistěte vnitřek nosné vany G66365 od kamínků a ostrých zaschlých zbytků omítky, které by vložku proděravěly.
3. Ověřte, že nepoužíváte agresivní ketonová/nitrocelulózová rozpouštědla.
4. Zatlačte vložku dlaní plně do rohů nosné vaničky.
5. Umístěte vanu na pevnou vodorovnou podlahu mimo hlavní průchozí trasu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Usaďte vložku GEKO G66365A do velké malířské vany G66365 a pro jistotu proti přizvedávání přichyťte okraj 2 kousky malířské pásky.
2. Nalijte barvu do zásobní jímky max. po spodní okraj šikmé vaflové rampy.
3. Ponořte 25cm váleček okrajem do lázně a plynulým přejetím po vaflové rampě vyžeňte přebytečnou barvu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při přechodu na jiný tón barvy vyjměte použitou vložku a okamžitě vložte novou čistou vložku bez nutnosti mytí nosné vany.
5. Zaschlou vodou ředitelnou barvu lze z hladkého plastu po vytvrzení vcelku sloupnout a vložku použít znovu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nechte tenký film disperzní barvy zaschnout a sloupněte jej nasucho (šetří pitnou vodu i čističku odpadních vod).
Pravidelně	Neškrábejte povrch tenké vložky ostrým ocelovým nářadím.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímé sluneční záření a zdroje vysokého tepla.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vložka se zvedá za 25cm válečkem s hustou fasádní barvou	Vysoká viskozita fasádního nátěru přisává lehkou vložku	Přelepte přesahující lem vložky v rozích k tělu nosné vany G66365 malířskou páskou.
Průsak barvy pod vložku do nosné vany	Ostrý zaschlý úlomek na dně nosné vany propíchl fólii při tlaku válečku	Před vložením vložky vždy zkontrolujte hladké a čisté dno nosné vaničky.
Změknutí plastu vložky	Použití agresivního rozpouštědlového nátěru na bázi nitro/acetonu	Používejte vložku výhradně pro vodou ředitelné a šetrné syntetické nátěry po předchozí zkoušce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Výměnná plastová vložka do velké malířské vany 330 × 350 mm (pro válečky 25 cm) – GEKO G66365A**
Typové označení / Model: **GE1222_G66365A** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Výměnná plastová vložka do velké malířské vany 330 × 350 mm (pro válečky 25 cm) – GEKO G66365A

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní podniková norma kvality GEKO pro malířské a fasádní příslušenství

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.